- alle maten in het werk controleren -

= uitbreiding

> GEBOUW A: werktuigenberging

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
GootHoogte:	3,5/4,75 m
NokHoogte:	6,5 m
Bruto oppervlakte:	ca. 220 m²
Bruto inhoud:	ca. 1135 m³
Inhoud mestkelder:	n.v.t.

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Damwandprofielbeplating
Daken:	Golfplaten

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

-	-	-
-	-	-
-	-	-

> GEBOUW B: boerderij

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie/Woonfunctie
GootHoogte:	2,1 m
NokHoogte:	11,7 m
Bruto oppervlakte:	ca. 651 m²
Bruto inhoud:	ca. 4200 m³
Inhoud mestkelder:	n.v.t.

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Metselwerk
Daken:	Golfplaten / gebakken pannen

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

8	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A1.100.2
18	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A3
-	-	-

> GEBOUW C: bijgebouw

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
GootHoogte:	3,4 m
NokHoogte:	6,0 m
Bruto oppervlakte:	ca. 121 m²
Bruto inhoud:	ca. 455 m³
Inhoud mestkelder:	n.v.t.

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Metselwerk
Daken:	Gebakken pannen

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

-	-	-
-	-	-
-	-	-

> GEBOUW D: ligboxenstal

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
GootHoogte:	3,5 / 4,0 m
NokHoogte:	9,0 m
Bruto oppervlakte:	ca. 1190 m²
Bruto inhoud:	ca. 6163 m³
Inhoud mestkelder:	ca. 60 m³

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Prefab beton/damwandprofiel/wbgaas
Daken:	Stalen sandwichbeplating

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

132	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	A1.100.1
-	-	-
-	-	-

> GEBOUW E: mestsilo

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
GootHoogte:	3,5 m²
NokHoogte:	5,5 m²
Bruto oppervlakte:	ca. 177 m²
Bruto inhoud:	ca. 1000 m³
Inhoud mest:	ca. 850 m³

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Beton
Daken:	PVC

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

-	-	-
-	-	-
-	-	-

> GEBOUW F: jongveestal

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
GootHoogte:	3,5 m²
NokHoogte:	8 m²
Bruto oppervlakte:	ca. 388 m²
Bruto inhoud:	ca. 2200 m³
Inhoud mest:	ca. 530 m³

> MATERIALEN

Vloeren:	Beton
Wanden:	Prefab beton/damwandprofiel/wbgaas
Daken:	Stalen sandwichbeplating

> AANTAL & SOORT DIEREN + RAV CODERING:

72	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A3
-	-	-
-	-	-

> GEBOUW G: mestbassin

> ALGEMEEN

Gebruiksfunctie:	Lichte industriefunctie
Netto oppervlakte:	ca. 577 m2
Bruto oppervlakte:	ca. 873 m2
Bruto inhoud:	-
Inhoud mest:	ca. 1500 m3

> MATERIALEN

Vloeren:	
Wanden:	
Daken:	

>

-	-	-
-	-	-

> RENVOOI MILIEUKUNDIG

SYMBOOL	OMSCHRIJVING	INHOUD	VERMOGEN	BRONVERMOGEN
A	bulksilo t!bv krachtvoer	30 ton (tot.)	-	-
B	bulksilo t!bv kunstmest	10 ton	-	-
C	gasolietank in lekbak	1500 ltr.	-	-
D	motorolie in vat (op lekbak)	60 ltr.	-	-
E	smeermiddelen (op lekbak)	60 ltr.	-	-
F	afgewerkte olie (op lekbak)	60 ltr.	-	-
G	mestsilo	850 m³	-	-
H	melkkoeltank	6500 ltr.	0,4 kW	-
I	koelaggregaat	-	7 kW	93 dB(A)
J	melkrobot	-	8 kW	-
K	control unit	-	-	-
L	compressor	-	2,2 kW	-
M	boiler	-	10,5 kW	-
N	vijzel	-	2 kW	-
O	hogedrukreiniger	-	5,6 kW	-
P	kasapparaat	-	1,2 kW	-
Q	handgereedschappen	-	ca. 20 kW (tot.)	-
R	-	-	-	-
S	koeborstel	-	0,2 kW	-
T	mestschuifinstallatie	-	0,8 kW	-
U	tractor	-	ca. 150 kW (tot.)	103 dB(A)
V	opslag reinigingsmiddel/schoonmaakmiddel	-	250 liter	-
W	-	-	-	-
X	-	-	-	-
Y	-	-	-	-
Z	meterkast	-	-	-

> BRANDVEILIGHEID

- poederblusser 6kg
- poederblusser 12kg
- sproeiech. blusser, 6kg, vorstbest
- sproeiech. blusser, 12kg, vorstbest
- brandslanghaspel
- brandslanghaspel in kast
- brandscheiding 30min.
- brandscheiding 60min.
- rookwerende scheiding
- zelfsluitende deur
- 30 min brandw. zelfsl. deur
- 60 min brandw. zelfsl. deur
- deur met paniekbeslag
- vluchtdeur, van binnenuit zonder sleutel te openen
- uitgang
- uitgang met pijl
- nooduitgang
- automatische brandmelder
- handbrandmelder
- noodverlichting
- slow-whoop
- opstelplaats brandweer
- bluswatervoorziening

1. Het dak dient te worden uitgevoerd als zijnde niet-brandgevaarlijk (conform NEN 6063)
2. De eindgebruiker dient te waarborgen dat de in de vluchtroutes gelegen (vluchtjdeuren te allen tijde zonder sleutel, of een ander los voorwerp, geopend kunnen worden.
3. Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan aangegeven brandklasse D en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.
4. In afwijking van bovengenoemde voor het binnenoppervlakte geldt voor het beloopbaar vlak voor personen bestemde vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de binnenlucht rookklasse s1fl en de brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

> KADASTRAAL

Gemeente:	Aldeboarn	Schaal:	1:200
Sectie:	B		
Nummer(s):	1257, 1260, 1261, 3982		

> PROJECT: Uitbreiding ligboxenstal te Aldeboarn	> DATUM: 03-04-2013	> GEWIJZIGD: 2020-10-27
> ONDERDEEL: MILIEU: Inrichtingstekening bedrijf	> FORMAAT: A0+	> SCHAAL: 1:200
> OPDRACHTGEVER: Warniastate Aldeboarn	> GETEKEND: AF	> GEZIEN:
> ADRES: Warniahuzen 10 - 8495 NE - Aldeboarn	> PROJECTNR.: 2153	> BLAD: M-01

Allcad BV Skoatterlânne 23 8617 LJ Abbega T: 0515-53 30 22 F: 0515-53 22 89 E: info@allcad.nl www.allcad.nl

deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, ter inzage worden gegeven, of ten behoeve van derden worden gebruikt.