



Renvooi

- Stalen kolom S355 brandwerend bekleden
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 320 mm: 1e en 2e verdieping tenzij anders aangegeven
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 200 mm: 3e t/m 5e verdieping
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 260 mm: dak ten behoeve van schijfwerking voorzien van twee hamerkopsparingen per plaatnaad + twee kopsleuven per zijde ten behoeve van koppelankers.
- THQ ligger (S355) onderflens brandwerend bekleden
- Betonnen prefab dragende gevelelementen d=250 mm
- ▨ prefab beton constructie
- ihwg beton constructie
- PEIL=0, PEIL t.o.v. 0,8 m +NAP

datum: 21-04-2021 1000 Omgevingsaanvraag 2020 Definitief

project
Janssen Bioscience Leiden

architect
 Powerhouse Company Rotterdam

opdrachtgever
 RED COMPANY

Sprinklerbad

schaal
 1:100

formaat
 A1

ordernr.
 10215

projectleider
 ing. E. Bruisma

gebruik
 ing. T. De Jonge

bouwdeel
 fase niveau volgr. revisie

10215 A0-1|001

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl

