



### Renvooi

- Stalen kolom S355 brandwerend bekleden
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 320 mm: 1e en 2e verdieping tenzij anders aangegeven
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 200 mm: 3e t/m 5e verdieping
- Voorgespannen kanaalplaatvloer ht = 260 mm: dak ten behoeve van schijfwerking voorzien van twee hamerkopsparringen per plaatnaad + twee kopsleuven per zijde ten behoeve van koppelankers.
- THQ ligger (S355) onderflens brandwerend bekleden
- Betonnen prefab dragende gevelelementen d=250 mm
- ▨ prefab beton constructie
- ▒ ihwg beton constructie
- PEIL=0, PEIL t.o.v. 0,8 m +NAP

datum 21-04-2021 1806 Omgevingsaanvraag 202106 Definitief

project  
**Janssen Bioscience Leiden**  
 architect  
 Powerhouse Company Rotterdam  
 opdrachtgever  
 RED COMPANY

**VAN ROSSUM**  
 RAADGEVENDE INGENIEURS

schaal 1:100 projectleider ing. E. Bruisma  
 formaat A1 gepland ing. T. De Jonge  
 ordnng. bouwjaar fase niveau volgr. revisie

10215 A005001

www.vanrossumbv.nl info@vanrossumbv.nl