AVR - kwantitatieve risicoanalyse

Ten behoeve van een aanvraag revisievergunning

16 augustus 2021

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Verantwoording

Titel	AVR - kwantitatieve risicoanalyse
Opdrachtgever	AVR - Vestiging Rozenburg
Projectleider	Bart Kremer
Auteur(s)	Freek Belderbos
Tweede lezer	Joris van de Ven
Projectnummer	1283002
Aantal pagina's	22 (exclusief bijlagen)
Datum	16 augustus 2021
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Rhijnspoor 209
Postbus 6
2900 AA Capelle aan den IJssel
T +31 10 28 86 10 0
E info.rotterdam@tauw.com

Inhoud

1 Inleiding 5
1.1 Versiebeheer 5
2 Wettelijk kader 6
2.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen 6
2.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 6
2.3 Risico 6
2.4 Plaatsgebonden risico 6
2.5 Groepsrisico 7
3 Beschrijving van de inrichting 8
3.1 Beschrijving van de omgeving van de inrichting 8
3.2 Procesbeschrijving 8
4 Subselectie insluitsystemen en activiteiten 10
4.1 Subselectie 10
4.1.1 Inventarisatie risicovolle stoffen 10
4.1.2 Insluitsystemen 12
4.1.3 Reacties van reactie producten en run away reacties 12
4.1.4 Bulkverladingsactiviteiten 12
4.1.5 Opslagen van gevaarlijke stoffen die vallen onder de PGS15 richtlijn 13
4.1.6 Toekomstige CO_2-plant 13
4.2 Samenvatting geselecteerde insluitsystemen en activiteiten 14
5 Scenario's 14
5.1 Bulkverladingen 14
5.2 Insluitsystemen 16
6 Omgevingsfactoren 17
6.1 Populatiegegevens 17
6.2 Meteorologische gegevens en oppervlakte ruwheid 17
6.3 Vertraagde ontsteking 17

7 Resultaten 18
7.1 Plaatsgebonden risico 18
7.2 Groepsrisico 19
7.3 Maximale effectafstanden en scenario's met de grootste bijdrage 20
7.3.1 Maximale effectafstanden 20
7.3.2 Scenario's met de grootste bijdrage 21
8 Conclusie 22

Bijlage 1 Plattegrond AVR locatie Rozenburg
Bijlage 2 Subselectie
Bijlage 3 Faalfrequenties en uitstroom berekeningen
Bijlage 4 Maximale effectafstanden
Bijlage 5 Individual risk ranking report
Bijlage 6 Societal risk ranking report

1 Inleiding

AVR-Afvalverwerking B.V. (hierna: AVR) is een afvalverwerkend bedrijf, gelegen aan de professor Gerbrandyweg op het industriegebied Rotterdam-Botlek. AVR is volcontinu in bedrijf, met enkele ondersteunende afdelingen zoals inkoop, planning, kwaliteit en milieu die tijdens kantoortijden (tussen 7:00u en 19:00u) opereren.

Voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten worden er verschillende gevaarlijke stoffen opgeslagen bij AVR. Momenteel is op de productielocatie Rozenburg het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) van toepassing vanwege de opslag en bulkverlading van verschillende gevaarlijke stoffen. De afgelopen jaren is de vergunningssituatie bij AVR complex geworden en verdeeld geraakt over verschillende separate vergunningsdocumenten. Daarom is besloten om een revisievergunning aan te vragen om de vergunde situatie weer op één lijn te trekken en integraal vast te leggen. Onderhavige QRA is opgesteld in het kader van de aanvraag revisievergunning voor deze productielocatie.

1.1 Versiebeheer

De QRA heeft over de afgelopen paar jaar meerdere wijzigingen gehad met diverse auteurs en documentnummers, het versiebeheer is toegevoegd voor een duidelijk overzicht.

Tabel 1.1 Versiebeheer

Jaartal	Documentkenmerk	Auteur	Samenvatting wijziging
2017	R006-1239440XRE-V03	Rick Elbersen	Originele QRA in Safeti-NL versie 6.54
2019	R006-1239440XRE-V04-nij-NL	Thijs den Biesen	Aanpassing QRA en omzetten rapportage naar nieuwe huisstijl
2020	R001-1277294FHB-V01-nnc-NL	Freek Belderbos	Omzetting QRA naar Safeti-NL versie 8.3 en omzetten rapportage naar nieuwe huisstijl
2021	R001-1280377FHB-V01	Freek Belderbos	Update populatie en opsplitsing verladingsactiviteiten in aparte Run row

2 Wettelijk kader

2.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. Tegelijkertijd met dit besluit is een ministeriële regeling gepubliceerd met daarin opgenomen onder andere tabellen met veiligheidsafstanden en rekenvoorschriften. In de onderstaande paragrafen wordt een korte samenvatting gegeven van de QRA-relevante aspecten van het Bevi.

2.2 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Bij de normstelling in het Bevi wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten zijn objecten die vanwege hun functie of vanwege de aanwezigheid van veel personen beschermd moeten worden. Beperkt kwetsbare objecten zijn objecten die vanwege de aard ervan minder bescherming nodig hebben dan kwetsbare objecten. Voor beide categorieën objecten geldt dat het bevoegd gezag gemotiveerd objecten aan de lijst kan toevoegen. Objecten die niet onder een van beide categorieën kunnen worden ingedeeld, worden vanuit het oogpunt van externe veiligheid niet als kwetsbaar beschouwd. De normen uit het Bevi zijn op dergelijke objecten niet van toepassing. In onderstaande tabel 2.1 is een overzicht gegeven van (beperkt) kwetsbare objecten.

Tabel 2.1 Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten

Kwetsbare objecten	Beperkt kwetsbare objecten
Woningen	Verspreid liggende woningen (2/ha)
Ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen e.d.	Dienst- en bedrijfswoningen
Scholen en dagopvang minderjarigen	Kantoorgebouwen (< 1.500 m^2)
Kantoorgebouwen en hotels (> 1.500 m^2)	Hotels en restaurants (< 1.500 m^2)
Winkelcentra (> 1.000 m2 en > 5 winkels)	Winkels
Winkel met supermarkt (> 2.000 m2)	Sport-, kampeer- en recreatieterreinen (< 50 personen)

Opgemerkt dient te worden dat bedrijfsgebouwen behorende bij inrichtingen die onder het Bevi vallen, niet worden aangemerkt als beperkt kwetsbaar object bij de toepassing van de normen voor het plaatsgebonden risico.

2.3 Risico

Het risicobeleid in het Bevi is gestoeld op twee risicomaten:

- Plaatsgebonden risico (PR)
- Groepsrisico (GR)

Deze risicomaten worden in onderstaande paragrafen verder toegelicht.

2.4 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) beschrijft de kans op overlijden van een persoon in de vorm van risicocontouren op een plattegrond. Het geeft aan wat de exacte kans is dat een persoon overlijdt wanneer hij zich, onbeschermd, in het op de plattegrond aangegeven gebied bevindt. Bij het berekenen van het risico wordt er vanuit gegaan dat een persoon zich 24 uur per dag op deze plek bevindt.

Het PR wordt weergegeven met risicocontouren. Bijvoorbeeld ter plaatse van de 10^{-6} PR-contour is de kans op overlijden van een persoon exact eens per miljoen jaar.

Voor inrichtingen die worden opgericht en in werking gebracht, gelden conform artikel 4, eerste lid, van het Bevi de volgende grens- en richtwaarde:

- De grenswaarde voor al dan niet geprojecteerde kwetsbare objecten is 10^{-6} per jaar
- De richtwaarde voor al dan niet geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten is 10^{-6} per jaar

Voor inrichtingen waarin of in de werking waarvan een verandering wordt aangebracht geldt dezelfde grens- en richtwaarde.

2.5 Groepsrisico

Het groepsrisico (GR) is de jaargemiddelde kans dat een groep van bepaalde omvang dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR is afhankelijk van de bevolkingsdichtheidsverdeling in de omgeving van de inrichting en wordt gepresenteerd in de zogenaamde F(*N*)-curve. Op de verticale as van deze curve is de kans weergegeven dat meer dan *N* dodelijke slachtoffers vallen als gevolg van de doorgerekende scenario's. Deze kans wordt uitgedrukt in de eenheid 'per jaar'. Op de horizontale as is de groepsgrootte in aantal dodelijke slachtoffers weergegeven.
Het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde $F < 10^{-3} / N^2$.

Het groepsrisico is afhankelijk van de personendichtheid in het invloedsgebied van de inrichting (begrensd door de 1 % letaliteitsafstand van het grootste scenario). Conform het Bevi is pas sprake van een groepsrisico bij 10 of meer slachtoffers. In onderstaand figuur is de oriëntatiewaarde weergegeven.



Figuur 2.1 Oriëntatiewaarde voor het groepsrisico volgens het Bevi

De oriëntatiewaarde geeft een eerste inzicht in het niveau van het risico. In sommige gevallen kan toch een vergunning worden verleend als de oriëntatiewaarde wordt overschreden. In alle gevallen moet door het bevoegd gezag invulling worden gegeven aan de verantwoordingsplicht.

3 Beschrijving van de inrichting

In dit hoofdstuk wordt de omgeving van de inrichting beschreven en een korte procesbeschrijving gegeven.

3.1 Beschrijving van de omgeving van de inrichting

AVR is gevestigd aan de Professor Gerbrandyweg 10 in de Botlek. In bijlage 1 is een tekening van de inrichting opgenomen. Hierop zijn de lay-out van de inrichting en de belangrijkste voorzieningen opgenomen. In onderstaande figuur is de regionale ligging van AVR weergegeven.

Figuur 3.1 Regionale ligging AVR, bron: www.globespotter.com

AVR is omringd door andere (Bevi) inrichtingen, in de directe omgeving zijn geen woningen gelegen. De dichtstbijzijnde woonkern ligt op ongeveer 700 meter ten westen van de inrichting. Nabij de inrichting zijn enkele kwetsbare objecten gelegen, namelijk een drietal opslagloodsen (bron: www.risicokaart.nl) op een afstand van 300, 500 en 600 meter, ten westen van de inrichting.

3.2 Procesbeschrijving

De huidige bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting zijn op te delen in de volgende hoofdactiviteiten, te weten:

- Energy from Waste (EfW)
  In roosterovens wordt huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval, bedrijfsafval en gevaarlijk afval verbrand met terugwinning van energie. De geproduceerde energie in de vorm van stoom en elektriciteit wordt vervolgens via netwerken geleverd aan bedrijven en woningen in de omgeving (waaronder stadswarmte Rotterdam).

- Waste Water Treatment (WWT)
  Molybdeen en Kobalt houdend bedrijfsafvalwater wordt middels vier vortex ovens verbrand (verneveld in de ovens). Als brandstof voor de ovens worden zoveel mogelijk afvalbrandstoffen ingezet als duurzamer alternatief voor aardgas. Het Molybdeen wordt vervolgens terug gewonnen en naar derden afgevoerd.
- Bio Energie Centrale (BEC)
  In één oven wordt biomassa verbrand met terugwinning van energie. De BEC wordt gebruik gemaakt van (staven)roostertechniek voor de verbranding. De geproduceerde energie in de vorm van stoom en elektriciteit wordt vervolgens via netwerken geleverd aan bedrijven en woningen in de omgeving.
- Ondersteunende diensten
  Ten behoeve van de primaire bedrijfsprocessen van AVR zijn er tevens diverse ondersteunende diensten (o.a. commercie, SHEQ, onderhoud) op het terrein aanwezig.

De warmte die bij bovengenoemde bedrijfsactiviteiten vrijkomt, wordt omgezet in bruikbare energie. Vervolgens wordt dit geleverd aan bedrijven en woningen. Dit echter niet rechtstreeks vanuit bovengenoemde processen maar middels de Stadwarmte-gebouwen op het terrein.
Daar vindt de omvorming plaats zodat de energie (stoom en elektriciteit) bruikbaar is voor derden.

Een volledige en meer gedetailleerde procesbeschrijving van de bovenstaande hoofdprocessen is opgenomen in de procesbeschrijving die als bijlage van de aanvraag is ingediend.

4 Subselectie insluitsystemen en activiteiten

Het aantal insluitsystemen[1] binnen een inrichting kan erg groot zijn. Omdat niet alle insluitsystemen bijdragen aan het externe risico, is het niet zinvol om alle insluitsystemen mee te nemen in de QRA. Om te bepalen welke insluitsystemen meegenomen worden in de QRA is een selectiemethode ontwikkeld, de subselectie. De subselectiemethodiek is beschreven in de Hari (hoofdstuk 2 van module C). De subselectie is echter niet geschikt voor alle typen insluitsystemen of activiteiten. Ondergenoemde insluitsystemen en activiteiten moeten per definitie meegenomen worden in de QRA:

- Risico's van reactieproducten en run-away reacties
- Opslagen van gevaarlijke stoffen die vallen onder de PGS15 richtlijn
- Bulkverladingsactiviteiten
- Stuwadoorsactiviteiten

4.1 Subselectie

De subselectie heeft tot doel de insluitsystemen binnen de inrichting aan te wijzen die bepalend zijn voor het externe risico en dus in de QRA moeten worden meegenomen. Voor het vaststellen van insluitsystemen die het meest bijdrage aan externe veiligheid, worden het aanwijsgetal en selectiegetal per insluitsysteem berekend. Uitgangspunt is dat het aanwijsgetal voor elk insluitsysteem wordt bepaald bij een maximale hoeveelheid chemicaliën.

4.1.1 Inventarisatie risicovolle stoffen

De subselectie en de QRA worden uitgevoerd met stoffen die onder normale bedrijfs-omstandigheden toxisch, ontvlambaar of explosief zijn. Hieronder wordt de definitie voor deze gevaarlijke stoffen gegeven.

Definitie gevaarlijke stoffen

Conform de Hari is een brandbare stof een stof die een procestemperatuur heeft die gelijk is aan of hoger is dan het vlampunt. Een stof wordt als toxisch gezien, indien de LC50 (rat, inh, 1 uur) waarde van de stof lager is dan 20.000 mg/m^3.

Onder explosieve stoffen wordt verstaan:

1. Stoffen en preparaten die ontploffingsgevaar leveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (gevarenaanduiding H200-203)
2. Pyrotechnische stoffen: een stof of mengsel van stoffen die, of dat tot doel heeft, warmte, licht, geluid, gas, rook of een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van niet-ontploffende, zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties
3. Ontplofbare of pyrotechnische stoffen en preparaten die in voorwerpen zijn vervat
4. Stoffen en preparaten die ernstig ontploffingsgevaar opleveren door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken (gevarenaanduiding H240-241)

[1] Een insluitsysteem wordt in de Hari omschreven als een of meerdere toestellen waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open verbinding staan en bestemd om één of meerdere stoffen te omsluiten. Voor de subselectie is bepalend dat een Loss of Containment (LOC) in één insluitsysteem niet leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke stof uit andere insluitsystemen

In onderstaande tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven met mogelijk gevaarlijke stoffen, inclusief selectie op basis van de hierboven beschreven definities van gevaarlijke stoffen.

Tabel 4.1 Gevaarlijke stoffen binnen de inrichting

Stof	Toelichting	Toxisch of ontvlambaar conform de Hari/MSDS?
Diesel	Op meerdere locaties op het terrein wordt diesel opgeslagen. De maximale opslag temperatuur hiervoor is 40 °C	Nee, niet ontvlambaar omdat de opslagtemperatuur niet boven het vlampunt (> 55 °C) ligt
Variërende afvalstromen voor de afvalwater behandeling.	De afvalstromen in het WT tankenpark kunnen K2, K3 of K4 geclassificeerd zijn.	K2: Ja, ontvlambaar K3: Nee, tenzij verwarmd tot of boven het vlampunt (> 55 °C) K4: Nee, tenzij verwarmd tot of boven het vlampunt (> 100 °C)
Laag calorisch afval	Variërende afvalstromen met K1 classificering	Ja, ontvlambaar. Alle K1 brandstoffen dienen meegenomen te worden in de selectie
Filterkoek	Reststof van de rookgasreiniging na verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen	Nee, niet ontvlambaar of toxisch
Vliegas	Stof dat direct na de ketel met een filter of cycloon uit de afgasstroom afgevangen wordt bij verbranding van biomassa	Nee, niet ontvlambaar of toxisch
Ammoniak	Ammoniak wordt opgeslagen in 2 opslagtanks aan de noordzijde van het terrein	Ja, toxisch LC50 (rat, inh., 1u) van 5,1 mg/m^3. Atmosferisch kookpunt: -40 °C
Zwavelzuur 98 %	Opslag in tanks ten behoeve van proces conditionering	Ja, toxisch LC50 (rat, inh. 1u) 1500 mg/m^3 en atmosferisch kookpunt van 305 °C
Ammonia 25 % oplossing	Ammonia (25 %) wordt ingespoten in een proces	Nee, de toxische eigenschappen zijn van ammoniak, het gas, niet de oplossing[1]

1) Ammonia (25 % in water) is in water in evenwicht tussen als het toxische NH_3 en het ongevaarlijke NH_4^+, de geïoniseerde vorm. De toxische eigenschappen zoals gegeven in de chemiekaarten (bron: http://chemiekaarten.sdu.nl/chkonline/) zijn afkomstig van het gas ammoniak, maar het 25 % mengsel heeft geen H331 (giftig bij inademing) vermelding. Dit is in overeenstemming met de CLP richtlijn (verordening 1272/2008) dat ammonia in oplossing niet als acuut toxisch (H331, giftig bij inademing) bestempeld wordt, enkel als waterbezwaarlijk. Tot slot is het mengsel niet geschikt voor modellering, vanwege de evenwichtsreactie in water (zie 3.6.4 van de Hari)

4.1.2 Insluitsystemen

De insluitsystemen met daarin een van de bovengenoemde stoffen zijn ingevoerd in de subselectie. Daarnaast is ook het grootste leidingwerk[2] beoordeeld als insluitsysteem, om hiermee te toetsen of deze meegenomen moet worden in de QRA. In de subselectie zijn de insluit-systemen beoordeeld aan de hand van de maximaal vergunde hoeveelheden en de fysische eigenschappen van de (model)stof. Vervolgens is per insluitsysteem het selectiegetal berekend. De resultaten hiervan zijn toegevoegd als bijlage 2.

Uit bijlage 2 kan geconcludeerd worden dat slechts twee insluitsystemen boven de grenswaarde van 1,0 komen, namelijk de ammoniak tanks. De selectie van ammoniak wordt vooral veroorzaakt door de hoge toxiciteit en opslaghoeveelheid. Omdat de Hari voorschrijft om ten minste vijf insluitsystemen mee te nemen, worden voor de volledigheid alle opslagtanks met een selectiegetal > 0 meegenomen ter beoordeling in de QRA.

Voor de leidingen is de grootste leiding beoordeeld en deze valt niet binnen de selectie. Alle overige (kleinere) leidingen worden dus ook niet relevant geacht.

4.1.3 Reacties van reactie producten en run away reacties

In de QRA moet rekening gehouden worden met de effecten van run away reacties, zoals explosies en de vorming ven het vrijkomen van gevaarlijke reactieproducten. Onder run away reacties worden onder andere verstaan:

- Ongecontroleerde reacties van verschillende stoffen
- Polymerisatie
- (explosieve) ontleding

Run away reacties hoeven niet te worden meegenomen in de QRA wanneer voldaan wordt aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

- Er zijn geen run away reacties bekend voor de stoffen en processen
- Er zijn wel run away reacties bekend, maar mogelijke letale effecten komen niet buiten de inrichting
- Er zijn wel run away reacties bekend, maar het bedrijf heeft voldoende procedurele en technische voorzieningen getroffen om het ontstaan van run away reacties te voorkomen. Dit betekent onder andere het gebruik van bekende technieken als HAZOP en het toepassen van goede procedures en/of beveiligingen met betrouwbaarheid

Bij AVR zijn geen run away reacties bekend en dit zal verder niet worden meegenomen in de QRA.

4.1.4 Bulkverladingsactiviteiten

Bulkverladingsactiviteiten dienen altijd meegenomen te worden in de QRA. AVR kent verschillende manieren van bulkverlading, zoals hieronder opgesomd:

- K1/K2 vloeistoffen: Aanvoer deels per pijpleiding, deels per binnenvaartschip en deels per tankwagen, afvoer via pijpleiding naar verbrandingsovens
- Ammoniak: Aanvoer per tankwagen, afvoer niet van toepassing (DeNO_x installatie)

[2] De inhoud van deze leiding is bepaald door de inhoud te nemen (1,8 m^3) inclusief een mogelijke 30 min nalevering (163 m^3)

4.1.5 Opslagen van gevaarlijke stoffen die vallen onder de PGS15 richtlijn

Verspreid over het bedrijfsterrein van AVR bevinden zich meerdere gasflesopslagen en PGS15 opslagen, die allen kleiner dan 10 ton zijn. Conform de Hari (paragraaf 2.2.2.2) worden PGS15 opslagen onder de 10 ton niet meegenomen.

4.1.6 Toekomstige CO_2-plant

AVR is voornemens een CO_2-afvanginstallatie te realiseren. Middels het RIVM-document QRA-selectiemethodiek “toxisch en/of ontvlambaar” kan bepaald worden of de gebruikte stoffen in de CO_2-plant, op basis van het huidige ontwerp, relevant zijn voor de QRA. De genoemde selectie-methodiek maakt gebruik van H-zinnen van de stoffen, de QRA-relevante H-zinnen zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 4.2 QRA-relevante stoffen volgens H-zinnen uit CLP-verordening

Classificatie	H-zin	Nadere gevarenaanduiding
Ontvlambare gassen, gevarencategorie 1	H220	Zeer licht ontvlambaar gas
Ontvlambare gassen, gevarencategorie 2	H221	Ontvlambaar gas
Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1	H224	Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2	H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp
Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 3	H226	Ontvlambare vloeistof en damp
Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 1	H330	Dodelijk bij inademing
Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 2	H330	Dodelijk bij inademing
Acute toxiciteit bij inademing, gevarencategorie 3	H331	Giftig bij inademing

Op basis van het huidige ontwerp en gegevens van de CO_2-plant zijn de onderstaande stoffen en hoeveelheden benoemd:

- CO_2 1,7 ton
- Silicagel korrels 4,5 m^3
- Actief kool 24 m^3
- Antischuim 33 m^3
- MEA 814 m^3

Geen van deze aanwezige stoffen hebben een H-zin die volgens de genoemde selectiemethodiek aanduidt dat de stof relevant is voor de QRA, hiervoor is gebruik gemaakt van MSDS’en en gegevens van de European Chemicals Agency (ECHA). Dat betekent dat de stoffen ongeacht de hoeveelheid ervan, niet gevaarlijk genoeg zijn om een risico te vormen voor de omgeving.
Op basis van de huidige gegevens kan geconcludeerd worden dat de toekomstige CO_2-plant niet relevant is voor de QRA en verder niet beschouwd hoeft te worden.

4.2 Samenvatting geselecteerde insluitsystemen en activiteiten

In bijlage 2 zijn de insluitsystemen die zijn geselecteerd voor modellering weergeven, dit zijn alle opslagtanks met een selectiegetal > 0. Voor de leidingen is de grootste leiding beoordeeld en deze valt niet binnen de selectie. Alle overige (kleinere) leidingen worden dus ook als niet relevant ingeschaald.

Naast de hierboven genoemde insluitsystemen worden ook alle bulkverladingsactiviteiten van de K1 vloeistoffen, de K2 vloeistoffen en het ammoniak meegenomen, omdat deze zoals gezegd altijd meegenomen dienen te worden in een QRA.

5 Scenario's

Voor het kwalificeren van de risico's zijn modelberekeningen uitgevoerd. De scenario's zijn met het door de overheid voorgeschreven programma Safeti-NL (versie 8.3) doorgerekend. Safeti-NL vormt samen met de Hari de rekenmethodiek Bevi.

In onderstaande paragrafen worden de uitgangspunten en rekenparameters omschreven die in de modelberekeningen zijn toegepast. Een vertaling van deze rekenparameters naar de resultaten is in hoofdstuk 7 uitgewerkt.

5.1 Bulkverladingen

Bulkverladingen met brandbare of toxische vloeistoffen dienen altijd in een QRA meegenomen te worden. Bij AVR worden K1 en K2 vloeistoffen aangevoerd in atmosferische tankwagens en via binnenvaartschepen (alleen K2). De verlading van ammoniak vindt enkel plaatst via tankwagens. Verladingen vinden enkel overdag plaats. Details van de verladingen (frequentie, hoeveelheid, aanwezigheidsduur etc.) zijn opgenomen in bijlage 3.

In de Hari zijn verschillende scenario's, inclusief faalkansen, vermeld die meegenomen dienen te worden in de QRA. Voor de verlading van tankwagens en schepen zijn de volgende scenario's relevant, opgedeeld in verlading met losslang (K1 en K2 tankwagen) en met losarm (schepen en ammoniak tankwagen):

Tankwagen (K1 verlading):

- Breuk van de losslang $4{,}0 \times 10^{-6}$ per uur
- Lek van de losslang (10 % diameter) $4{,}0 \times 10^{-5}$ per uur

Schip en tankwagen (K2 en ammoniak):

- Breuk van de losarm $3{,}0 \times 10^{-8}$ per uur
- Lek van de losarm (10 % diameter) $3{,}0 \times 10^{-7}$ per uur

Bij de aanwezigheid van een tankwagen zijn onderstaande scenario's van belang, voor een tank op atmosferische druk en onder druk:

- Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud (tankwagen atmosferische druk) $1{,}0 \times 10^{-5}$ per jaar
- Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud (tankwagen onder druk) $5{,}0 \times 10^{-7}$ per jaar
- Vrijkomen gehele inhoud uit de grootste opening (tankwagen, atmosferisch en onder druk) $5{,}0 \times 10^{-7}$ per jaar

Bij de verlading van brandbare vloeistoffen via tankwagens met atmosferische druk dient tevens onderstaand scenario meegenomen te worden:

- Instantaan vrijkomen gehele inhoud, plasbrand (tankwagen, vloeistoffen) $5{,}8 \times 10^{-9}$ per uur

Voor schepen worden geen aanvullende scenario's meegenomen als een schip gelegen is in een (kleine) haven buiten de transport routes. Omdat de kans op een botsing met een ander schip dusdanig klein is, hoeft dit scenario niet verder beschouwd te worden. Dit is ook het geval bij AVR, waar een aparte inham gebruikt wordt voor de verlading per schip. Bij het lossen van schepen wordt de pomp van het schip gebruikt, tankautoverlading geschiedt door middel van een AVR pomp en stikstofdruk. Voor deze verladingsactiviteiten is aangenomen dat falen of lekken van de pompen van de voertuigen niet leidt tot een LOC.

Uitstroomtijd

Als voldaan wordt aan onderstaande punten mag de uitstroomduur bij een breuk of lekkage van de losarm beperkt worden tot 2 minuten in plaats van 30 minuten:

- De ter plaatse aanwezige chauffeur / operator, heeft van het begin tot en met het einde van de verlading zicht op de verlading en de losslang. In het bijzonder zit de chauffeur / operator tijdens de verlading niet in de cabine van de tankwagen of binnen in een gebouw
- Het ter plaatse aanwezig zijn van de chauffeur / operator wordt geborgd door een noodstopvoorziening zoals een dodemansknop of door een procedure in het veiligheidsbeheerssysteem en wordt tijdens inspecties gecontroleerd
- Het inschakelen van de noodstopvoorziening door de aanwezige chauffeur / operator in het geval van een lekkage is vastgelegd in een procedure
- De ter plaatse aanwezige chauffeur / operator is voldoende opgeleid en is tevens bekend met de geldende procedures
- De noodstopvoorziening is volgens geldende normen gepositioneerd, zodanig dat er in korte tijd ongeacht de uitstroomrichting een noodknop bediend kan worden

Aangezien AVR aan alle bovengenoemde punten voldoet, is het ingrijpen van een operator in het model meegenomen. Het ingrijpen van een operator verkleint conform de Hari de uitstroomduur van 1800 seconden naar 120 seconden. Het ingrijpen van een operator heeft conform de Hari een faalfrequentie van 0,1.

De uiteindelijk gehanteerde scenario's met de bijbehorende faalfrequenties en uitstroomhoeveelheden zijn opgenomen in bijlage 3.

5.2 Insluitsystemen

Voor de opslagtanks met ontvlambare vloeistoffen zijn de volgende faalfrequenties gegeven in de Hari voor de opslag van gevaarlijke stoffen in enkelwandige atmosferische opslagtanks:

- Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 5,0 x 10^{-6} per jaar
- Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom 5,0 x 10^{-6} per jaar
- Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm per jaar 1,0 x 10^{-4} per jaar

De K1 tank (T-560P) staat in een tankput met een oppervlakte van 506 m^2. De overige tanks staan in een tankput met een oppervlakte van 800 m^2. Beide tankputten zijn omringd door een wand met een hoogte van 3 meter.

Voor de ammoniak opslagtanks gelden andere faalfrequenties, vanwege de aard van de tank (onder druk). De volgende scenario's worden gehanteerd:

Opslagtank

- Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 5,0 x 10^{-7} per jaar
- Vrijkomen van de gehele inhoud in 10 min. in een continue en constante stroom 5,0 x 10^{-7} per jaar
- Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter van 10 mm 1,0 x 10^{-5} per jaar

Drukveiligheid

- Uitstroming met het maximale uitstroomdebiet 2,0 x 10^{-5} per jaar

6 Omgevingsfactoren

De relevante omgevingsdata voor de berekeningen van de externe risico's betreffen de bevolkingsdichtheid rondom de inrichting, de weergegevens van de omgeving en de ruwheidlengte van het receptorgebied.

6.1 Populatiegegevens

Voor het verkrijgen van de populatiegegevens is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice (www.populatieservice.nl). De BAG-populatieservice is gebaseerd op de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). In de BAG is per gerealiseerd pand geregistreerd wat het gebruiksoppervlak is en welke functie het gebouw heeft. Op basis van deze gegevens is aan de hand van kengetallen per object het aantal aanwezige personen in de dag- en in de nachtperiode bepaald. Voor deze QRA is middels de BAG-populatieservice op 29 juli 2021 een bevolkings-bestand gegenereerd en geïmporteerd.

Omdat in de BAG alleen gerealiseerde gebouwen opgenomen zijn, dient de gebruiker van de BAG-populatieservice het gegenereerde bevolkingsbestand te controleren. Hierbij dient vooral gekeken te worden naar braakliggende terreinen en niet gebouw gebonden functies, zoals bijvoorbeeld sportvelden. In de nabijheid van de inrichting liggen geen braakliggende terreinen of terreinen met een niet gebouw gebonden functie gesitueerd. Ook zijn in de te verwachte locaties bevolking aanwezig. Het gegenereerde bevolkingsbestand is dan ook niet gecorrigeerd.

6.2 Meteorologische gegevens en oppervlakte ruwheid

Voor het uitvoeren van de verspreidingsberekening moeten meteorologische gegevens en oppervlakte ruwheid worden ingevoerd. Als uitgangspunt zijn de weergegevens van het nabijgelegen weerstation (Rotterdam) gekozen. De effectafstanden zijn berekend op basis van de weerklasse D met een windsnelheid van 5 m/s en F met een windsnelheid van 1,5 m/s.

De ruwheidslengte is een kunstmatige lengtemaat die de invloed van de omgeving op de windsnelheid aangeeft. Voor de oppervlakteruwheid is een ruwheidslengte van 1,0 m toegepast als representatieve waarde voor industrieterreinen.

6.3 Vertraagde ontsteking

In de nabijheid van de inrichting zijn geen snelwegen aanwezig, die kunnen zorgen voor een vertraagde ontsteking. Wel is er aan noordzijde van de inrichting een spoorverbinding aanwezig voor het transport van goederen richting Vopak (Botlek). Dit is een doodlopend traject waarop slechts zeer beperkt rangeerbewegingen plaatsvinden, met name in de avonduren op weekdagen. Vanwege de beperkte vervoersbewegingen is de kans op vertraagde ontsteking nihil, dit spoortraject is daarom niet meegenomen in de modellering als ontstekingsbron.

Voor lokale wegen wordt aangenomen dat deze inbegrepen zijn in de ontstekingskans van de huishoudens en kantoren (0,01 per persoon). In de nabijheid van de opslagtanks bevinden zich 4 vortex ovens. Deze zijn als ontstekingsbronnen gemodelleerd binnen de inrichting, met een faalkans van 0,9 (conform Hari voor een buitenoven).

7 Resultaten

7.1 Plaatsgebonden risico

Het PR wordt weergegeven als PR-contouren, waarin de belangrijkste de PR 10^{-6} contour is, zoals uitgelegd in hoofdstuk 2. Conform het Bevi geldt de PR 10^{-6} contour als grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. Dit betekent dat binnen deze contour geen zogenaamde kwetsbare objecten mogen voorkomen. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de PR 10^{-6} contour als richtwaarde waarvan onderbouwd afgeweken mag worden.

In onderstaande figuur zijn de PR-contouren weergegeven van de doorgerekende scenario's voor de aan te vragen situatie.



Figuur 7.1 PR-contouren AVR

De berekende PR-contouren vallen grotendeels binnen de inrichting. De 10^{-6} contour valt aan de noordzijde (ammoniak opslag en verlading) en aan de westzijde (opslag en verlading K1/K2 vloeistoffen) net buiten de inrichting. De PR 10^{-6} contour valt binnen de vastgestelde veiligheidscontour Botlek-Vondelingenplaat. Binnen de PR 10^{-6} contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig.

Ter vergelijking is in onderstaande figuur de contouren weergeven zoals berekend met Safeti-NL versie 6.5.4.314 in de eerdere QRA uit 2019.



Figuur 7.2 Contouren uit QRA 2019

7.2 Groepsrisico

Het GR is de jaargemiddelde kans dat een groep van bepaalde omvang dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de risicobron en wordt gepresenteerd in de zogenaamde F(N)-curve.

Op de verticale as van deze curve is de kans weergegeven dat meer dan N dodelijke slachtoffers vallen als gevolg van de doorgerekende scenario's. Deze kans wordt uitgedrukt in de eenheid 'per jaar'. Op de horizontale as is de groepsgrootte in aantal dodelijke slachtoffers weergegeven. Het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde ($F < 10^{-3} / N^2$).

Het groepsrisico is gelegen onder de oriëntatiewaarde. Vanwege de geringe bevolking binnen de PR 10^{-8} contour, wordt boven de 40 personen geen groepsrisico meer berekend.
Het groepsrisico van AVR ligt onder 0,1 van de oriëntatiewaarde en is daarmee op basis van het geldende beleid verantwoord.[3]

[3] Zie Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 17 december 2013, pzh-2013-451059199



Figuur 7.3 Groepsrisico AVR

Ter vergelijking is in onderstaande figuur het groepsrisico weergeven zoals berekend met Safeti-NL versie 6.5.4.314 in de eerdere QRA uit 2019.



Figuur 7.4 Groepsrisico uit QRA 2019

7.3 Maximale effectafstanden en scenario's met de grootste bijdrage

7.3.1 Maximale effectafstanden

De maximale effectafstanden worden door Safeti-NL berekend en zijn weergegeven in bijlage 4. De grootste effectafstand bij weercategorie D5 is 330 meter en wordt veroorzaakt door toxische gassen (ammoniak) door het vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen bij verlading (scenario 3.6). Voor weercategorie F1,5 is de grootste effectafstand 383 meter en wordt veroorzaakt door het vrijkomen van ammoniak met het maximale uitstroomdebiet (scenario 13.4).

7.3.2 Scenario's met de grootste bijdrage

Voor het PR en het GR is bepaald welke scenario's de grootste bijdrage leveren. Hiertoe zijn er op een viertal locaties risk ranking points uitgezet. De locaties zijn als groene stippen opgenomen in onderstaande figuur.

Figuur 7.5 Ligging risk ranking points

De individual en societal risk ranking rapporten zijn opgenomen in bijlage 5 en 6. Hierin zijn de scenario's met de grootste bijdrage aan het PR en het GR weergeven. Uit deze rapporten blijkt dat de grootste bijdrage de overslag van ammoniak per truck is (scenario's 3), met de breuk van de losarm als grootste risico (scenario 3.2).

8 Conclusie

AVR is gelegen aan de Professor Gerbrandyweg 10 in Botlek en valt onder het bestemmingsplan Botlek-Vondelingenplaat. Voor de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten worden er verschillende gevaarlijke stoffen opgeslagen bij AVR. Momenteel is op de productielocatie Rozenburg het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van toepassing vanwege de opslag en bulkverlading van verschillende gevaarlijke stoffen. Onderhavige QRA is opgesteld in het kader van een aanvraag revisievergunning voor deze productielocatie.

Geconcludeerd wordt dat binnen de PR 10^{-6} contour geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten gelegen zijn. Het groepsrisico van AVR ligt onder 0,1 van de oriëntatiewaarde en is daarmee op basis van het geldende beleid verantwoord.

De grootste effectafstand bij weercategorie D5 is 330 meter en wordt veroorzaakt door toxische gassen (ammoniak) door het vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagen bij verlading (scenario 3.6). Voor weercategorie F1,5 is de grootste effectafstand 383 meter en wordt veroorzaakt door het vrijkomen van ammoniak met het maximale uitstroomdebiet (scenario 13.4).

Het maatgevende scenario voor de risico’s is de breuk van de losarm bij de verlading van truck naar tank van ammoniak.

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Bijlage 1 Plattegrond AVR locatie Rozenburg

Tronox

WEST
NOORD

SINT-LAURENSHAVEN

HDPE FOLIE OP 1.5+NAP
schuinopgezet rand b=1.55
AFM. 140x152M (oorspronkelijk)
onder de AWT is folie terug geslagen
drainage h.o.h. 15m
blokkenwand h=2.4m
All Weather Terminal (AWT)
bk vloer 4.55m+NAP
afgravingsstrook b=8-> 12m tot 1.5+NAP
bestaande folie over deze strook door midden snijden
en terug slaan op de helling, dan meshmat
aanvullen met nieuw zand en terug dichtvallend
bestaande drainage verwijderen uit afgravingsstrook en
aansluiten op nieuwe ringleiding
nieuwe drainage aansluiten op bestaande riool
Van Gansewinkel Groep
330m2
bk vloer 5.71m+NAP
totaal 6800m2
KBL (Kleine Buffer Locatie)
4700m2
te maken toegang
LOODSEN
AANMERSPARK GEBOUW 21
AANMERSPARK
PARKEERTERREIN C
PARKEERTERREIN B
PARKEREN
7x stallingen
GLADIOLENSTRAAT
TORONTOSTRAAT
PROF. GERBRANDYWEG
NIEUWE WATERWEG
HET SCHEUR
BEC
BIOMASSA (HOUT) OPSLAGHAL
GEBOUW 7
GEBOUW 8
GEBOUW 1
GEBOUW 2
GEBOUW 3
GEBOUW 5
CENTRALE
WASGEBOUW SWZ
WASGEBOUW SWK
CONTROLEKAMER GEBOUW 5
OPSLAG TD
MAGAZIJN
WERK-PLAATS
buffertank
VOORRAADTANK 610 DESTI - DEMI-WATER
VOORRAADTANK 611 DESTI - DEMI-WATER
TK2 BLUSWATER
R.G.R. INSTALLATIE
WATERZUIVERING
A-COKES
DENOX
KOELWATER FILTERGEBOUW
KOELWATER OPPERVLAKTE
KOELWATER TOREN
REV. OSM UNITS
helicopter landingplaats
containerwisselplaats
25 kV-station AVR
+/- 7.000M2 HOUTOPSLAG
25 kV-STATION TERM
MEDI / MEDI II
WW I
MAGAZIJN 3
MAGAZIJN 2
HOOFD MAGAZIJN
BRANDWATER MAGAZIJN
ROMEY-LOODS GARAGE
MECHANISCHE WERKPLAATS
ROOSTERBAAN 1 TM 6
LUIN 1 t/m 6
E-FILTER
MACH. TRAFO
SLUDGE PLANT
CONTAINERREPARATIE WERKPLAATS / GASFLESSENOPSLAG
OLIETANKS
SCHEIDINGSPUT
HOOGTOREN
LAADKADE
HOOFDPOORT
POORT 1
POORT 2
POORT 3
PIJPENBRUG
PIJPENSTRAAT
PIJPENPLAAT
MOME PLANT
E&I GEBOUW
WWT TANKPARK
T615P
T625P
T635P
T645P
T62IP
T648P
T639P
T649P
T603P
T604P
T605P
T606P
T607P
T608P
T609P
T610P
T611P
T612P
T613P
T614P
TK302
TK301
HT25
HT26
HT27
HT28
HT29
HT30
HT31
HT32
HT33
HT34
HT35
HT36
HT37
HT38
HT39
HT40
HT41
HT42
HT43
HT44
HT45
HT46
HT47
HT48
HT49
HT50
HT51
HT52
HT53
HT54
HT55
HT56
HT57
HT58
HT59
HT60
HT61
HT62
HT63
HT64
HT65
HT66
HT67
HT68
HT69
HT70
HT71
HT72
HT73
HT74
HT75
HT76
HT77
HT78
HT79
HT80
HT81
HT82
HT83
HT84
HT85
HT86
HT87
HT88
HT89
HT90
HT91
HT92
HT93
HT94
HT95
HT96
HT97
HT98
HT99
HT100
HT101
HT102
HT103
HT104
HT105
HT106
HT107
HT108
HT109
HT110
HT111
HT112
HT113
HT114
HT115
HT116
HT117
HT118
HT119
HT120
HT121
HT122
HT123
HT124
HT125
HT126
HT127
HT128
HT129
HT130
HT131
HT132
HT133
HT134
HT135
HT136
HT137
HT138
HT139
HT140
HT141
HT142
HT143
HT144
HT145
HT146
HT147
HT148
HT149
HT150
HT151
HT152
HT153
HT154
HT155
HT156
HT157
HT158
HT159
HT160
HT161
HT162
HT163
HT164
HT165
HT166
HT167
HT168
HT169
HT170
HT171
HT172
HT173
HT174
HT175
HT176
HT177
HT178
HT179
HT180
HT181
HT182
HT183
HT184
HT185
HT186
HT187
HT188
HT189
HT190
HT191
HT192
HT193
HT194
HT195
HT196
HT197
HT198
HT199
HT200
HT201
HT202
HT203
HT204
HT205
HT206
HT207
HT208
HT209
HT210
HT211
HT212
HT213
HT214
HT215
HT216
HT217
HT218
HT219
HT220
HT221
HT222
HT223
HT224
HT225
HT226
HT227
HT228
HT229
HT230
HT231
HT232
HT233
HT234
HT235
HT236
HT237
HT238
HT239
HT240
HT241
HT242
HT243
HT244
HT245
HT246
HT247
HT248
HT249
HT250
HT251
HT252
HT253
HT254
HT255
HT256
HT257
HT258
HT259
HT260
HT261
HT262
HT263
HT264
HT265
HT266
HT267
HT268
HT269
HT270
HT271
HT272
HT273
HT274
HT275
HT276
HT277
HT278
HT279
HT280
HT281
HT282
HT283
HT284
HT285
HT286
HT287
HT288
HT289
HT290
HT291
HT292
HT293
HT294
HT295
HT296
HT297
HT298
HT299
HT300
HT301
HT302
HT303
HT304
HT305
HT306
HT307
HT308
HT309
HT310
HT311
HT312
HT313
HT314
HT315
HT316
HT317
HT318
HT319
HT320
HT321
HT322
HT323
HT324
HT325
HT326
HT327
HT328
HT329
HT330
HT331
HT332
HT333
HT334
HT335
HT336
HT337
HT338
HT339
HT340
HT341
HT342
HT343
HT344
HT345
HT346
HT347
HT348
HT349
HT350
HT351
HT352
HT353
HT354
HT355
HT356
HT357
HT358
HT359
HT360
HT361
HT362
HT363
HT364
HT365
HT366
HT367
HT368
HT369
HT370
HT371
HT372
HT373
HT374
HT375
HT376
HT377
HT378
HT379
HT380
HT381
HT382
HT383
HT384
HT385
HT386
HT387
HT388
HT389
HT390
HT391
HT392
HT393
HT394
HT395
HT396
HT397
HT398
HT399
HT400
HT401
HT402
HT403
HT404
HT405
HT406
HT407
HT408
HT409
HT410
HT411
HT412
HT413
HT414
HT415
HT416
HT417
HT418
HT419
HT420
HT421
HT422
HT423
HT424
HT425
HT426
HT427
HT428
HT429
HT430
HT431
HT432
HT433
HT434
HT435
HT436
HT437
HT438
HT439
HT440
HT441
HT442
HT443
HT444
HT445
HT446
HT447
HT448
HT449
HT450
HT451
HT452
HT453
HT454
HT455
HT456
HT457
HT458
HT459
HT460
HT461
HT462
HT463
HT464
HT465
HT466
HT467
HT468
HT469
HT470
HT471
HT472
HT473
HT474
HT475
HT476
HT477
HT478
HT479
HT480
HT481
HT482
HT483
HT484
HT485
HT486
HT487
HT488
HT489
HT490
HT491
HT492
HT493
HT494
HT495
HT496
HT497
HT498
HT499
HT500
HT501
HT502
HT503
HT504
HT505
HT506
HT507
HT508
HT509
HT510
HT511
HT512
HT513
HT514
HT515
HT516
HT517
HT518
HT519
HT520
HT521
HT522
HT523
HT524
HT525
HT526
HT527
HT528
HT529
HT530
HT531
HT532
HT533
HT534
HT535
HT536
HT537
HT538
HT539
HT540
HT541
HT542
HT543
HT544
HT545
HT546
HT547
HT548
HT549
HT550
HT551
HT552
HT553
HT554
HT555
HT556
HT557
HT558
HT559
HT560
HT561
HT562
HT563
HT564
HT565
HT566
HT567
HT568
HT569
HT570
HT571
HT572
HT573
HT574
HT575
HT576
HT577
HT578
HT579
HT580
HT581
HT582
HT583
HT584
HT585
HT586
HT587
HT588
HT589
HT590
HT591
HT592
HT593
HT594
HT595
HT596
HT597
HT598
HT599
HT600
HT601
HT602
HT603
HT604
HT605
HT606
HT607
HT608
HT609
HT610
HT611
HT612
HT613
HT614
HT615
HT616
HT617
HT618
HT619
HT620
HT621
HT622
HT623
HT624
HT625
HT626
HT627
HT628
HT629
HT630
HT631
HT632
HT633
HT634
HT635
HT636
HT637
HT638
HT639
HT640
HT641
HT642
HT643
HT644
HT645
HT646
HT647
HT648
HT649
HT650
HT651
HT652
HT653
HT654
HT655
HT656
HT657
HT658
HT659
HT660
HT661
HT662
HT663
HT664
HT665
HT666
HT667
HT668
HT669
HT670
HT671
HT672
HT673
HT674
HT675
HT676
HT677
HT678
HT679
HT680
HT681
HT682
HT683
HT684
HT685
HT686
HT687
HT688
HT689
HT690
HT691
HT692
HT693
HT694
HT695
HT696
HT697
HT698
HT699
HT700
HT701
HT702
HT703
HT704
HT705
HT706
HT707
HT708
HT709
HT710
HT711
HT712
HT713
HT714
HT715
HT716
HT717
HT718
HT719
HT720
HT721
HT722
HT723
HT724
HT725
HT726
HT727
HT728
HT729
HT730
HT731
HT732
HT733
HT734
HT735
HT736
HT737
HT738
HT739
HT740
HT741
HT742
HT743
HT744
HT745
HT746
HT747
HT748
HT749
HT750
HT751
HT752
HT753
HT754
HT755
HT756
HT757
HT758
HT759
HT760
HT761
HT762
HT763
HT764
HT765
HT766
HT767
HT768
HT769
HT770
HT771
HT772
HT773
HT774
HT775
HT776
HT777
HT778
HT779
HT780
HT781
HT782
HT783
HT784
HT785
HT786
HT787
HT788
HT789
HT790
HT791
HT792
HT793
HT794
HT795
HT796
HT797
HT798
HT799
HT800
HT801
HT802
HT803
HT804
HT805
HT806
HT807
HT808
HT809
HT810
HT811
HT812
HT813
HT814
HT815
HT816
HT817
HT818
HT819
HT820
HT821
HT822
HT823
HT824
HT825
HT826
HT827
HT828
HT829
HT830
HT831
HT832
HT833
HT834
HT835
HT836
HT837
HT838
HT839
HT840
HT841
HT842
HT843
HT844
HT845
HT846
HT847
HT848
HT849
HT850
HT851
HT852
HT853
HT854
HT855
HT856
HT857
HT858
HT859
HT860
HT861
HT862
HT863
HT864
HT865
HT866
HT867
HT868
HT869
HT870
HT871
HT872
HT873
HT874
HT875
HT876
HT877
HT878
HT879
HT880
HT881
HT882
HT883
HT884
HT885
HT886
HT887
HT888
HT889
HT890
HT891
HT892
HT893
HT894
HT895
HT896
HT897
HT898
HT899
HT900
HT901
HT902
HT903
HT904
HT905
HT906
HT907
HT908
HT909
HT910
HT911
HT912
HT913
HT914
HT915
HT916
HT917
HT918
HT919
HT920
HT921
HT922
HT923
HT924
HT925
HT926
HT927
HT928
HT929
HT930
HT931
HT932
HT933
HT934
HT935
HT936
HT937
HT938
HT939
HT940
HT941
HT942
HT943
HT944
HT945
HT946
HT947
HT948
HT949
HT950
HT951
HT952
HT953
HT954
HT955
HT956
HT957
HT958
HT959
HT960
HT961
HT962
HT963
HT964
HT965
HT966
HT967
HT968
HT969
HT970
HT971
HT972
HT973
HT974
HT975
HT976
HT977
HT978
HT979
HT980
HT981
HT982
HT983
HT984
HT985
HT986
HT987
HT988
HT989
HT990
HT991
HT992
HT993
HT994
HT995
HT996
HT997
HT998
HT999
HT1000

REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHK'D	APPR.	CLIENT APPR.
4	UPDATE ONDERGROND	25-3-16	PO	-	-	-
3	UPDATE SITUATIE	10-3-16	PO	-	-	-
2	DIVERSE AANPASSINGEN	20-9-13	PO	-	-	-
5	UPDATE ONDERGROND	xx-xx-xx	PO	CM	CM	-
0	FIRST ISSUE	29-5-13	PO	-	-	-

CLIENT: AVR ROZENBURG
PROJECT: SITUATIE + KABELS EN LEIDINGEN
TITLE: SITUATIE
OVERZICHT ZUID EN NOORD

© AVR Afvalverwerking BV

AVR.

JOB. NR.			CLIENT ORG. NR.							
SCALE	PROJ.	SIZE	CLIENT	SITE	LOC.	TYPE	DISCPL.	NUMBER	SHT.NR.	REV.
1:750		A0	AVR		ROZ		CIVIEL	630.951.371	1	5

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Bijlage 2 Subselectie

Tauw

Project QRA AVR
Projectnummer 1283002
Datum 8-2-2019
Opgesteld door Thijs den Biesen
Gecontroleerd door Joris van de Ven

Pos. nr. (in model QRA)	Insluitsysteem	Extra info apparaatnr.	Beschrijving van de inhoud	PGS klasse, vlampunt	Opslag-temperatuur	Modelstof	Inhoud [m³]	Dichtheid [kg/liter]	Kookpunt [C]	Vlampunt [C]	LC50 rat, inh, 1 u [mg/m3]	Afstand insluit [m]	Gemodelleerde temperatuur [C]	Pvap [Pa]	P [%]	Q [kg]	O1 [-]	O2 [-]	O3 [-]	G_T [kg]	G_F [kg]	G_E [kg]	A [-]	A [-]	A [-]	S_T [-]	S_F [-]	S_E [-]	Geselecteerd voor modellering
7	T-621P	WT tankenpark	Afvalwater (LCW)	K2, >21 °C *	10 °C	n-nonaan	2.208	0,72	151	31	n.v.t.	100	10	182	100%	1.589.760	0,1	0,1	0,1		10000			0,16			0,16		**Ja**
9	T-631P	WT tankenpark	Afvalwater (SCW)	K2, >21 °C	10 °C	n-nonaan	2.208	0,72	151	31	n.v.t.	100	10	182	100%	1.589.760	0,1	0,1	0,1		10000			0,16			0,16		**Ja**
-	T-681P	WT tankenpark	Afvalwater (Blowdown)	K4, >100 °C	70-90 °C	N.v.t., niet ontvlambaar bij procescondities	2.208	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee
-	T-625P	WT tankenpark	Afvalwater (BCW)	K4, >100 °C	10 °C	N.v.t., niet ontvlambaar bij procescondities	502	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Nee
8	T-651P	WT tankenpark	Afvalbrandstof (Anonolie)	K3, >55 °C **	70-90 °C	n-nonaan	502	0,72	151	31	n.v.t.	100	60***	2792	100%	361.440	0,1	0,1	0,1		10000			0,04			0,04		**Ja**
11	T-652P	WT tankenpark	Afvalbrandstof (RFO)	K3, >55 °C	70-90 °C	n-nonaan	502	0,72	151	31	n.v.t.	100	60***	1065	100%	361.440	0,1	0,1	0,1		10000			0,04			0,04		**Ja**
10	T-653P	WT tankenpark	Afvalbrandstof (Arcru)	K3, >55 °C	70-90 °C	n-nonaan	502	0,72	151	31	n.v.t.	100	60***	1065	100%	361.440	0,1	0,1	0,1		10000			0,04			0,04		**Ja**
6	T-560P	LACAL	Afvalwater (Lacal)	K1, >0 °C	10 °C	n-hexaan	502	0,66	69	-22	n.v.t.	100	10	10225	100%	331.320	0,1	0,1	0,1		10000			0,03			0,03		**Ja**
-	T-851P	WT tankenpark	Zwavelzuur 96% ****	n.v.t., 315 °C	10 °C	Zwavelzuur	94	1,80	315	n.v.t.	1500	100	10	2100	100%	169.200	0,1	0,1	0,1	∞			0,00			0,00			Nee
-	T-852P	WT tankenpark	Zwavelzuur 96% ****	n.v.t., 315 °C	10 °C	Zwavelzuur	94	1,80	315	n.v.t.	1500	100	10	2100	100%	169.200	0,1	0,1	0,1	∞			0,00			0,00			Nee
12	Ammoniak EFW 590	n.v.t.	Ammoniak	n.v.t., -40 °C	10 °C	Ammoniak	32	0,60	-40	132	5,1	100	10	gas (O3=10)	85%	16.320	0,1	0,1	10	3			544,00			544,00			**Ja**
13	Ammoniak EFW 591	n.v.t.	Ammoniak	n.v.t., -40 °C	10 °C	Ammoniak	32	0,60	-40	132	5,1	100	10	gas (O3=10)	85%	16.320	0,1	0,1	10	3			544,00			544,00			**Ja**
-	Grootste leidingwerk	n.v.t.	K1 brandstof (n-hexaan)	K1, >0 °C	10 °C	n-hexaan	165	0,66	69	-22	n.v.t.	100	10	10225	100%	108.768	0,1	0,1	0,1		10000			0,01			0,01		Nee

* In deze tank kunnen K3 geclassificeerde stoffen opgeslagen zijn, of brandstoffen met een K2 geclassificeerde drijflaag erop.
Deze tank is daarom conservatief als K2 tank beschouwd.

** In deze tank kunnen óf verwarmde K3 geclassificeerde afvalbrandstoffen worden opgeslagen, óf onverwarmde K2 brandstoffen. Omdat voor beide situaties n-nonaan als modelstof wordt gebruikt, geeft de situatie waarbij de K3 stoffen verwarmd worden opgeslagen de hoogste risico's (op basis van de hogere ontstekingskans).
De verwarmde situatie is daarom als conservatieve benadering gemodelleerd.

*** De K3 stoffen worden meegenomen omdat deze circa 35 °C boven het vlampunt worden opgeslagen. Een geschikte modelstof voor K3 stoffen is undecaan (vlampunt 60 °C), maar deze stof zit niet in Safeti-NL. Er is daarom conservatief gekozen voor n-nonaan als modelstof. Daarbij is er een correctie uitgevoerd voor de te modelleren temperatuur. Hiervoor is eerst de dampdruk van undecaan bij de werkelijke opslagtemperatuur berekend, vervolgens is bepaald bij welke temperatuur n-nonaan een vergelijkbare dampdruk heeft.

**** Hari tabel 6 (Grenswaarde G voor toxische stoffen) geeft voor een LC50 van 1500 mg/m3 en een brandpunt boven de 160 °C (305 °C voor zwavelzuur) een grenswaarde van oneindig

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Bijlage 3 Faalfrequenties en uitstroom berekeningen

Faalfrequenties									Uitstroomberekeningen					
Nummer	Activiteit	Aantal verladingen	Aanwezigheid per verlading	Aanwezigheid	Faalkans	Factor	Faalkans	Maximale inhoud	Maximale inhoud	Duur verlading	Gemiddeld pompdebiet	Uitstroom snelheid	Uitstroom tijd	Maximale uitstroom *
1.	**Verlading LACAL (K1) per truck (losslang, 100 mm)**	*[per jaar]*	*[uur]*	*[uur]*	*[per uur]*	*[-]*	*[per jaar]*	*[m³]*	*[ton]*	*[uur]*	*[ton/uur]*	*[ton/uur]*	*[sec]*	*[ton]*
1.1	*Breuk losslang, operator faalt*	4.000	1,5	6.000	4,0E-06	0,1	2,40E-03	30	20,1					21,6
1.2	*Breuk losslang, operator grijpt in*	4.000	1,5	6.000	4,0E-06	0,9	2,16E-02	30	20,1	1,5	13,4	64,6	120	2,8
1.3	*Lek losslang, operator faalt*	4.000	1,5	6.000	4,0E-05	0,1	2,40E-02	30	20,1					21,6
1.4	*Lek losslang, operator grijpt in*	4.000	1,5	6.000	4,0E-05	0,9	2,16E-01	30	20,1	1,5	-	0,75	120	0,03
1.5	*Instantaan falen tankwagen*	4.000	2,0	8.000	1,1E-09	1	8,80E-06	30	20,1					
1.6	*Vrijkomen inhoud uit grootste opening*	4.000	2,0	8.000	5,7E-11	1	4,56E-07	30	20,1					
1.7	*Instantaan falen, Plasbrand*	4.000	2,0	8.000	5,8E-09	1	4,64E-05	30	20,1			Diameter	85,34 m **	
2.	**Verlading Anonolie/RFO/Arcru (K3) per truck (losarm, 100 mm), temperatuur max 90 graden**													
2.1	*Breuk losarm operator faalt*	1.720	1,5	2.580	3,0E-08	0,1	7,74E-06	50	34,4					34,4
2.2	*Breuk losarm operator grijpt in*	1.720	1,5	2.580	3,0E-08	0,9	6,97E-05	50	34,4	1,5	22,9	66,4	120	3,36
2.3	*Lek losarm, operator faalt*	1.720	1,5	2.580	3,0E-07	0,1	7,74E-05	50	34,4					34,4
2.4	*Lek losarm, operator grijpt in*	1.720	1,5	2.580	3,0E-07	0,9	6,97E-04	50	34,4	1,5	-	0,79	120	0,03
2.5	*Instantaan falen tankwagen*	1.720	2,0	3.440	1,1E-09	1	3,78E-06	50	34,4					
2.6	*Vrijkomen inhoud uit grootste opening*	1.720	2,0	3.440	5,7E-11	1	1,96E-07	50	34,4					
2.7	*Instantaan falen, Plasbrand*	1.720	2,0	3.440	5,8E-09	1	2,00E-05	50	34,4			Diameter	109,9 m **	
3.	**Verlading NH3 per truck (losarm, 100 mm)**													
3.1	*Breuk losarm operator faalt*	52	1,5	78	3,0E-08	0,1	2,34E-07	26	16,3					16,3
3.2	*Breuk losarm operator grijpt in*	52	1,5	78	3,0E-08	0,9	2,11E-06	26	16,3	1,5	10,9	355,3	120	12,4
3.3	*Lek losarm, operator faalt*	52	1,5	78	3,0E-07	0,1	2,34E-06	26	16,3					16,3
3.4	*Lek losarm, operator grijpt in*	52	1,5	78	3,0E-07	0,9	2,11E-05	26	16,3	1,5	-	6,1	120	0,2
3.5	*Instantaan falen tankwagen*	52	2,0	104	1,1E-09	1	1,14E-07	26	16,3					
3.6	*Vrijkomen inhoud uit grootste opening*	52	2,0	104	5,7E-11	1	5,93E-09	26	16,3					
4.	**Verlading SCW (K2) per binnenvaartschip (losarm, 154,2 mm)**													
4.1	*Breuk losarm operator faalt*	70	6,0	420	3,0E-08	0,1	1,26E-06	-	1400					1400
4.2	*Breuk losarm operator grijpt in*	70	6,0	420	3,0E-08	0,9	1,13E-05	-	1400	6,0	233,3	180,7	120	17,7
4.3	*Lek losarm, operator faalt*	70	6,0	420	3,0E-07	0,1	1,26E-05	-	1400					1400
4.4	*Lek losarm, operator grijpt in*	70	6,0	420	3,0E-07	0,9	1,13E-04	-	1400	6,0	-	2,0	120	0,1

** De uitstroomhoeveelheid voor leidingbreuk is bepaald door 1,5x het pompdebiet (vanwege het wegvallen van de tegendruk) op te tellen bij de verwachte uitstroom bij calamiteit (berekend met discharge in Safeti-NL).*
*** Bepaald met behulp van bijbehorende scenario instantaan falen tankwagen*

Bijlage 4 Maximale effectafstanden

Equipment Item	Equipment Item Type	Scenario Name	Scenario Type	Path To Root	Substance	Inventory [kg]	Location X [m]	Location Y [m]	Event Frequency [/Aer/Year]	Hole Size / Pipe Diameter [m]	Weather	Discharge mass [kg]	Discharge rate [kg/s]	Release duration [s]	Largest Distance to 1% lethality [m]	Largest Distance to VRW [m]	Largest Distance to AGW [m]	Largest Distance to LBW [m]	Probability of direct ignition [fraction]	Largest distance to 1FL [m]	Largest Distance 1% lethality [m]	Corresponding event (1% lethality)	Largest distance to 3S kW/m2 [m]	Largest distance to 10 kW/m2 [m]	Largest distance to 3 kW/m2 [m]	Largest Distance to 0.3 bar [m]	Largest Distance to 0.1 bar [m]
1.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.1 Breuk lossing, operator fault\1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0024	0,1	8 3		17,95421585	1121,308036					0,065		28,2554569	CRHVP	14,73288103	53,03558377	127,7844318		
1.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.1 Breuk lossing, operator fault\1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0024	0,1	0 1,5		17,95421585	1121,308036					0,065		15,3920664	CRHVP	15,88031924	50,9139111	118,5100787		
1.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.1 Breuk lossing, operator fault\1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0024	0,1	0 5		17,95421585	1121,308036					0,065		31,9897346	CRHVP	13,41374753	54,40195527	132,6215001		
1.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.1 Breuk lossing, operator fault\1.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0024	0,1	0 9		17,95421585	1121,308036					0,065		35,81812	CRHVP	12,68747336	54,61793833	133,071422		
1.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.2 Breuk lossing, operator grip in\1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	2800	78339	434700	0,0216		8 3		23,33333333	120					0,065		29,3466358	CRHVP	19,16841298	49,35390973			
1.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.2 Breuk lossing, operator grip in\1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	2800	78339	434700	0,0216		0 1,5		23,33333333	120					0,065		25,2952118	CRHVP	20,18714697	27,72500019	63,06173003		
1.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.2 Breuk lossing, operator grip in\1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	2800	78339	434700	0,0216		0 5		23,33333333	120					0,065		32,89843	CRHVP	17,88548893	32,77262694	73,87920978		
1.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.2 Breuk lossing, operator grip in\1.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	2800	78339	434700	0,0216		0 9		23,33333333	120					0,065		37,4122353	CRHVP	17,44717785	36,75086689	75,94851569		
1.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.3 Lek lossing, operator fault line rupture	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.3 Lek lossing, operator fault\1.3 Lek lossing, operator fault line rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,024	0,01	8 3		0,209606019	1800					0,065		9,98822488	CRHVP	10,09005	25,30368366	39,90068305		
1.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.3 Lek lossing, operator fault\1.3 Lek lossing, operator fault leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,024	0,01	0 1,5		0,209606019	1800					0,065		9,627907	CRHVP	9,435453159	22,18790004	39,44077683		
1.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.3 Lek lossing, operator fault\1.3 Lek lossing, operator fault leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,024	0,01	0 5		0,209606019	1800					0,065		10,57909	CRHVP	10,37943186	26,69485668	39,86867965		
1.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	1.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.3 Lek lossing, operator fault\1.3 Lek lossing, operator fault leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,024	0,01	0 9		0,209606019	1800					0,065		11,1320162	CRHVP	11,15744889	27,08610962	38,62951832		
1.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.4 Lek lossing, operator grip in\1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	30	78339	434700	0,216		8 3		0,25	120					0,065		10,6880318	CRHVP	8,230107149	14,9570206	22,21988372		
1.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.4 Lek lossing, operator grip in\1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	30	78339	434700	0,216		0 1,5		0,25	120					0,065		10,1986656	CRHVP	7,348748297	14,06510334	21,80420744		
1.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.4 Lek lossing, operator grip in\1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	30	78339	434700	0,216		0 5		0,25	120					0,065		11,2135391	CRHVP	8,155391	15,64012549	22,2674991		
1.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.4 Lek lossing, operator grip in\1.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	N-HEXANE	30	78339	434700	0,216		0 9		0,25	120					0,065		10,7935189	CRHVP	16,46015552	22,13825998			
1.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.5 Instantaan falen tankwagen\1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	8,8E-06		8 3	20,9060619	960,4696607						0,065		29,681066	IRIBPT	58,41433277	139,6881774			
1.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.5 Instantaan falen tankwagen\1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	n-NONANE	20079,6387	78339	434700	8,8E-06		0 1,5	20,9060619	960,4696607						0,065		26,0758623	IRIBPT	53,90165689	125,4175961			
1.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.5 Instantaan falen tankwagen\1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	n-NONANE	20079,6387	78339	434700	8,8E-06		0 5	20,9060619	960,4696607						0,065		32,4681358	IRIBPT	51,46421104	149,2505879			
1.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.5 Instantaan falen tankwagen\1.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	n-NONANE	20079,6387	78339	434700	8,8E-06		0 9	20,9060619	960,4696607						0,065		36,263382	IRIBPT	65,95183393	156,8615023			
1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0000004656	0,1	8 3	20,9060619	960,4696607						0,065		29,3914427	CRHVP	18,3583216	54,96310171	130,4314794		
1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0000004656	0,1	0 1,5	20,9060619	960,4696607					31,7112675		53,12997	CRHVP	19,43562014	52,64911864	120,6387231		
1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0000004656	0,1	0 5	20,9060619	960,4696607						0,065		33,1206741	CRHVP	17,1612126	56,53855041	135,7353744		
1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\1.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	N-HEXANE	20079,6387	78339	434700	0,0000004656	0,1	0 9	20,9060619	960,4696607						0,065		37,6928924	CRHVP	16,7123879	56,97068914	136,7363344		
Standalone 1.7 Plasbrand	Standalones	1.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\Standalone 1.7 Plasbrand\1.7 Plasbrand	N-HEXANE		78339	434700	4,64E-05		8 3									0,065		56,6384964	SAIPO	55,9757876	136,6856175			
Standalone 1.7 Plasbrand	Standalones	1.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\Standalone 1.7 Plasbrand\1.7 Plasbrand	N-HEXANE		78339	434700	4,64E-05		0 1,5									0,065		52,1853828	SAIPO	52,0153708	122,3681787			
Standalone 1.7 Plasbrand	Standalones	1.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\Standalone 1.7 Plasbrand\1.7 Plasbrand	N-HEXANE		78339	434700	4,64E-05		0 5									0,065		60,1059321	SAIPO	59,0444714	146,6752619			
Standalone 1.7 Plasbrand	Standalones	1.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng LACAL (K1).ger trvuck\Standalone 1.7 Plasbrand\1.7 Plasbrand	N-HEXANE		78339	434700	4,64E-05		0 9									0,065		64,04299	SAIPO	64,1410883	154,4310883			
2.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.1 Breuk lossing, operator fault\2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,1	8 3	18,43772402	1800						0,065		27,7404946	CRHVP	10,9596358	69,71746439	151,9775497		
2.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.1 Breuk lossing, operator fault\2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,1	0 1,5	18,43772402	1800						0,065		23,7941219	CRHVP	11,79512948	65,18353318	140,2762247		
2.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.1 Breuk lossing, operator fault\2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,1	0 5	18,43772402	1800						0,065		31,032074	CRHVP	11,0601927	71,7976576	159,3520357		
2.1 Breuk lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.1 Breuk lossing, operator fault\2.1 Breuk lossing, operator fault line rupture	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,1	0 9	18,43772402	1800						0,065		34,6174	CRHVP	12,3946398	74,87677095	163,7215379		
2.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.2 Breuk lossing, operator grip in\2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	3360	78355	434724	6,966E-05		8 3		28	120					0,065		29,26894	CRHVP	15,55504366	31,32615472	66,37153864		
2.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.2 Breuk lossing, operator grip in\2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	3360	78355	434724	6,966E-05		0 1,5		28	120					0,065		25,8417282	CRHVP	28,74289502	60,15707239	83,07659325		
2.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.2 Breuk lossing, operator grip in\2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	3360	78355	434724	6,966E-05		0 5		28	120					0,065		32,1892242	CRHVP	14,56340502	33,904774	69,19743594		
2.2 Breuk lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.2 Breuk lossing, operator grip in\2.2 Breuk lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	3360	78355	434724	6,966E-05		0 9		28	120					0,065		35,5481	CRHVP	13,4253199	36,16021471	71,30420606		
2.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.3 Lek lossing, operator fault line rupture	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.3 Lek lossing, operator fault\2.3 Lek lossing, operator fault line rupture	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,01	8 3	0,220144834	1800						0,065		10,3743057	CRHVP	10,05263579	24,78551598	38,47025452		
2.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.3 Lek lossing, operator fault\2.3 Lek lossing, operator fault leak	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,01	0 1,5	0,220144834	1800						0,065		9,969499	CRHVP	9,754032107	21,95622516	37,38315342		
2.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.3 Lek lossing, operator fault\2.3 Lek lossing, operator fault leak	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,01	0 5	0,220144834	1800						0,065		10,756587	CRHVP	10,33336191	25,56382952	39,61958067		
2.3 Lek lossing, operator fault	Atmospheric storage tank	2.3 Lek lossing, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.3 Lek lossing, operator fault\2.3 Lek lossing, operator fault leak	n-NONANE	34362,16	78355	434724	0,00000774	0,01	0 9	0,220144834	1800						0,065		10,9551445	CRHVP	10,12090235	28,09024675	40,08133257		
2.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.4 Lek lossing, operator grip in\2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	30	78355	434724	0,0006966		8 3		0,25	120					0,065		10,7861547	CRHVP	8,227203018	13,15658246	19,320214		
2.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.4 Lek lossing, operator grip in\2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	30	78355	434724	0,0006966		0 1,5		0,25	120					0,065		10,3729143	CRHVP	7,322354645	12,6431396	19,2675734		
2.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.4 Lek lossing, operator grip in\2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	30	78355	434724	0,0006966		0 5		0,25	120					0,065		11,1515779	CRHVP	8,247908341	13,77592663	19,3649464		
2.4 Lek lossing, operator grip in	Atmospheric storage tank	2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.4 Lek lossing, operator grip in\2.4 Lek lossing, operator grip in fixed duration release	n-NONANE	30	78355	434724	0,0006966		0 9		0,25	120					0,065		11,6501541	CRHVP	10,81280723	14,39495265	19,32927765		
2.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.5 Instantaan falen tankwagen\2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	N-HEXANE	34362,16	78355	434724	3,784E-06		8 3	34367,15917							0,065		31,2293031	IRIBPT	71,7298095	155,782754			
2.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.5 Instantaan falen tankwagen\2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	N-HEXANE	34362,16	78355	434724	3,784E-06		0 1,5	34367,15917							0,065		27,6561233	IRIBPT	27,66901099	142,7291955			
2.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.5 Instantaan falen tankwagen\2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	N-HEXANE	34362,16	78355	434724	3,784E-06		0 5	34367,15917							0,065		34,12774	IRIBPT	76,54052198	164,2315027			
2.5 Instantaan falen tankwagen	Atmospheric storage tank	2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	Catastrophic rupture	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.5 Instantaan falen tankwagen\2.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	N-HEXANE	34362,16	78355	434724	3,784E-06		0 9	34367,15917							0,065		37,6520348	IRIBPT	82,11936745	170,5713685			
2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	N-HEXANE	34362,16	78355	434724	1,960E-07	0,1	8 3	22,01448338	1561,115861						0,065		24,1613064	CRHVP	14,7104839	67,6388343	143,7234788		
2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	n-NONANE	34362,16	78355	434724	1,960E-07	0,1	0 1,5	22,01448338	1561,115861						0,065		32,289444	CRHVP	13,23902074	76,38410111	163,1315906		
2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening	Atmospheric storage tank	2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\2.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	n-NONANE	34362,16	78355	434724	1,960E-07	0,1	0 9	22,01448338	1561,115861						0,065		36,28015	CRHVP	12,98541783	80,39413452	167,4069046		
Standalone 2.7 Plasbrand	Standalones	2.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\Standalone 2.7 Plasbrand\2.7 Plasbrand	n-NONANE		78355	434724	0,00001955		8 3									0,065		70,38617	SAIPO	69,56849738	153,5041745			
Standalone 2.7 Plasbrand	Standalones	2.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\Standalone 2.7 Plasbrand\2.7 Plasbrand	n-NONANE		78355	434724	0,00001955		0 1,5									0,065		65,22333	SAIPO	64,63903155	141,0087301			
Standalone 2.7 Plasbrand	Standalones	2.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\Standalone 2.7 Plasbrand\2.7 Plasbrand	n-NONANE		78355	434724	0,00001955		0 5									0,065		74,8214951	SAIPO	74,04105951	161,6587623			
Standalone 2.7 Plasbrand	Standalones	2.7 Plasbrand	Pool fire	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/Arcy (K3).per trvuck\Standalone 2.7 Plasbrand\2.7 Plasbrand	n-NONANE		78355	434724	0,00001955		0 9									0,065		79,3091254	SAIPO	78,6484071	167,0790205			
3.1 Breuk losarm, operator fault	Pressure vessel	3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.1 Breuk losarm, operator fault\3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,1	8 3	97,51820421	167,65075	252,6860962													
3.1 Breuk losarm, operator fault	Pressure vessel	3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.1 Breuk losarm, operator fault\3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,1	0 1,5	97,51820421	167,65075	429,1531777													
3.1 Breuk losarm, operator fault	Pressure vessel	3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.1 Breuk losarm, operator fault\3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,1	0 5	97,51820421	167,65075	300,6825809													
3.1 Breuk losarm, operator fault	Pressure vessel	3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	Short pipe	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.1 Breuk losarm, operator fault\3.1 Breuk losarm, operator fault line rupture	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,1	0 9	97,51820421	167,65075	273,6621539													
3.2 Breuk losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.2 Breuk losarm, operator grip in\3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	12400	78510	434967	0,00000106		8 3	10,33333333	120	243,0120864													
3.2 Breuk losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.2 Breuk losarm, operator grip in\3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	12400	78510	434967	0,00000106		0 1,5	10,33333333	120	403,3614922													
3.2 Breuk losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.2 Breuk losarm, operator grip in\3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	12400	78510	434967	0,00000106		0 5	10,33333333	120	286,7821033													
3.2 Breuk losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.2 Breuk losarm, operator grip in\3.2 Breuk losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	12400	78510	434967	0,00000106		0 9	10,33333333	120	260,2130259													
3.3 Lek losarm, operator fault	Pressure vessel	3.3 Lek losarm, operator fault line rupture	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.3 Lek losarm, operator fault\3.3 Lek losarm, operator fault leak	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,01	8 3	1,691484182	1800	74,60358816													
3.3 Lek losarm, operator fault	Pressure vessel	3.3 Lek losarm, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.3 Lek losarm, operator fault\3.3 Lek losarm, operator fault leak	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,01	0 1,5	1,691484182	1800	119,046312													
3.3 Lek losarm, operator fault	Pressure vessel	3.3 Lek losarm, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.3 Lek losarm, operator fault\3.3 Lek losarm, operator fault leak	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,01	0 5	1,691484182	1800	82,90948237													
3.3 Lek losarm, operator fault	Pressure vessel	3.3 Lek losarm, operator fault leak	Leak	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.3 Lek losarm, operator fault\3.3 Lek losarm, operator fault leak	AMMONIA	16300	78510	434967	0,00000034	0,01	0 9	1,691484182	1800	74,55402281													
3.4 Lek losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.4 Lek losarm, operator grip in\3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	200	78510	434967	0,00002106		8 3	1,666666667	120	47,09679316													
3.4 Lek losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.4 Lek losarm, operator grip in\3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	200	78510	434967	0,00002106		0 1,5	1,666666667	120	71,36276663													
3.4 Lek losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie/RFO/arcy (K3).per trvuck\3.4 Lek losarm, operator grip in\3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	AMMONIA	200	78510	434967	0,00002106		0 5	1,666666667	120	48,82188005													
3.4 Lek losarm, operator grip in	Pressure vessel	3.4 Lek losarm, operator grip in fixed duration release	Fixed duration release	Study(s): Verladng/Anonolie

13 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	13 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL13	Sitovil	9911L13	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	15	0					2A9J9D58E1
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	J12	600					19J1J9001
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D9	600					29A1E311N
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D5	600					29A1E311N
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D9	600					25A1E3516S
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	E5	600					25A1E3516S
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	J12	600					25A1E3516A
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	F1.5	J12					29JL5E9M7
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D1.5	600					29JL5E9M7
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D5	600					29A1E311N
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	J12	600					29A1E311N
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D1.5	600					19J1J9001
12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Pressure vessel	12 x 20 vijomen ijlhoke nsoud 10 mm	Hawd quntoon nreave	59OUL12	JVMMONIK	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	J12	600					19J1J9001
11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL11	Sitovil	9911L11	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	F1.5	16320					29A9D58E1
11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL11	Sitovil	9911L11	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	E5	16320					19J1J9001
11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL11	Sitovil	9911L11	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D9	16320					19E1J9S1S4
11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL11	Sitovil	9911L11	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D5	16320					19J1J9009
11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	11 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL11	Sitovil	9911L11	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D1.5	16320					29L7J2S1S
12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL12	Sitovil	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	F1.5	16320					29A9D58E1
12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL12	Sitovil	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	E5	16320					19J1J9001
12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL12	Sitovil	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D9	16320					19E1J9S1S4
12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL12	Sitovil	9911L12	Sitovil	16320	78507	4A4956	SI-07	D5	16320					19J1J9009
12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Pressure vessel	12 x 5 tasmanian vrijmoeren van de ijlhoke nsoudul	Chestnoptoc ridjeve	59OUL12	Sitovil	9911L12

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Bijlage 5 Individual risk ranking report

Risk Ranking Point Name	RRP East [m]	RRP North [m]
Noord	78541,71	435252,75

Building Type Name	Risk Total [/AvgeYear]
Outdoor vulnerability	1,93434E-08

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78507	434954	5E-07	8,85057E-10	4,575504295	0,001770115

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	8,85057E-10	100	0,033460561

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78507	434954	5E-07	2,03778E-09	10,53474609	0,004075553

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,03778E-09	100	0,077040362

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78520	434956	5E-07	9,90847E-10	5,122407573	0,001981694

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	9,90847E-10	100	0,037460052

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78520	434956	5E-07	2,24248E-09	11,59300499	0,004484959

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,24248E-09	100	0,084779386

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.1 Breuk losarm, operator faalt\3.1 Breuk losarm, operator faalt line rupture	1	78510	434967	2,34E-07	2,07566E-09	10,73057843	0,008870329

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,07566E-09	100	0,165007471

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in fixed duration release	1	78510	434967	2,106E-06	1,1065E-08	57,20317523	0,00525405

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,1065E-08	100	0,232503344

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	1	78510	434967	5,928E-09	4,6537E-11	0,24058339	0,007850366

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	4,6537E-11	100	0,099193306

Risk Ranking Point Name	RRP East [m]	RRP North [m]
Oost	78754	434745

Building Type Name	Risk Total [/AvgeYear]
Outdoor vulnerability	5,34744E-09

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78507	434954	5E-07	2,1011E-10	3,929175518	0,000420221

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,1011E-10	100	0,018067692

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78507	434954	5E-07	5,45616E-10	10,20330627	0,001091232

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	5,45616E-10	100	0,03203125

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78520	434956	5E-07	3,04959E-10	5,702900101	0,000609919

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	3,04959E-10	100	0,026223884

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78520	434956	5E-07	7,7109E-10	14,41979932	0,001542181

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	7,7109E-10	100	0,045268091

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.1 Breuk losarm, operator faalt\3.1 Breuk losarm, operator faalt line rupture	1	78510	434967	2,34E-07	6,3229E-10	11,82415785	0,002702094

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	6,3229E-10	100	0,172125098

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in fixed duration release	1	78510	434967	2,106E-06	2,86717E-09	53,61756126	0,001361428

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,86717E-09	100	0,086723864

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	1	78510	434967	5,928E-09	1,62081E-11	0,303099681	0,002734157

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,62081E-11	100	0,062323189

Zuid 78404 434597

Building Type Name	Risk Total [/AvgeYear]
Outdoor vulnerability	7,05333E-10

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78507	434954	5E-07	2,24245E-12	0,317927379	4,48489E-06

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	2,24245E-12	100	0,000300103

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78507	434954	5E-07	7,72856E-11	10,95732208	0,000154571

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	7,72856E-11	100	0,005539781

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78520	434956	5E-07	5,17258E-11	7,333533527	0,000103452

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	5,17258E-11	100	0,003707673

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.1 Breuk losarm, operator faalt\3.1 Breuk losarm, operator faalt line rupture	1	78510	434967	2,34E-07	1,42322E-10	20,17797452	0,000608213

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,42322E-10	100	0,036809326

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in fixed duration release	1	78510	434967	2,106E-06	4,25748E-10	60,36134964	0,00020216

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	4,25748E-10	100	0,012234796

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	1	78510	434967	5,928E-09	6,00868E-12	0,851892842	0,00101361

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	6,00868E-12	100	0,06134412

West 78056,01 435024,2

Building Type Name	Risk Total [/AvgeYear]
Outdoor vulnerability	3,17618E-13

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	1	78510	434967	5,928E-09	3,17618E-13	100	5,35794E-05

Outcome Type Description	Total Risk [/AvgeYear]	Pct. Risk	Risk / Outcome
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	3,17618E-13	100	0,003810469

Kenmerk R001-1283002FHB-V02-nja-NL

Bijlage 6 Societal risk ranking report

Group Name	Group Type	Total Risk Integral [/AvgeYear]
1	Combination	3,09747E-06

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud\12.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud Rupture	1	78507	434954	5E-07	0,119431074	1,927883645	5,97155E-08	4,66079E-07	1,0119E-08	2,38016E-08	0

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,760450148	100	5,97155E-08	1,0119E-08	2,38016E-08	0

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\12.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78507	434954	5E-07	0,590731318	9,535719712	2,95366E-07	4,66079E-07	1,84782E-09	2,88831E-08	3,18968E-09

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	8,707558267	100	2,95366E-07	1,84782E-09	2,88831E-08	3,18968E-09

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\12. Ammoniak EFW 590\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\12.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78507	434954	5E-07	0,510670723	8,243363327	2,55335E-07	4,66079E-07	3,76162E-09	2,69693E-08	3,18968E-09

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	7,527440892	100	2,55335E-07	3,76162E-09	2,69693E-08	3,18968E-09

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud\13.1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud Rupture	1	78520	434956	5E-07	0,123909075	2,000168553	6,19545E-08	4,66079E-07	1,91381E-08	1,47825E-08	0

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,826457062	100	6,19545E-08	1,91381E-08	1,47825E-08	0

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min\13.2 Vrijkomen gehele inhoud 10 min fixed duration release	1	78520	434956	5E-07	0,624577395	10,0820708	3,12289E-07	4,67993E-07	0	2,38456E-08	8,16118E-09

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	9,756948215	100	3,12289E-07	0	2,38456E-08	8,16118E-09

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\13. Ammoniak EFW 591\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet\13.4 Drukveiligheid uitstroom maximale debiet leak	1	78520	434956	5E-07	0,535376442	8,642168674	2,67688E-07	4,67993E-07	0	1,90721E-08	1,29347E-08

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	8,363479474	100	2,67688E-07	0	1,90721E-08	1,29347E-08

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.1 Breuk losarm, operator faalt\3.1 Breuk losarm, operator faalt line rupture	1	78510	434967	2,34E-07	0,922358387	6,968014297	2,15832E-07	2,01922E-07	0	2,86855E-08	3,39266E-09

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	6,72830455	100	2,15832E-07	0	2,86855E-08	3,39266E-09

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in\3.2 Breuk losarm, operator grijpt in fixed duration release	1	78510	434967	2,106E-06	0,761415055	51,76942084	1,60354E-06	1,8173E-06	0	2,71015E-07	1,76886E-08

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	5,554275955	100	1,60354E-06	0	2,71015E-07	1,76886E-08

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.5 Instantaan falen tankwagen\3.5 Instantaan falen tankwagen Rupture	1	78510	434967	1,144E-07	0,18010786	0,665199902	2,06043E-08	9,67613E-08	1,59801E-08	1,65863E-09	0

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	1,168131529	100	2,06043E-08	1,59801E-08	1,65863E-09	0

Model Name	Location Index	Model East [m]	Model North [m]	Model Frequency [/AvgeYear]	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	Zero Deaths [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Study\3. Verlading Ammoniak per truck\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening\3.6 Vrijkomen inhoud uit grootste opening leak	1	78510	434967	5,928E-09	0,867323102	0,165990249	5,14149E-09	5,11535E-09	0	8,12648E-10	0

Outcome Type Description	Average Fatalities	Risk Integral Percentage	Risk Integral [/AvgeYear]	1 [/AvgeYear]	10 [/AvgeYear]	1.000000E+002 [/AvgeYear]
Toxic effects for a release in which Only toxic effects were modelled	6,326840607	100	5,14149E-09	0	8,12648E-10	0