

KCAP KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

ONDERDEEL	KLEUR	AFWERKING	BEMONSTERING	OMSCHRIJVING MATERIAAL
GEVEL				
natuursteen torens (vanaf verdieping 4)	warm wit, licht gemêleerd	Vein cut gezaagd; Gezoet		Jura beige natuursteen, laag/bank 11 (of gelijkwaardig), gezoet, open naden vanaf 4e verdieping. Exacte type steen ter plaatse in de groeve te bepalen & nadenplan conform tekening.
natuursteen plint (verdieping 0 t/m 3)	warm wit, licht gemêleerd	gefrijnd; verticaal		Jura beige natuursteen, laag/bank 11 (of gelijkwaardig), gezoet, eerste vier verdiepingen naden natuursteen dichtzetten. Exacte type steen ter plaatse in de groeve te bepalen & nadenplan conform tekening.
profiel t.p.v. dubbele band onder 4e verdieping	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		aluminium profiel
8 stalen kolommen plintgevel	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		Aluminium composiet plaat, gevouwen, blind bevestigd. Tussen staalkolom en aluminium Hoogwaardige isolatie verlijmen. Verticale naden tot minimum beperken
houten kaders in de plint	natuurlijke houten kleur, warme uitstraling	Glad geschaafd, Remmers beits RC-155 altholz		Accoya houten latten; brandvertragend geïmpregneerd brandklasse B; behandeld met Remmers beits
gevelroosters technische ruimten	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		Jazo pui t.p.v. technische ruimte Hoofdweg en Djeddalaan. Roosters voor pui langs geen deling zichtbaar.
natuursteen bestrating t.p.v. de negges en buitenruimtes op de begane grond	natuur, donker grijs	gevlamd		belgisch hardsteen; min formaat 30x60; tegelverband
aluminium gevelpanelen aan daktuin variërend in breedte van 700 tot 1450mm	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		MCS geperst aluminium profiel W 15/40+W 40/70; onregelmatig gegolfd in een schakeling van 2 verschillende golfmaten; verticale orientatie; zo veel mogelijk onzichtbaar bevestigd conform regelgeving; eventuele in het zicht komende bevestigingsmiddelen in kleur plaatmateriaal
KOZIJNEN / PUIEN				
aluminium gevelkozijnen/deuren	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		geïsoleerde aluminium gevelkozijnen/deuren
aluminium vliesgevel	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		geïsoleerde aluminium vliesgevel
hang- en sluitwerk, beslagen	RVS	geborsteld		hang- en sluitwerk t.p.v. van de buitenkozijnen
scharnieren aluminium kozijnen/deuren	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		alle scharnieren van de gevelkozijnen (in het zicht) gelijk kleur kozijnen. Bij deuren plaumel scharnieren, geen opbouw'blok' scharnieren.
ventilatie roosters	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		ventilatie roosters, type: n.t.b..
speedgate	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		speedgate met beplating en toebehoren
BEGLAZING				
beglazing	blank/neutral			isolatieglas van de gevelkozijnen, ZTA LTA vlg. rapport
glazen doorvalbeveiliging	blank/neutral			glazen balustrades> T.p.v. de te openen kozijnen, loggias en balkons, aan zijanten ingeklemd in U-profielen in kleur kozijn. TPV balkons inklemming aan onderzijde, inklemprofiel aan balkon.
glazen windscherm	blank/neutral, stijlen in lichtgrijs			glazen windscherm t.p.v. daktuin; stijlen gepoedercoat
beglaasde loggias	blank/neutral			vouwstelsysteem beglaasde loggia t.b.v. geluid; profielen/bevestiging conform kleur kozijnen
GEVELBEPLATING				
bellentableau	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		gevelplaat t.p.v. het bellentableau naast de entrees
DAK				
bitumineuze dakbedekking	grijs			de dak bedekking van het platte dak incl. alle aansluitingen, doorvoeren, dakranden en -opstanden
dakranden	RAL 7035	gepoedercoat		aluminium zetwerk ter plaatse van de dakrand en muurafdekker liftopbouwen
noodoverstorten	RAL 7035	gepoedercoat		spuwer, aluminium koker
gevelbeplating liftopbouw	RAL 7035	gepoedercoat		aluminium gevelbeplating
installaties	RAL 7035	gepoedercoat		incl gevel reiniging installatie. PVE panelen zwart/blauw
groendak	nvt	nvt		Groendak (mossedum) op 2 lagere blokjes
DIVERSE				
verlichting exterieur	nvt	nvt		BEGA downlight; per entree 2 downlights t.p.v. 4 hoofdentrees, gezondheidscentrum; inrit fietsenstalling; postpunt; buurtfunctie; inrit parkeergarage; 1 downlight t.p.v. woningentrees duplexen; 1 downlight per loggia
huisnummers	nvt	nvt		per entree ingegraveerd in bellentableau
BUITENRUIMTE LOGGIAS				
vloerafwerking loggias	natuur	glad geschaafd		Accoya houten vlonders; gladde zijde naar boven; onzichtbaar bevestigd
afwerking verticale vlakken	eiken kleur	Glad geschaafd, Remmers beits RC-155 altholz		Accoya houten latten in gelijke breedtes; bevestigd op zwarte achterplaat; brandwerend geïmpregneerd Brandklasse B
plafondafwerking akoestisch	eiken kleur	Glad geschaafd, Remmers beits RC-155 altholz		Accoya houten latten in gelijke breedtes; bevestigd op houten regelwerk met minerale wol en zwart achterdoek; brandwerend geïmpregneerd Brandklasse B
plantenrekken verticaal	eiken kleur	Glad geschaafd, Remmers beits RC-155 altholz		Accoya houten plantenrekken t.p.v. bg/1e en 2e/3e verdieping;
plantenbak	ntb kleurtoeslag			Microbeton plantenbak t.p.v. buitenruimtes 2e verdieping
omkleding balkons 3e verdieping	Architectural Polyester Matt Anodic Champagne Metallic	gepoedercoat		Aluminium composiet plaat bekleding om balkons (zijanten/onderkant) t.p.v. 3e verdieping aan Park en Akkabapad zijde; blind bevestigd
DAKTUIN 4de				
droogloop	lichtgrijs	gecoat		Droogloop, stalen constructie, gepoedercoat kleur RAL 7035
gres keien	beige/bruin			Gres keien, 100x100x60mm, halfsteensverband met enkele streklaag, kleur beige/bruin, kleur beige
betonelementen	grijs			Massief prefab betonelement 450x100x2000mm, geen hol en dol, uitgewassen deklaag met natuursteengranulaat, kleur lichtgrijs
vlonders	ntb	onbehandeld		Vlondersplank accoya hout 70x28mm, FSC gecertificeerd, onbehandeld, voegen 10mm
omkleding liften/ventilatieschachten	eiken kleur	onbehandeld		Latten accoya hout 70x20mm, FSC gecertificeerd, onbehandeld
grindkoffer	beige			Grind standaard 15/30mm, stalen rand 3mm
meubilair		onbehandeld		Latten accoya hout 70x20mm, FSC gecertificeerd, onbehandeld, voegen 5mm