





	bestands behangen		novotransformationsnovotransformations
	bestands constructieve wand		afbouw afbouw/afbouw
	bestands scheidingwand		afbouw afbouw/afbouw
	bestands gewel scheidingspaneel		afbouw afbouw/afbouw
	bestands metaalwand		afbouw afbouw/afbouw
	bestands kalkzandsteen		afbouw afbouw/afbouw
	BW_01_01 cleanelementen tweewegig 150mm		afbouw afbouw/afbouw
	BW_01_02 cleanelementen tweewegig 200mm		afbouw afbouw/afbouw
	BW_01_03 cleanelementen tweewegig 400mm		afbouw afbouw/afbouw
	BW_03_01 kalkzandsteen wand 214mm		afbouw afbouw/afbouw
	BW_03_02 kalkzandsteen wand 100mm		afbouw afbouw/afbouw
	BW_04_04 scheidingselement 150mm		afbouw afbouw/afbouw

Algemeen
 Uitgangspunt: brandveiligheid conform rapportage brandveiligheid.
 Brand- en rookschadelingen volgens rapport brandveiligheid, WEDRO / Sol. Spreekster moet opgave advies
 1.  brandschending WEDRO 0000.
 2.  brandschending WEDRO 3000.
 3.  brandschending WEDRO 2000.
 P₀ perkeeluiting, dueren in vluchtingen zonder sleutel of kous overnemen te spelen
 zehalanti
 x minuten WEDRO, dubbelzijdig brandveilig
 (V-3500) brandschending in kast 300.

— bestand * bestaande maten in het werk te controleren *

Afgaven

Constructie conform opgegeven supportapparatuur (beveiliging en beveiligings) noodlijden.
Afschrijven de afgevoerde conform bouwafstand - aanleiding van DGS,
Invalletijd, waaronder HMA, nootdient, ventilatie, luchtschuifdeling, overdekking (Tussn op sloteropervlakte) conform
opgegeven DGS.

Prestaties en specificaties dienen minimaal te voldoen aan volgende regeling(en) en normen en bremsen en treinstel
Uitgangspunt constructie / UDS van de opdrachtgever.

Poelmolen op tekening zijn aangegeven voor bevestiging afgewerkte begane grond vloer leunend naar aangegeven, incl.
afsluiting.

Afsluiting bij voor personen bestemde vloer voorzien van niet beweegbare afsluiting van doorvallende getuiged
vanaf vloerhoogte tot maximaal 10 cm onder de vloerhoogte van de vloer.

Exterieur
Alle nieuwe kozijnen, deuren en ramen voldoen aan een sterrenclassificatie 2, vgl. NEN 5006 (conform Bouwbesluit).

Kozijnen Uglass+kozijn = max. 1,80 W/m².K (bestaand)

Interieur
Hoogte verschil drempels binnendeuren en hoofdeuropen: n.d.t.m.
Deurkozigen [incl. deursloten] uitvoeren in vlakke structuur aluminium, tenzij anders aangegeven.
Laboratoria en slaaromgeving uitgevoerd in systeemwanden. Voorzien van geïsoleerde glas kadereuren.
Kozigen in brand- en rookschermen uitvoeren in staal, deuren uitvoeren als kadereuren met glaswanden, staal n.v.
Rijl. vier kwaliteit staal kozigen, waar nodig zijn deuren uitgevoerd met veldspol.
Aan deuren die in brandschermen worden zelfstandig uitgevoerd, al dan niet aangesloten op een kleinmagneet
aangestuk door de brandwerende deurtrek.

Alle (vuur)deuren zijn zonder sleutel of losse vooreetpen te openen.
Uitgangen van de trappenhuisen naar maaiveld worden voorzien van panieksluitingen conform NEN-EN 1125
Dubbele deuren voorzien van deursleutel en van sleutelgordje regelaar.
Hang- en sluitwerk in RVS uitvoering.

Overig
Voor leuren en materialen zie idee- en materiaalstaat.
Als buitenboeken van de binnenwerden zijn beschermd met aluminium aanrij - inbouwprofiel over de gehele hoogte
de zichtbare wand.

Even more, there is a possibility that the 2007-2008 period was a turning point.



Plattegrond Begane Grond

DECEMBER 1991

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

