

### VERKLARING overzicht

- Nieuwe kruin
- Nieuwe berm/vlak maaienveld
- Nieuw talud maaienveld (met taludarcering)
- Bestaande omgeving
- Weg / Voetpad / Fietspad / betonpad
- Fietspad langs doorgaande weg, rood uitgevoerd
- Beheerpad
- Halfverharding
- Zetsteen
- Stortsteen 40-200 / 60-300 / 10-60kg (250kg/m³)
- Zand (finaal d50 van 200 µm)
- Watergang
- Trace Wandelpad
- Duker, HDPE ø600
- Lijn afslagsprofiel
- Waterlijn op -0.20m NAP
- Waterlijn op -0.40m NAP
- Waterlijn op -0.60m NAP
- Doorsnede
- DP7 Nieuwe dijkpaal met dijkpaalnummer. Zie detail WK23028 / WK23029
- Mantelbuis
- Laagspanningskabel
- Verwijzing naar detail, zie tekening: AMMD-UD-M02\_M03-WK-0-200
- Definitief ruimtebeslag
- Kunstwerk (reeds aangebracht)
- Bestaande afstrering
- Nieuwe afstrering

Wij. nr.	Omschrijving wijziging
1	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
2	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
3	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
4	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
5	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
6	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
7	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
8	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
9	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
10	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
11	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
12	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
13	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
14	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
15	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
16	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
17	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
18	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
19	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
20	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
21	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
22	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
23	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput
24	Verwijzing naar de ondergrondse kabel naar de kabelput

- ### TOLERANTIES
- De minimale dikte van de kleilagen dient te worden aangebracht conform tekening. De tolerantie bedraagt +/- 10 mm.
  - Voor de locatie van de draaibekken en vangpaal dient een tolerantie van +/- 1m te worden gehanteerd, waarbij de afstand van rechtstand pad naar hek niet minder dan 13m bedraagt.
  - Dikte stortsteen = +/- 0.5 Dn50
  - Breedte teenconstructie stortsteen onderwater = +/- 0.5 Dn50
  - De minimale overlap van de geotextielen bedraagt 0.50 m.
  - Overige toleranties zie tekening AMMD-UD-M02\_M03-WK-0-200

- ### OPMERKINGEN VERKEER
- Afmetingen verkeersborden type II
  - Retroreflectie verkeersborden type I
  - Afstand onderste bord tot maaienveld bedraagt min. 120m
  - Verkeersborden minimaal 0.5m uit rand verharding/bermverharding plaatsen


- ### SPECIFICATIES
- Het zand op het stranddeel op de oeverdijk dient een D50 van 200 µm te hebben met een ondergrens van D05 van 63 µm en een bovengrens van een D95 van 2mm (E-00194).
  - Het zand van de oeverdijk dient een D50 van minimaal 200 µm en minstens een ondergrens met D10 van 63 µm te hebben ter plaatse van het buitentalud dat onderhevig is aan zandtransport (E-02872).
  - Overlap geotextiel in lengterichting minimaal 0.50m.
  - De bovenste zandlaag van M02 onder verhardingen dient te bestaan uit zand met kwaliteit zand voor zandbed, conform CROW Standaard RAW Bepalingen 2015 (E-00191.2)

- ### OPMERKINGEN
- Referentieniveau: Nederlands RD/NAP
  - Maten in meters, tenzij anders vermeld
  - Pellicaten in meters, tenzij anders vermeld
  - Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
  - Matenaanmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
  - Overzicht nummering tekeningen en details, zie tekening AMMD-UD-M02\_M03-WK-0-200

SCHAKEL 1200									

WIJZIGINGSBEHEER DOCUMENT HISTORIE

Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleverd onder de voorwaarde dat de afnemer erop verzigt is dat het niet te worden gereproduceerd, verspreid, of te gebruiken voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.



Hoogheemraadschap  
**Hollands  
Noorderkwartier**  
ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN

Versterking Markermeerdijken  
Uitvoerings Ontwerp (Opbelevingsfase)

Overzicht - Opbelevingsfase

Modul 03 - Inzoom Taart en noorden van Westerhogge

Sectie: H03B van DP 22:50 1/m 44:00

AMMD-UD-M02\_M03-WK-0-008

Gefabriceerd	Avt	02.06.2021
Revisie	2.0	27.05.2022
Gezien	RvE	27.05.2022

Blad 13 van 39

Form: A0

SharePoint: 006625