

BRANDVEILIGHEIDSEISEN KANTOOR bb2012

GEbruiksoppervlakte < 1000 m², DEEN NIET ALS BRANDCOMPARTIMENTEN VEREIST.

VLUCHTRoutes ALLEN < 30m, GEEN INDELING IN SUBBRANDCOMPARTIMENTEN VEREIST.

NOODVERLICHTING MET VEREIST CONFORM ARTIKEL 6.3 BOUWRESULTAT 2012.

VLUCHTRoutes AANSLUITINGEN ZIJN VEREIST IN EEN VERKEERSROUTE CONFORM ARTIKEL 6.24 BOUWRESULTAT 2012.

BRANDLAAHSPeLS ZIJN MET VEREIST, DAAROP WORDEN ER BLIJVEN TOEGEPAST.

DEUREN IN EEN VLUCHTRoute DIE OP SLOT KUNNEN MOETEN OPENEN KUNNEN WORDEN ZONDER SLEUTEL AAN DE DEURDEUR WAAR DE VLUCHTROUTE PERSONEN VANDAAN KOPEN BIJVOORBEELD HET BEHULP VAN EEN DRAAIKOPPELINGSCHIJF.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENT AAN DE BINNENLICHT MOET VOLDEN AAN BRANDKLASSE D EN BUITENLICHT MOET VOLDEN AAN BRANDKLASSE D.

EEN ZIJDE VAN EEN CONSTRUCTIEONDERDEEL DIE GRENT AAN DE BINNENLICHT MOET VOLDEN AAN BRANDKLASSE D EN BUITENLICHT MOET VOLDEN AAN BRANDKLASSE D.

ELEKTRISCHE LEIDINGEN EN PIPESYSTEMEN GRENT AAN DE BINNEN- EN BUITENLICHT MOET VOLDEN AAN DE BRANDKLASSE ZIJNS GEBUUD IN ARTIKEL 2.6 VAN BOUWRESULTAT 2012.

LEGENDA

[Symbol]	GEWAPEND BETON
[Symbol]	HSB WAND MET DIASWOL ISOLATIE
[Symbol]	EPS-DE ISOLATIE
[Symbol]	ERFGREN
[Symbol]	DUBBELGLAS HR ++

STAALCONSTRUCTIES

- STAALKWAL TOTT: S235
- CONSERVING: 2 LAAG VERPYSYSTEM N.T.B.
- ALPHA-KLASSE: C3
- UITVOERINGSKLASSE CONFORM NEN EN 1090-2 EXC. CL. 2

BETONWERKEN

- STERKTEKLASSE: C30/37

- MILIEUKLASSE: ONDERDEEL BOVEN OVERDEEL

CONCREET	XF2	XF2
VLOER	XC1	XF2

- AFWERKING: - WAFENING: B5008

HOUCONSTRUCTIES

- STENKTEKLASSE CONSTRUCTIEF HOUT: C24
- PLAATMATERIAAL: WATERVAST VERLUMD UITVOEREN
- CONSTRUCTIES GEVENTILEERD EN GOED GEISOLEERD UITVOEREN
- TER VOORZIENING VAN OPHOEPING VAN VOCHT EN CONDENSATIE

VLOEREN

A = PELMAAT CONSTRUCTIEVE-VLOER INCL. DRUKLAAG (IN mm)
B = VLOERDEKTE INCL. EVENTUELE DRUKLAAG (IN mm)
C = VLOERBELASTING (in kN/m²)

VLOER: VLOERTYPE

WAFENING: PREFAB. ONDERBODEN DOOR FABRIKANT TE BEPALEN (BEREKENING IN TE DENKEN TER CONTROLE BIJ DE DIRECTIE)

PREFAB. UITWERKING DOOR LEVERANCIER VOLGENS NEN 1375 CATEGORIE 4.6

AVEGAARPAAL

PLAATS VAN DE SONDERING: SONDERINGEN WORDEN GELOCATEERD DE BOUWVOORBEREIDING GEPAAKT ZIE VOOR ONTWERP SONDERINGEN DE BOUW CIVEIL

PLAATS VAN DE SONDERING: ZIE VOOR ONTWERP SONDERINGEN DE BOUW CIVEIL

AARDPAAL: INDIEN NIET AANGEGEVEN VERPILLEN (AANNEEMEN) OF ANDERE WIJZE VAN AANDELEN VAN TOEGANGEN IS

PEL T.O.V. VAST PUNT: 6.00m NADER TE BEPALEN

BETON: STERKTEKLASSE DOOR LEVERANCIER TE BEPALEN (NEN 1375)

WAFENING: DOOR LEVERANCIER TE BEPALEN

MINIMALE KOPPELLENTE 5m INCL. STEKLENGTE 500mm

BIJ HET UITVOEREN VAN DEZE PALEN GELDT NEN 6724 ALS UITGANGSPUNT

MIN. 50% VAN ALLE PALEN AANZETIGCH DOORPOTEN

PAALPUNT NIVEAU (DPM)

PAALPUNT NIVEAU (DPM)

RIOLERING

HWA = HEWELWATERAFVOER

WC = TOILET

FT = FORTIEN

WT = WASTAFEL

VW = VAATWASSER

DC = DOUCHE

CD = CONDENS AFVOER

BEL = BELICHTING

BRANDVEILIGHEID

BRANDWERENDE SCHEIDING 60min

ZELFSLUITENDE DEUR

60min W500, AAN BEIDE ZIJDEN


SPRINKLER

AANDUIDING NOODUITGANG

NOODVERLICHTING

RENVODI

ONDERDEEL	MATERIAAL	KLEUR
PLINT	VEZELCEMENTPLAAT	ANTRACET
WATERSLAG	N.T.B.	ANTRACET
WATERAFLEIDING	ROOF/PANTEL	WIT
KOLLEN	N.T.B.	ANTRACET
DEUREN	N.T.B.	ANTRACET
DAKRAND	ALUMINUM	ANTRACET
HEWELWATERAFVOER	PVC	WIT



STATUS

Document Status: VERGUNNINGSAANVRAAG

Datum: 02-07-2021

Optekening: VOLTHZ EUROPAWEG ZUID 4, RITTHIM

Project: GROENE WATERSTOFONTWIKKELING TERNEUZEN

Order: KANTOOR, BOUWRIJNDIG & CONSTRUCTIE

SWECO

