

BIJLAGE: Van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, overig (niet metalen)

De in deze bijlage opgenomen afvalstoffen kunnen worden ingenomen van bedrijven en particulieren.

Afvalstoffen-categorie	Toelichting	Euralcode	Controle bij acceptatie	Wijze van opslag	Activiteit	Categorie Van al dan niet verwerkt afval (bijlage 11 Activiteitenregeling)	ZZS (boven concentratiegrenswaarde LAP3)	Emissie Zzs
Papier en karton	papier en karton dat wordt afgegeven als "oud papier" (folders, kranten, dozen en dergelijke)	15.01.01 20.01.01	Visuele controle, geen verontreinigingen die niet behoren bij deze afvalstof	In container	Opslag. Verontreiniging uitsorteren.	26 109B (niet voor recycling geschikt)	Nvt. Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%	Nvt
Steenachtig afval	Steenachtig bouw- en sloopafval, zoals beton, stenen, tegels en keramische producten en mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten die geen gevaarlijke stoffen bevatten	17.01.01 17.01.02 17.01.03 17.01.07 17.09.04	Onderzoek I en eventueel onderzoek II of III. Geen inname van immobilisaten, mineralen en ertsen.	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Schoon puin: breken	54 (PAK-arm steenachtig afval)	Nvt	Nvt
	spoorwegballast	17.05.08	Onderzoek I en onderzoek VII.	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren.			Nvt
	stenen, grind	17.05.04 17.01.02 20.02.02 19.12.09	Onderzoek I, VI en eventueel onderzoek II of III.	Losgestort op kerende vloer of in container				Nvt
	dakgrind	17.05.04 17.01.02	Onderzoek I en VI.	Losgestort op kerende vloer of in container				Nvt
Gemengd bouw- en sloopafval	mengsel van puin met hout, glas, kunststof etc.	17.09.04 19.12.12	Onderzoek I	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Scheiden in deelfracties. Sorteerresidu afvoeren ter verbranding (niet naar een stortplaats).	55b (gemengd bsa) 34 (vlakglas) 107 (gevaarlijk te storten afval) 108 (niet gevaarlijk te storten afval) 109a (sorteerresidu, gevaarlijk afval) 109 b (sorteerresidu, niet gevaarlijk afval) + De categorieën genoemd in de overige rijen kunnen ook vrijkomen bij het sorteren.	Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%	Nvt
Gemengd bouw- en sloopafval, met gevaarlijke stoffen	mengsels van bouw- en sloopafval die gevaarlijke stoffen bevatten	17.01.06* 17.09.03*	Visuele controle. Geen vloeistoffen en controle op aanwezigheid asbest volgens de asbest-	Inpandig: voor sorteren kerende vloer of in container Na sorteren in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Scheiden in deelfracties. Sorteerresidu afvoeren ter	Zie 'Gemengd bouw- en sloopafval'	Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%	Nvt (afgedekt)

Afvalstoffen-categorie	Toelichting	Euralcode	Controle bij acceptatie	Wijze van opslag	Activiteit	Categorie Van al dan niet verwerkt afval (bijlage 11 Activiteitenregeling)	ZZS (boven concentratiegrenswaarde LAP3)	Emissie Zzs
			zorgvuldigheidsmodule.		verbranding (niet naar een stortplaats).			
Hout	A- en B-hout	15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38	Geen geïmpregneerd hout (verduurzaamd) of hout dat langere tijd in het water heeft gestaan. ZZS: Monostromen geverfd hout (cobaltzout of arseenverbinding) of spaanplaat worden niet ingenomen.	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Verkleinen en zeven.	19 (A- en B-hout) 20 (verpakking van A- en B-hout, bijv pellets)	Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%.	Nvt
Kunststof en rubberafval	kozijnen, buizen en hulpstukken, kunststofbeplating, kunststofbouwonderdelen, kunststof verpakkingen/folie	15.01.02 17.02.03 19.12.04	Geen verontreiniging met stucen/of spuitwerk.	Inpandig: Losgestort op kerende vloer of in container. Na sorteren in een container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Scheiden in deelstromen.	22 (kunststof) 109b (monostromen van thermoharders (bakeliet), elastomeren (bijv. rubber)).	PVC Rubber en kabelmantels (zie ook bij kunststofgeïsoleerde kabel) Gemengd thermoplastisch kunststof (weekmakers) Overig gemengd kunststofafval (brandvertragers) of monostromen.	Nvt (afgedekt)
Gipshoudend bouwafval	gips en cellenbeton	17.08.02	Visuele controle op verontreinigingen	Inpandig: Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Scheiden in deelstromen.	52b (bsa met gips of cellen-beton) 50 (gips) 51 (cellenbeton) 108 (niet recyclebaar gips (storten))	nvt	Nvt
Isolatiemateriaal	isolatiemateriaal	17.06.03* 17.06.04	Visuele controle op verontreinigingen en controle op aanwezigheid asbest volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule. Vragen naar informatie over gehalte brandvertragers in	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslag. Verontreinigingen uitsorteren. Demonteren. Scheiden in deelstromen.	109b (monostroom EPS) 108 (PUR of gemengd isolatiemateriaal (storten))	EPS geproduceerd eerder dan 2015 PUR geproduceerd eerder dan 2004 Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%.	Nvt (afgedekt)

Afvalstoffen-categorie	Toelichting	Euralcode	Controle bij acceptatie	Wijze van opslag	Activiteit	Categorie Van al dan niet verwerkt afval (bijlage 11 Activiteitenregeling)	ZZS (boven concentratiegrenswaarde LAP3)	Emissie Zzs
			EPS of PUR en naar productiedatum PUR (etiket). ZZS: Monostroom isolatiemateriaal wordt niet ingenomen					
Restafval van bedrijven	Gemengd afval	20.03.01 20.03.07 20.03.99	Geen afvalstoffen die stinken, geen gevaarlijke stoffen.	Losgestort op kerende vloer onder een afdak of in container, afgedekt	Opslag Verontreinigingen uitsorteren. Scheiden in deelstromen.	3 (banden) 55b (gemengd bsa) 34 (vlakglas) 107 (gevaarlijk te storten afval) 108 (niet gevaarlijk te storten afval) 109a (sorteerresidu, gevaarlijk afval) 109 b (sorteerresidu, niet gevaarlijk afval) + De categorieën genoemd in de overige rijen kunnen ook vrijkomen bij het sorteren.	Bij mengstromen komen ZZS niet voor in een concentratie > 0,1gew%.	Nvt (afgedekt)
C-hout	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat, geïmpregneerd hout, waaronder bielzen	17.02.04* 20.01.37*	Onderzoek VI	In afgedekte container, onder afdak of inpandig	opslaan	21	Diverse ZZS	Nvt (afgedekt)
Dakafval	Dakleer met isolatie of dakleer met grind, bitumineuze mengsels al dan niet met koolteer	17.03.01* 17.03.02 17.09.04	Vaststellen of sprake is van afvalstof dat koolteer bevat. Onderzoek VIII	Geen koolteer: Losgestort op kerende vloer of in container Wel koolteer, EPS of PUR: In afgedekte container, onder afdak of kerende vloer	opslaan	43A: PAK-rijk (> 75 mg/kg) dakafval (ga). 44: PAK-arm (≤ 75 mg/kg) dakafval (nga) 45A: PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval < 10% dakbedekkingvreemd materiaal (ga) 46A: PAK-rijk (> 75 mg/kg) composiet dakafval > 10% dakbedekkingvreemd materiaal (ga). 47: PAK-arm (≤ 75 mg/kg) composiet dakafval < 10% dakbedekkingvreemd materiaal (nga) 48: PAK-arm (≤ 75 mg/kg) composiet dakafval > 10% dakbedekkingvreemd materiaal (nga) 49A: verkleefd dakgrind (ga) 49B: verkleefd dakgrind (nga)	PAK-rijk dakafval, Dakafval verkleefd/vermengd met EPS-isolatiemateriaal of met PUR. Dakafval verkleefd met teer/bitumen	Nvt (afgedekt)
Grond (minder dan 50%)	Grond in kleine partijen (max. 10 m³) met	20.02.02	Visueel controle en controle herkomst	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslaan en samenvoegen tot maximaal 20 m³	100 (klasse industrie)	nvt	nvt

Afvalstoffen-categorie	Toelichting	Euralcode	Controle bij acceptatie	Wijze van opslag	Activiteit	Categorie Van al dan niet verwerkt afval (bijlage 11 Activiteitenregeling)	ZZS (boven concentratiegrenswaarde LAP3)	Emissie Zzs
bodemvreemd materiaal)	onbekende samenstelling, met name afkomstig uit tuinen.		afvalstof. Mag geen asbest of bodemvreemde verontreinigingen bevatten.					
Hout en groenafval	Voornamelijk houtachtig groenafval in kleine partijen (maximaal 10 m ³).	20.02.01	Visuele controle. Mag geen ander, snel composteerbaar groenafval betreffen. Geen B- of C-hout.	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslaan, houtachtig afval uitsorteren, houtachtig afval verkleinen (zie hierboven)	12 (groenafval)	nvt	nvt
Grof huishoudelijk afval	Huisraad, excl. Apparatuur, gevaarlijke afval e.d.	20 03 07	Visuele controle, mag geen apparatuur of gevaarlijke stoffen bevatten.	Losgestort op kerende vloer of in container	Opslaan, sorteren, scheiden in deelstromen. verkleinen. Sorteerresidu afvoeren ter verbranding (niet naar een stortplaats).	9 (grof huisvuil) 3 (banden) 29 (matrassen) 34 (vlakglas) 55b (gemengd bsa) 107 (gevaarlijk te storten afval) 108 (niet gevaarlijk te storten afval) 109a (sorteerresidu, gevaarlijk afval) 109 b (sorteerresidu, niet gevaarlijk afval) De categorieën genoemd in de overige rijen kunnen ook vrijkomen bij het sorteren.	nvt	nvt

Acceptatie-onderzoek:

- I Informeren naar en controle van herkomst afvalstof: partij mag niet afkomstig zijn van sloop van schoorstenen, ovenbemetseling of garagevloeren.
Vragen naar verklaring dat gesloopt is conform BRL "veilig en milieukundig slopen".
Visuele controle op verontreinigingen en controle op aanwezigheid asbest volgens de asbestzorgvuldigheidsmodule.
Geen acceptatie van asbest(houdend afval), grond/zand, PAK's, roetdeeltjes, glasafval, asfalt, dakleer.
- II Vragen naar partijkeuring dat partij wordt aangemerkt als niet-vormgegeven bouwstof in de zin van het Besluit bodemkwaliteit.
- III Aanlevering van de volgende, door de producent verstrekte, gegevens:
- analysegegevens van meerdere partijen waaruit blijkt dat eerdere partijen werden aangemerkt als een niet vormgegeven bouwstof als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit en
 - een verklaring van de producent dat het productieproces niet is veranderd en de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen tussentijds niet is verslechterd.
- VI Visuele controle. Geen aanwezigheid van verontreinigingen zoals bitumen, dakleer of composieten.
- VII Vragen naar partijkeuring of civieltechnische onderzoek waaruit blijkt dat partij wordt aangemerkt als niet-vormgegeven bouwstof in de zin van het Besluit bodemkwaliteit.
- VIII Het onderscheid tussen teerhoudend en PAK-arm dakafval wordt als volgt gemaakt:
- teerhoudend is vaak broos, teervrij is taaier en is dan ook moeilijker te snijden;

- teerhoudend is vaak glimmend en bevat vaak moeilijk te verwijderen grind;
- teervrij is vaak verkleefd aan isolatieresten, teerhoudend zal eerder los op het dak liggen;
- teerhoudend heeft een indringende geur, teervrij ruikt 'zoeter';
- teervrij werd gebruikt vanaf 1975, teerhoudend tot ongeveer 1980.

Als een partij verdacht teerhoudend is, wordt deze als teerhoudend aangemerkt en behandeld, tenzij uit bemonstering is gebleken dat het om PAK-arm materiaal gaat.

In de kolom “activiteit” is beschreven welke handelingen met de afvalstoffen worden uitgevoerd. Samenvoegen vindt uitsluitend plaats binnen de rij waarin de activiteit is beschreven of binnen de-zelfde categorie als bedoeld in de Activiteitenregeling.

PROCEDURE ASBESTZORGVULDIGHEIDSMODULE

1.1 Doel

Het doel van deze procedure is het voorkomen dat aangeleverd afval asbesthoudend is.

1.2 verantwoordelijkheid

De bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor deze procedure en voor de juiste registratie. Bij zijn afwezigheid is de directeur eindverantwoordelijke. De acceptant is verantwoordelijk voor de acceptatie bij de weegbrug en de productieleader is verantwoordelijk voor de controle tijdens het lossen en op de inspectieplaats.

1.3 Werkwijze

1.3.1 Beoordeling of een partij asbestverdacht is

Een aangeboden partij is niet-asbestverdacht indien deze:

- bestaat uit tegels/trottoirbanden;
- de vracht afkomstig is van een aantoonbaar gecontroleerde sloopsituatie. Dit kan door een eigen inspectie, op basis van een asbestinspectie door een derde (op basis van BRL 5052) of indien het een gecertificeerd sloopproject SBC007 betreft.

Indien asbest of asbestgelijkend materiaal wordt geconstateerd, wordt de aangeboden partij geweigerd.

1.3.2 Weigering van een aangeboden asbesthoudende partij

Bij weigering van de asbestverdachte partij wordt de aanbieder:

- zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het aantreffen van asbest in een door hem aangeboden partij;
- geïnformeerd over mogelijkheden voor verwijdering van de asbesthoudende hoeveelheid.

1.3.3 Inspectie van een asbestverdachte hoeveelheid

Als een partij asbestverdacht is, wordt een inspectie op de inspectieplaats uitgevoerd. De betreffende partij hoeveelheid wordt vooraf bevochtigd en uitgespreid op de inspectieplaats. De te controleren hoeveelheid wordt zodanig uitgespreid dat deze volledig visueel is te beoordelen. Indien geen asbest of asbestgelijkend materiaal wordt geconstateerd wordt de betreffende hoeveelheid geaccepteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt waargenomen, dan wordt de betreffende partij geweigerd en vindt hiervan registratie en melding plaats.

1.3.4 Afvoeren van asbesthoudend afval (na inspectie)

Blijkt één of enkele deeltjes asbest of asbestgelijkend materiaal te zijn aangetroffen, dan worden deze bevochtigd en opgeslagen in de container asbest.

Blijkt de partij veel asbest of asbestgelijkend materiaal te bevatten, wordt door de bedrijfsleider in overleg met de ontdoener beslist hoe de partij wordt afgevoerd.

1.3.5 Tijdelijke opslag

Indien de betreffende hoeveelheid niet terstond definitief kan worden verwijderd, wordt zorggedragen voor tijdelijke opslag. De betreffende hoeveelheid wordt hiertoe in een daarvoor bestemd en als zodanig herkenbaar depot gebracht. Bij de verplaatsing van de hoeveelheid wordt zorggedragen dat het puin is bevochtigd. De hoeveelheid wordt gescheiden opgeslagen, gemarkeerd met een lint en natgehouden en/of afgedekt met zeil.

PROCEDURE ZZS

2.1 Doel

Het doel van deze procedure is de beoordeling of ZZS-houdend afval wordt aangeboden.

2.2 verantwoordelijkheid

De bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor deze procedure en voor de juiste registratie. Bij zijn afwezigheid is de directeur eindverantwoordelijke.

De acceptant is verantwoordelijk voor de acceptatie bij de weegbrug en de productieleider is verantwoordelijk voor de controle tijdens het lossen en op de inspectieplaats.

2.3 Werkwijze

Tijdens de vooracceptatie wordt de volgende beoordeling uitgevoerd:

