

16.

BUI

- Dakopbouw kerk:
- zwart verglaasde Romaanse dakpannen
  - dampopen folie, Tyvek HD-Plus L-2402B
  - vuren panlatten, 22x50mm
  - vuren tengels, 16x50 mm
  - Unilin Rbof SW light Plus, 171 mm (Rc = 6,3 m2K/W)

naden afpurren

ventilatie

vuren stijl- en regelwerk 44x69 mm

boeideel 35x370 mm, dekstuk 35x168 mm,  
verlijmd, Oregon Pine

gordingen verjongen t.p.v. overstek

plafond overstek, dik 15 mm, Oregon Pine

vuren latten 16x50 mm

gevellijst 25x168 mm, Oregon Pine

410

BIN

17.

BUI

Stolker Monuglas Classic 14 U=1,5mm, dikte  
ca. 14mm  
Zwaluw Monustop, stoppasta, strak en  
kantig afwerken

BIN

- Nieuwe voorzetwand:
- vuren stijl- en regelwerk, 44x69mm,  
h.o.h. 600 mm, waarstussen 60 mm
  - PIR-isolatie
  - dampremmende folie, Miofol S
  - underlayment 18 mm
  - gipskartonplaat 12,5 mm
  - pleisterwerk

Behoort bij besluit W2021/361  
van het college van Kaag en  
Braassem d.d. 24-02-2022

Veldman Rietbroek architecten

Vollersgracht 23  
2312 VK Leiden  
071 - 513 00 28

werk:  
opdrachtgever:

OLV Geboortekerk Hoogmade  
Parochie H. Franciscus

formaat: A1  
schaal: 1:5  
getekend: LUC

datum: 121121

omschrijving:  
**PRINCIPEDETAILS**  
DAKOVERSTEK, WANDBETIMMERING

tekening:  
c008

**P34**