

HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

gemeente

Westerbork

datum beschikking

1 oktober 1985

kenmerk

nr. 9

A a n

Hoogeveenseweg 23

9435 TC BRUNTINGE.

naam verzoeker [redacted]			
straat en huisnummer Hoogeveenseweg 23		gemeente/postcode 9435 TC Bruntinge	
betreft verzoek om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een bedrijf tot het houden van melkkoeien en mestvarkens			datum verzoek april 1985
adres van de inrichting Bruntinge, Hoogeveenseweg 23		kadastraal gemeente Westerbork	sectie P
		nummer(s) 8	

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de aangehechte bescheiden

☒ Onder de aangehechte gewaarmerkte voorschriften.

☐ onder de volgende voorschriften.

☐ voor de duur van

☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).

Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).

De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).

voor nadere inlichtingen

telefoonnummer

toestelnummer

afdeling algemene zaken

38

motivering van de beschikking

Ten aanzien van het verzoek om een hinderwetvergunning werden noch mondelinge-
noch schriftelijke bezwaren ingediend.

Een exemplaar van deze beschikking toegezonden aan:
(art. 31, lid 1, Wet ABM)

- ☒ aanvrager
- ☒ districtshoofd arbeidsinspectie
- ☒ inspectie milieuhygiëne
- ☐

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

HINDERWET – nauwkeurige beschrijving

Behoort bij verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet d.d.

In viervoud bij het verzoek overleggen!

naam van verzoeker

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Hoogeveenseweg 23,

woongemeente (evt. postadres)/postcode

9435 TC BRUNTINGE

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging (evt. postadres)

te Bruntinge

Hoogeveenseweg 23
9435 TC BRUNTINGE
gemeente Westerbork

kadastrale ligging
gemeente

Westerbork

sectie

P

nummer(s)

doel waarvoor de inrichting zal dienen/aard van de werkzaamheden

Het houden van melkkoeien en mestvarkens

vestigingsdatum (alleen invullen voor bestaande inrichtingen)

1967

omvang van de inrichting	aantal te houden ¹	mestsysteem ³	aantal aanwezig ²	mestsysteem ³
a. mestvarkens	395	drijfmest	235	drijfmest
b. fokvarkens bij vermeerderingsbedrijven				
biggen tot 22 kg en beren				
biggen zwaarder dan 22 kg				
c. fokvarkens op specifieke opfokbedrijven				
d. mestkalveren				
e. meststieren				
f. ouderdieren (leg- en slachtkuikenmoederdieren)				
g. legkippen				
h. opfokkippen				
i. mestkuikens en parelhoenders				
j. kalkoenen				
k. schapen				
l. nertsen				
m. vossen				
n. konijnen				
o. melkrundvee	91	drijfmest	± 80	drijfmest
p.				
aard van het dichtstbijzijnde hindergevoelige object ⁴	<input type="checkbox"/> burgerwoning, bewoond sedert <input checked="" type="checkbox"/> bedrijfswoning <input type="checkbox"/> 5			korte afstand tussen deze woning en de (nieuw te bouwen) stallen van de inrichting
			circa	m

1. Invullen bij oprichten, uitbreiden of wijziging van de inrichting

2. Invullen bij uitbreiden of wijziging van de inrichting

3. Invullen: vaste mest of drijfmest; (alleen voor pluimvee) droge mest

4. Eigen woning buiten beschouwing laten

5. Bijv. zwembad, kampeerterrein, bejaardentehuis, ziekenhuis

wijze van opslag van de mest ¹	vaste mest <input type="checkbox"/> gescheiden bewaring ² <input type="checkbox"/> gemengde bewaring		drijfmest kelders binnen met roosters afgedekt. buiten met beton afgedekt		droge mest	
maximale capaciteit van de opslagplaats	gierkelder m ³ m ³		619 m ³		m ³	
wijze van afvoer van de mest			Per vacuumentank			
afvoer vindt plaats naar			eigen en omliggende landerijen			
frequentie van de mestafvoer						
afstand tussen mestopslagplaats en dichtstbijzijnde						
a woning	circa	m	circa	m	circa	m
b erfscheiding	circa	m	circa	m	circa	m
c openbare weg	circa	m	circa	38 m	circa	m
plaats van de afvoeropeningen van de ventilatie van de bedrijfsruimten/stallen			circa 5+7,5 m boven de begane grond m boven (de nok van) het dak			
vermogen en toerental van de ventilatoren	kW omw./min. 0,25 kW omw./min. 0,33 kW omw./min. 0,52		kW 1400 omw./min. kW 1400 omw./min. kW 1400 omw./min.		kW omw./min. kW omw./min. kW omw./min.	
aard van de in de inrichting opgeslagen brandstoffen)						
<input type="checkbox"/> propaan <input type="checkbox"/> stookolie <input type="checkbox"/> huisbrandolie <input checked="" type="checkbox"/> dieselolie						
inhoud van de tank(s)	inhoud van de tank(s)		inhoud van de tank(s)		inhoud van de tank(s)	
m ³ (op de tekening aangegeven met)	m ³ (op de tekening aangegeven met)		m ³ (op de tekening aangegeven met)		1,2 m ³ (op de tekening aangegeven met dieselolietank)	
wijze van opslag	wijze van opslag		wijze van opslag		wijze van opslag	
<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds	<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds		<input type="checkbox"/> ondergronds <input type="checkbox"/> bovengronds		<input type="checkbox"/> ondergronds <input checked="" type="checkbox"/> bovengronds	
andere bijzonderheden ³						

1. Aan te geven hoe de mest wordt bewaard; derhalve mestplaat, mestvaalt, open of afgedekte opslagput, silo, kelder
2. In dit geval dient onder capaciteit van de opslagplaats tevens de capaciteit van de gierkelder te worden opgegeven
3. Bijv. het in voorraad houden van bestrijdingsmiddelen (welke), het bedrijf valt deels onder de gemeentelijke vrijstellingsverordening

N.B. Voor een goede beoordeling van de vergunningaanvraag is een duidelijke schets van de omgeving – waarop in ieder geval de situering en de aard van de omliggende bebouwing en terreinen binnen een straal van ± 250 m rond de inrichting zijn aangegeven – onontbeerlijk.
Deze situatieschets, bij voorkeur schaal 1 : 2500, ware in overleg met het gemeentebestuur samen te stellen.





GEMEENTE WESTERBORK

V O O R W A A R D E N VOOR DE OPSLAG VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN.

(Opslagplaatsen van bestrijdingsmiddelen met een capaciteit tot 500 kg - Dit geldt tevens voor kortstondige opslag van bestrijdingsmiddelen met een totaalgewicht boven 500 kg bij akkerbouwbedrijven voor de duur van ten hoogste 14 dagen en bestemd om direct te worden gebruikt voor seizoengebonden agrarische toepassing)

-0-0-0-0-0-0-

Ten aanzien van de bewaarplaats:

1. de toegang moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten;
2. de buitenzijde moet zijn voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift, luidende: "Bestrijdingsmiddelen", en de afbeelding van een doodshoofd van tenminste 6 cm hoog;
3. de elektrische installatie moet zijn vervaardigd van materiaal dat bestand is tegen chemische invloeden;
4. de bewaarruimte moet doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van een deugdelijke constructie zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.

Is de bewaarplaats betreedbaar dan gelden bovendien de eisen:

1. de ventilatie moet op de buitenlucht zijn aangesloten;
2. ramen moeten zijn van draadglas of van daaraan gelijkwaardig materiaal;
3. in of nabij de bewaarplaats moeten beschuttingsmiddelen aanwezig zijn, alsmede materiaal om gemorste middelen op te ruimen;
4. in de nabijheid van de bewaarplaats dient een wasplaats met water, zeep en handdoek aanwezig te zijn;
5. in een bewaarplaats waar gewoonlijk 400 of meer kg bestrijdingsmiddelen is opgeslagen moet een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde instructie zijn opgehangen die richtlijnen geeft in het belang van de veiligheid. De instructie moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn;
6. bij aanwezigheid van gewoonlijk meer dan 400 kg brandgevaarlijke middelen moeten de vloer en de wanden van brandwerende constructie zijn of doelmatig met een brandwerend middel zijn bekleed (of een middel brandgevaarlijk is kan men steeds in de waarschuwing op het etiket lezen);
7. de deur van de bewaarplaats moet naast het reeds genoemde opschrift "Bestrijdingsmiddelen" (met doodshoofd) ook voorzien zijn van een duidelijk leesbaar opschrift luidende: "Verboden toegang voor onbevoegden. Open vuur en roken verboden".

De opslag van de middelen in de bewaarplaats moet ordelijk zijn, dus soort bij soort. Het bewaren moet zo zorgvuldig mogelijk geschieden om te voorkomen dat de verpakking wordt beschadigd. De bestrijdingsmiddelen dienen droog en koel te worden opgeslagen zonder dat zij aan bestraling van de zon worden blootgesteld. Ook moet worden gedacht aan gescheiden opslag van bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen, omdat reeds geringe hoeveelheden groeistoffen andere middelen ernstig kunnen beïnvloeden. Degene, die bestrijdingsmiddelen in voorraad heeft in een betreedbare bewaarplaats, is verplicht er voor te zorgen dat in die bewaarplaats niet wordt gerookt en geen open vuur wordt gebezigd.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van
Westerbork d.d. 10-85 no. 9
Mij bekend,
de secretaris van Westerbork,

Westerbork, 12 augustus 1983.





GEMEENTE WESTERBORK

VOORWAARDEN VOOR BOVENGRONDSE BEWARING VAN K3-PRODUKTEN IN
STALEN TANKS VAN MEER DAN 300 LITER INHOUD.

-o-o-o-o-o-o-

1. in de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlam-punt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij 760 mm kwikdruk, hoger dan 55° C is gelegen;
2. de stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd;
3. de tank (horizontaal, ten hoogste 50 m³ inhoud en verticaal met bolle fronten, ten hoogste 30 m³ inhoud) moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37B, volgens Euronorm 25-67, tabel 2; de dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet tenminste 3,0 mm bedragen; de bodems moeten bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrisch deel van de tank is aan-gebracht; de bodems moeten minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap;
4. de tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht;
5. de ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materi-aal bestaan; op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht;
6. de tank moet op tenminste 3 m van een gebouw of erfscheiding zijn ge-plaatst;
7. de afstand tussen twee tanks moet ten minste 3 m bedragen;
8. de afstand tussen de tank en een voor de opslag van verpakte aard olie produkten bestemd terreingedeelte, moet ten minste 5 m bedragen;
9. de tank moet zijn voorzien van een:
 - a. oliestandaanwijzer of een peilinrichting;
 - b. ontluichtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 50 mm; de ontluichtingspijp moet tegen inregenen zijn beschermd.
10. in elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn ge-plaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten;
11. het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijv. door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf;
12. de tank moet zijn geaard door middel van aardelektroden, waarvan de verspreidingsweerstand niet meer dan 5 Ohm mag bedragen; de aarde moet jaarlijks op deugdelijkheid worden beproefd;
13. het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen;
14. de tank mag slechts voor 95% worden gevuld;
15. onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de los-slang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten;
16. de inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.



GEMEENTE WESTERBORK

VOORWAARDEN HINDERWETVERGUNNING

A. Algemene voorwaarden.

1. De inrichting moet te allen tijde in een schone en ordelijke toestand en de opstallen en installaties in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Na waarneming moeten ratten en ander ongedierte in en rondom de put onmiddellijk worden bestreden.
3. Het transport van de te bewaren meststoffen dient te geschieden door middel van gesloten tankwagens.

B. Voorwaarden met betrekking tot de mestopslag, etc.

1. De put moet vloeistofficht en duurzaam bestand zijn tegen agressieve werking van mest en gier.
2. De put moet zijn voorzien van een vaste vul- en aftapleiding met een afsluiter welke uitmondt in een betonputje op de bodem van het bassin. Bij het aansluitpunt van de vul- en aftapleiding dient zich een putje te bevinden voor het opvangen van gemorste mest.
3. Het roeren in de mest moet tot het uiterste worden beperkt en mag hoogstens vlak voor en tijdens het uitrijden van de mest plaatsvinden.
4. Het vullen en aftappen van de mestput mag alleen geschieden door middel van de vaste vul- en aftapleiding.
5. Tijdens het vullen en aftappen van de mestput moet een zo goed mogelijke hygiëne worden betracht.
6. Het ledigen van de mestput mag niet geschieden op zondagen en algemeen erkende feestdagen.
7. Het ledigen van de mestput mag slechts geschieden onder vacuüm.
8. Bij het verwijderen van de meststoffen mag de omgeving niet worden verontreinigd.
9. Het uitrijden van de meststoffen mag niet plaatsvinden onder voor omwonenden ongunstige omstandigheden met betrekking tot weersgesteldheid en tijdstip.
10. Het is in de inrichting verboden dierlijke meststoffen te drogen, te mengen, om te zetten of op enigerlei andere wijze te verwerken, anders dan ten behoeve van de normale bemestingspraktijk.



van marle bv

bureau voor reclame en publiciteit

Herestraat 109a 9711 LG, Groningen

Postbus 250 9700 AG, telex: 77057

Tel. 050-126261-126263-126265

Afz.: Gemeente Westerbork

Afd.: Algemene Zaken

Tel.: 05933 - 31616

Tst.: 38

Wij verzoeken u onderstaande advertentie te plaatsen in de bladen:

De Nieuwe Borker

Formaat: kolom.

Datum van plaatsing:

9 oktober 1985

Bijzonderheden:

Tekst van de advertentie:

H I N D E R W E T

Burgemeester en wethouders van Westerbork maken met inachtneming van art. 31 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat door hen op 1 oktober 1985 vergunning ingevolge de Hinderwet is verleend, naar aanleiding van de aanvraag van [REDACTED], Hoogeveenseweg 23 - 9435 TC Bruntinge, voor het oprichten en in werking hebben van een bedrijf tot het houden van melkkoeien en mestvarkens op het perceel kadastraal bekend gemeente Westerbork, sectie P nr. 8.

Er worden voorschriften gesteld om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen.

De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen op de gemeente-secretarie te Westerbork terinzage en wel van 9 oktober tot en met 8 november 1985 elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, en tevens elke donderdag van 16.00 tot 19.00 uur, eveneens in het gemeentehuis.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld voor het einde van de hiergenoemde termijn van een maand door:

- a. de aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degenen, die tegen de aanvraag om een vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend;
- d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.