



●	beglazing enkel isolerend, veiligheidsglas (gelaagd)
○ ○	beglazing dubbel isolerend
● ○	beglazing dubbel isolerend, veiligheidsglas (gelaagd)
VF	ventilatorrooster
*	screen zonwerping (verdekt in gewelbekleding)
Z	zonwerende beglazing
#	deuren voorzien van hoekstrips conform technische omschrijving

Weren van raten en muizen:
De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m conform Bwbesluit art. 3.69 en 3.70. Dit geldt niet voor een afsluitende opening en een opening die uitmond in een voorziening die het afvalvervoer afvoert van rook of ontlichting en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.

Inbraakwerendheid:
Deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, die voldoet aan weerstandsklasse 2.

Wering van vucht binnen:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructies tussen beide grondvloeren en daksprinkanten worden waterdicht uitgevoerd (conform Art. 3.21 van het Bwbesluit).

Installaties:

- Werktuigbouwkundige en elektrische installaties volgens opgave installatieadviseur en nadere uitwerking installateurs

Constructie:

- Constructie volgens opgave constructies

Voor de bouwbesluittoetsing zie rapportage.

	prefab beton	
	in hel werk gestort	v
	metselwerk kalkzandsteen	
	isolate, vlgS BENG-berekening	
	hsb binnenwand	
	prefab hsb-element (geïsoleerd)	
	prefab hsb-element (ongeïsoleerd)	
	prefab doosdak (geïsoleerd)	
	prefab doosdak (ongeteïsoleerd)	

| Beglazing uitvoeren volgens NEN 3569
in gelaagde uitvoering

De geluidsisolatie tussen de verschillende geluidgevoelige ruimten dient te voldoen aan $R'w = 38$ dB.

Alle overige wanden dienen te voldoen aan de standaard waarde van $R'w = 28$ dB.

($R'w$ = praktijk waarde)

Akoestische wandpanelen tbv geluidabsorptie

1000mm x peli tot bk. kozijnen.

Wandpanelen 50mm, geperforeerd plaatmateriaal met achterliggend absorptiemateriaal.

Project	Oranjewoud, Heidevond		
Opdrachtgever	Talent Alliantie Heerenveen		
Projectarchitect	Olof Schonewille		
Projectleider	Fokke de Vries		
Onderwerp	Technisch ontwerp Kapschuur 1e Verdieping		
Getekend	Arjan Weaver		Filip
Projectnummer	11520		
Schaal	1:50		
Formaat	1000 x 841		

Wijziging C

Wijzigingsdatum 23-06-2023

Bladnummer
B5.151