



●	beglazing enkel isolierend, veiligheidsglas (pelaagd)
◻◻	beglazing dubbel isolierend
●◻	beglazing dubbel isolierend, veiligheidsglas (pelaagd)
VF	ventilatorrooster
★	screen zonwerping (verdekt in gewelbekleding)
Z	zonwerende beglazing
#	deuren voorzien van hoekstrips conform technische omschrijving

Wering van vocht buiten:
Alle uitwendige scheidingsconstructies en scheidingsconstructie tussen begane grondvloer en kruipruimte worden waterdicht uitgevoerd (conform Art. 3.21 van het Bouwbesluit).

Constructie:

- Constructie volgens opgave constructies

Voor de bouwbesluittoetsing zie rapportage.

gebruiksfunctie	keden van begroeping												grensovereen																						
	binnervoorke				buitenbinnenke				binnenbinnenke				binnenbinnenke				binnenbinnenke																		
	erke	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.80	2.81	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.90	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97	2.98	2.99	3.00
2.1 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.2 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.3 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.4 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.5 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.6 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.7 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.8 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.9 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.10 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.11 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.12 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.13 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.14 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.15 Overige gebouwen	1	2	3	4	5	6</																													

	prefab beton	
	in het werk gestort	v
	metselewerk kalksandsteen	
	isolatie, vlg. BENG-berekening	
	hsb binnenwand	
	prefab hsb-element (geïsoleerd)	
	prefab hsb-element (ongeïsoleerd)	
	prefab doosdak (geïsoleerd)	
	prefab doosdak (ongeïsoleerd)	

| Beglazing uitvoeren volgens NEN 3569
in gelaagde uitvoering

 De geluidsisolatie tussen de verschillende geluidgevoelige ruimten dient te voldoen aan $R_w = 38 \text{ dB}$.

Alle overige wanden dienen te voldoen aan de standaard waarde van $R_w = 25 \text{ dB}$.

(R_w = praktijk waarde)

 Akoestische wandpanelen t.b.v. geluidabsorptie

1000mm x peil tot bk. kozijnen.

Wandpanelen 50mm, geperforeerd plaatmateriaal met achterliggend absorberend materiaal.

	brandmeldinstallatie
	brandslanghaspel 30m
	handbrandmelder
	handblusser type brandklasse A
	handblusser type brandklasse F
	blusdeken
	brandweeringang
	signaalgever
	signalering vluchtweg
	ruimte met noodverlichting
	zonder sleutel van binnenuit te openen
- binnendeuren op vluchtroute niet voorzien van slot, buitendeuren op vluchtroute voorzien van knopclinger	

T +31 (0)512 51 02 21
beerenveen@inbo.com
www.inbo.com

Wijziging D

Wijzigingsdatum 23-06-2023

150