



TOETSINGSKADER:
-Gebruikfuncties: volgens tekening gebruiksfuncties (GFU)

- Alle brandmaatregelen worden getroffen conform de rapportages van afwisseelaar, welke een integraal geheel vormen met het bouwkundig toekenwerk.
- Brandcompartimentering volgens aangegeven WESBO-lijnen.

- De materialen voldoen aan onderstaande eisen inzake bijdrage tot brandvoortplanting conform het bouwbesluit.

- Toe te passen dakbedekking mag niet brandgevaarlijk zijn, vgl. NEN 6063.
- Oppervlakte binnengevels, wanden en plafond in extra beschermende vluchtroutes: klasse B
- Overige binnengevels, wanden en plafond: klasse D.

- overige constructieonderdelen grenzend aan de binnenrucht: klasse s2
- Nood- en transparantverlichting conform bouwbesluit en NEN 1010 / 1838 / 6088.
- Vluchtrouteaanduidingen dienen te voldoen aan NEN1413.

- Vluichtdeuren te openen zonder sleutel en- / of andere losse voorwerpen.
- Brandslanghaspel en poederblusser opnemen in inbouwkast, in kleur als wand.
- Liftschachten dienen geventileerd te worden.

- Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een bepaalde karakteristieke geluidswering

Isolatie eisen volgens NTA 8800 en het Bouwbesluit. Uitgangspunten ten bate van comfort en energiezuinigheid:
 Nieuw: - Gemidd. Rc = 4,7
 Verbouw: - Gemidd. Rc = 1,3

OVERIG BOWBESLUIT
- Daglicht, ventilatie, EPC en oppervlakken conform bouwbesluit, zie rapporten abtWassenaar.
- Waterschade aan muren door en weerd in een kleine ruimte voldoet aan art. 3.23 van het bouwbesluit. Toelichting


- De hoogte van hekwerken en vloerafscheidingen voldoet aan art. 2.16 t/m 2.20 van het bouwbesluit.
- Hellingbaan voldoet aan 2.42 t/m 2.45 van het bouwbesluit.
- Vastloze voorrijwegen volgens NEN 1097 en het bouwbesluit.

- De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010 (aangewezen door ministeriele regeling).
- De drinkwaterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006 (aangewezen door ministeriele regeling).
- Bescherming tegen roffen en muizen volgens art. 3.88 en 3.70 van het bouwbesluit.
- Nieuwvoorzieningen moeten aansluitend voldoen de voorschriften van de desbetreffende leverancier en het

- De inge doorgang van toegelaten huizen een minimale vrije doorgang van 0,50m breed en 2,0m hoog, volgens art. 4.22 van het bouwbesluit.
- De toegankelijkheid is conform art. 4.24 t/m 4.26 van het bouwbesluit.
- Hoofdwerschillen volgens artikel 4.27 van het bouwbesluit. Oetras van oerdoorsnede is kleiner of gelijk aan 30







PER
Dell is beschikbaar tot 14:00 uur op werdags.

----- 60 WBOBO



 bestaat

 geen onderdeel

**OVA**

Oosterstraat 56

DVA-N-06

Dak - Oosterstraat (nieuw)

5200102

Material

Indroekto

1

G200102_Oosterstraat 56_ACTUEEL_studieglas

Wijzigingen	Aard
-------------	------