



## **BIJLAGE WATERVERGUNNING (BOUWEN WONING, BRUG EN BOOTHUIS, GRONDVERZET EN DEMPEN WATER)**

Op 15 juni 2023 heb ik uw aanvraag voor een *Watervergunning* ontvangen voor het bouwen van een woning, brug en boothuis, het graven en dempen van oppervlaktewater, het vernieuwen van een beschoeiing en steigers, ter plaatse van Noordkade 21 in Roelofarendsveen in de gemeente Kaag en Braassem. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk *2023-012085*.

Houd u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie hoofdstuk 3 *Voorschriften*.

### **1. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van 135 m<sup>2</sup> *overige oppervlaktewater*;
  - b. Het bouwen van een woning (inclusief isolatie, fundering en 60 prefab betonpalen), een brug (inclusief fundering en palen) en een boothuis (inclusief fundering);
  - c. Het uitvoeren van grondverzet, door het dempen van het water en door het graven van oppervlaktewater, voor onder andere een boothuis tot maximaal NAP -2,67 meter;

dit alles in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering en ter plaatse van Noordkade 21 in Roelofarendsveen.

zoals weergegeven op de vier gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

1. Bovenaanzicht met de ligging van de woning, brug en boothuis, het te graven en te dempen water, de inrit en beschoeiing, de steigers en hekwerken, DENOLDERVLEUGELS, D355, SI02, de dato 17 augustus 2023, ontvangen 17 augustus 2023.
2. Een doorsnede van de brug en de woning ten opzichte van de waterkering, DENOLDERVLEUGELS, D355, SI20, de dato 17 augustus 2023, ontvangen 17 augustus 2023.
3. Een doorsnede van de insteekhaven ten opzichte van de waterkering, DENOLDERVLEUGELS, D355, DS30, de dato 17 augustus 2023, ontvangen 17 augustus 2023.
4. Palenplan, 60 voorgespannen prefab betonpalen, nieuwbouw woning aan Noordkade 21 in Roelofarendsveen, BolwerkWeekers, 22265, B01, de dato 2 juni 2023, ontvangen 17 augustus 2023.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor (geanonimiseerd)

Kenmerk: 2023-012085



## 2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 31 augustus 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

## 3. Voorschriften

### Bijzondere voorschriften

#### Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.

#### Bouwen waterkering

3. Er mag niet worden gebouwd binnen het *leggerprofiel* en *profiel van vrije ruimte* (PvVR) van de waterkering
4. Het is niet toegestaan om (hei)palen, door middel van (voor)sputten in te brengen.

#### Grondverzet waterkering

5. Het maaiveld, waarop geen verharding wordt aangebracht, moet erosiebestendig worden afgewerkt.
6. Nazakkingen moeten worden aangevuld tot het omliggende maaiveld.
7. Er mag geen grondverzet plaatsvinden binnen het *leggerprofiel* en PvVR van de waterkering.
8. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet voorkomen worden.

**Algemene voorschriften****1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/start-en-einde-van-uw-werk/melding-start-werkzaamheden/>

**2. Controle op de uitvoering**

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

**3. Aanwezigheid besluit**

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

**4. Wijziging werk**

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

**5. Calamiteiten**

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

**6. Onderhoud**

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

**7. Adreswijziging**

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## 4. Grondslag en overwegingen

### Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de *Keur Rijnland 2020* de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het *Waterbeheerplan 2022-2028*. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het dempen van 135 m<sup>2</sup> *overige oppervlaktewater*, in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering en ter plaatse van Noordkade 21 in Roelofarendsveen.

Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> *overig oppervlaktewater* en het dempen in de *kern- of beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder b, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 *Dempen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan artikel 2 en 6 uit deze beleidsregel.

### Inleiding

Het hele perceel wordt opnieuw ingedeeld. Om het gebruik van het perceel te optimaliseren wordt er water gegraven en water gedempt.

Het dempen en graven vindt plaats in de boezem met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -0,61 meter en een huidig winterpeil van NAP -0,64 meter.

Voor het te dempen water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.



### Dempingen

De dempingen vinden plaats ten westen en zuiden van het perceel. Het perceel is omgeven door het Braassemermeer waardoor er geen belemmering is voor de wateraanvoer en de waterafvoer.

### Demping in beschermingszone waterkering

De dempingen vinden gedeeltelijk plaats in de *kern-* en *beschermingszone* van de waterkering. Tussen de demping en de waterkering ligt een watergang van ongeveer 5 meter breed. De demping zal hierdoor een verwaarloosbaar negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.

### Te graven water

Aan de zuidoost zijde van het perceel wordt een insteekhaven van 115 m<sup>2</sup> gegraven (welke onder het botenhuis zal liggen). Daarnaast wordt er aan de noordzijde van het perceel nog 20 m<sup>2</sup> water gegraven.

### Toekomstige ontwikkelingen

Volgens het ingediende plan volgt er uit deze ontwikkeling geen waterovercompensatie. Er wordt 135 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gegraven en 135 m<sup>2</sup> gedempt.

Na de werkzaamheden zullen de oppervlaktes van de dempingen en het te graven water nog worden ingemeten door handhaving. Een mogelijke overcompensatie (als er een tekort is, zal er meer water moeten worden gegraven) kan na het inmeten, binnen vijf jaar, na de afgiftedatum van de vergunning, worden ingezet voor andere ontwikkelingen in de boezem. Onder de voorwaarde dat er ook wordt voldaan aan de andere voorwaarden uit de *uitvoeringsregels*.

### Maatschappelijke functie varen

Het omliggende water direct om het perceel heeft geen maatschappelijke vaarfunctie.

### Kaart 3 gebied

Er wordt gedempt in een kaart 3 gebied (*Kaarten bij regels*). Dit zijn gebieden met veengronden of kleigronden op veen.

Hierop hoeft geen toetsing te worden uitgevoerd omdat het perceel (de afstand tussen de overliggende watergangen) veel smaller is dan 80 meter waardoor er weinig risico is op versnelde maaiveld daling.

Hiermee wordt voldaan aan artikelen 2 en 6 van beleidsregel 3.4 *Dempen*.



- b. Het bouwen van een woning (inclusief isolatie, fundering en 60 prefab betonpalen), een brug (inclusief fundering en palen) en een boothuis (inclusief fundering), in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering en ter plaatse van Noordkade 21 in Roelofarendsveen.

Het bouwen van een bouwwerk in de *kern-* of *beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder k, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 19.8 *Bouwen*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan artikel 2a uit deze beleidsregel.

#### Locatie en werk

Er wordt een woning, brug en boothuis gerealiseerd binnen de *bebouwde contouren* (kaart 11, *Kaarten bij regels*) aan de buitendijkse zijde en in de *kern-* en *beschermingszone* van een regionale waterkering.

De *kruin* van de waterkering ligt ten noorden van het te ontwikkelen perceel. De woning wordt ongeveer 30 meter bij 12 meter en 8,3 meter hoog. De woning heeft geen kelder. Voor de bouw van de woning worden er 60 voorgespannen prefab betonpalen toegepast met een lengte van ongeveer 13,5 meter.

Het boothuis wordt ongeveer 14,5 bij 7 meter en 2,5 meter hoog. De brug wordt ongeveer 7,1 meter lang en 8 meter breed.

#### Waterkering met leggerprofiel 143-042-00034

Er is sprake van een standaard *leggerprofiel* van de waterkering, zonder *achterland* of *berm*.

De woning komt op ongeveer 13 meter vanaf de *middenkruinlijn* op het bestaande maaiveld en zal op 3,5 meter boven het *leggerprofiel* komen te liggen.

Het boothuis komt op ongeveer 13,5 meter vanaf de *middenkruinlijn*, op het bestaande maaiveld en zal op 4 meter boven het *leggerprofiel* komen te liggen. De brug is het meest kritisch en deze zullen wij daarom nader beschouwen.

De onderkant van het brugdek komt op het meest kritische punt (de noordzijde) direct voor de *kruin* en op het *leggerprofiel* (er is geen *profiel van vrije ruimte* aanwezig) te liggen.

Dit voldoet aan het beleid omdat er niet binnen de *kruin*, het *profiel van vrije ruimte* en *leggerprofiel* (uitgezonderd heipalen) wordt gebouwd.

#### Motivatie

Dit voldoet aan het beleid omdat er buiten de (theoretische) *kruin* moet worden gebouwd. Ook vormt de brug (net zoals de woning en het boothuis) geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de waterkering.

De waterkering is op deze locatie robuust (zeker waar de woning en het boothuis komen) waardoor tijdens en als gevolg van de uitvoering van de bouw van de woning, boothuis en brug, de stabiliteit niet worden verstoord. Ook zal er geen vermindering zijn van het waterkerend vermogen. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2a van beleidsregel 19.8 *Bouwen*.



- c. Het uitvoeren van grondverzet, door het dempen van het water en door het graven van oppervlaktewater, voor onder andere een boothuis tot maximaal NAP -2,67 meter, in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering en ter plaatse van Noordkade 21 in Roelofarendsveen.

Het ontgraven van meer dan 3 m<sup>3</sup>, het dieper graven dan 0,3 meter en het ophogen van meer dan 0,5 meter, in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, onder I, van de *Keur Rijnland 2020*.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning, voldoet aan artikel 3 en 4 uit deze beleidsregel.

#### Locatie en werkzaamheden

Bij het vergroten van het perceel aan de west en zuidzijde wordt er water gedempt (bodem opgehoogd). Ook wordt er oppervlaktewater gegraven (ontgraven) aan de noordzijde van het perceel en aan de zuidoostzijde wordt er een insteekhaven gegraven (ontgraven). Dit allemaal in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering

#### Ontgravingen

De ontgravingen voor het graven van water, zullen allemaal ruim boven het *leggerprofiel* blijven. Bij het graven van de insteekhaven wordt er op een afstand van ongeveer 13,5 meter vanaf de *middenkruinlijn*, ontgraven tot NAP -2,67 meter. Dit is ongeveer 2,5 meter minus maaiveld. Gezien de afstand tot de *middenkruinlijn*, het verhoogde voorland en omdat er nog een watergang ligt tussen de waterkering en de insteekhaven, zal dit niet leiden tot een vermindering van het waterkerend vermogen of toename van kwel of verzilting.

#### Ophogen

Er wordt water gedempt/opgehoogd in de waterkering. De ophoging zal maximaal ongeveer een meter zijn en op minimaal 12,5 meter vanaf de *middenkruinlijn* komen te liggen. Ook ligt er nog een watergang tussen de ophogingen en de waterkering.

De afwatering wordt door de ontgravingen en ophogingen niet gehinderd waardoor er geen verhoogde kans is op verweking van de waterkering. Hiermee wordt voldaan aan de artikelen 3 en 4 van beleidsregel 20.5 *Grondverzet*.

Het graven van oppervlaktewater valt onder de *algemene regel*, zie hiervoor bijlage II.

Het plaatsen hekken, beschoeiing en steigers valt onder de *zorgplicht*, zie hiervoor bijlage III.





### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Bezwaarprocedure**

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het *Klant Contact Team*: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

### **Watersysteembelangen**

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

### **Indienen van uw bezwaarschrift**

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van <https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>. Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van <https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "*Bezwaarschrift*".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie:

<https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/richtlijnen-en-akkoorden/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan/>.



## **BIJLAGE II, ALGEMENE REGEL (GRAVEN WATER)**

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 5.3 *Graven van oppervlaktewater*, blz. 42,

[https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels\\_KEUR\\_juni\\_2022.pdf](https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf). Er wordt 135 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt en 135 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gegraven.

De oorspronkelijke dimensie van een watergang is te vinden via

<https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=24180ed35ccf40a7829334b391816442#viewer=25694eb316fc45e08a47413f80ae8f9f>.

De locatie van het te dempen en het te graven oppervlaktewater bevinden zich beiden in de boezem van Rijnland met winterpeil NAP -0,64 m en zomerpeil NAP -0,61 m.

### **Aan welke voorschriften moet u voldoen?**

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

### **5.3 Algemene regel**

#### **Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel**

Deze algemene regel is van toepassing op het graven van overig oppervlaktewater, wanneer:

- a. het oppervlaktewater niet wordt aangelegd in een kwetsbaar kwelgebied, en;
- b. het graven niet alleen het verflauwen van een bovenwatertalud en/of het verdiepen van bestaande oppervlaktewater betreft, en;
- c. de diepte ten opzichte van winterpeil niet meer wordt dan 2,50 meter.

#### **Artikel 2: Nieuwe overige watergang**

- a. Wanneer een nieuwe overige watergang wordt gegraven, moet deze watergang aan de volgende afmetingen voldoen:
  1. aanlegdiepte minimaal 0,60 meter;
  2. breedte waterbodem minimaal 0,40 meter;
  3. breedte watergang op de waterspiegel bij winterpeil minimaal 2,50 meter.

Blz. 42, *Uitvoeringsregel Keur 2022*



### **BIJLAGE III ZORGPLICHT (PLAATSEN HEKKEN, BESCHOEIING EN STEIGERS)**

#### Plaatsen hekken

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het plaatsen van hekken in een waterkering, valt onder het hoofdstuk 19, onder § 19.3, zie blz. 130,

[https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels\\_KEUR\\_juni\\_2022.pdf](https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf).

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Voor deze activiteit is een *erkende maatregel* opgesteld.

Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht met de *erkende maatregel* hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de zorgplicht. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### Straatmeubilair, losse palen en hekwerken bij de waterkering

Straatmeubilair in de kern- of beschermingszone van de waterkering voldoet in ieder geval aan de zorgplicht, wanneer:

- a. de paal een maximale diameter van 0,10 meter of afmeting van 0,10 meter bij 0,10 meter heeft;
- b. de diepte in de grond vanaf het maaiveld maximaal 0,75 meter bedraagt;
- c. de onderlinge afstand tussen de palen tenminste 0,50 meter bedraagt; en
- d. het volume van de fundatie (per poer) maximaal 30 liter bedraagt.

Zie blz. 131, *Uitvoeringsregel Keur 2022*

#### Plaatsen beschoeiing

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het aanbrengen van beschoeiing valt onder de zorgplicht.

Het plaatsen van beschoeiing, valt onder hoofdstuk 9 van de Uitvoeringsregel Keur 2022; zie vanaf blz. 65.

[https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels\\_KEUR\\_juni\\_2022.pdf](https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf)

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Informatie over onder andere toegestane materialen zijn te vinden via

<https://www.rijnland.net/loket/vergunningen/keur-alle-regels-op-een-rij/9-beschoeiing-en-damwand/>.

Informatie over de algemene zorgplicht is te vinden via *Artikel 3.1* van *De Keur*: [https://www.rijnland.net/documents/529/Keur\\_2020.pdf](https://www.rijnland.net/documents/529/Keur_2020.pdf).



### Plaatsen steigers

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het plaatsen van steigers, valt onder het hoofdstuk 6, onder § 6.3, zie blz. 50, [https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels\\_KEUR\\_juni\\_2022.pdf](https://www.rijnland.net/documents/1089/uitvoeringsregels_KEUR_juni_2022.pdf).

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net), onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

Voor deze activiteit is een *erkende maatregel* opgesteld.

Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht met de *erkende maatregel* hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de zorgplicht. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

#### Steigers

Steigers zijn in ieder geval toegestaan, indien:

- a. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 millimeter, en;
- b. de onderlinge afstand tussen twee steigers evenwijdig aan de oeverlijn minimaal 2,50 meter bedraagt, en;
- c. de onderkant van de steiger min. 0,20 meter boven het zomerpeil ligt, en;
- d. bij het aanmeren van een boot, deze parallel aan de oever wordt aangemeerd, en;
- e. de steiger gemeten haaks op de oever maximaal 1/5 van de breedte van de watertgang in beslag neemt, en;
- f. de steiger gemeten haaks op de oever maximaal 5 meter breed is.

Zie blz. 50, *Uitvoeringsregel Keur 2022*