

Overzicht opslag chemicaliën (zowel ADR als non-ADR)

Locatie	Afdeling/ Machine	Benaming stoffen	ADR klasse Verpakkingsgroep	H-zinnen	Toepassing	Verpakking	Hoeveelheid	Bodembeschermende voorzieningen
1.1	Hal 1	Kleurstoffen, zoutzuur, natronloog	8 II	314-318-400-411	Kleuren papier	20 en 30 kg drums/vaatjes	Max. 2.500 kg	Betonnen vloer + lekbakken
1.2	Hal 1	Voorraad proceschemicaliën	N.v.t.		Productie en hulp-Processen	60 en 200 l drums 1.000 l. IBC	Max. 20.000 kg	Opslagcontainers met opvangbak op betonnen vloer, elke 10.000 kg.
1.3	Hal 1	Opslag KGA afval in verpakkingen	8 III	-	-	60 en 200 l. drums	Max. 2.000 kg	Metalen opvangbak
2.1	Hal 2; PM 4	Coating-, release- en modifierchemicaliën	N.v.t.	-	Optimalisatie werking droogcilinder	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 3.000 l. (werkvoorraad)	Betonnen vloer + lekbakken
2.2	Hal 2 PM 4	Was- en reinigingsmiddelen	N.v.t.	302-314-315-318	Wassen/reinigen van vilt en zeven	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 4.000 l. (werkvoorraad)	Opslagcontainer met opvangbak op betonnen vloer
2.3	Hal 2	Voorraad proceschemicaliën	N.v.t.		Productie en hulp-Processen	60 en 200 l drums 1.000 l. IBC	Max. 20.000 kg	Opslagcontainers met opvangbak op betonnen vloer, elk 10.000 kg
3.1	Hal 3	Hoog molecuair polymeer	N.v.t.	-	Voorkoming van verkleving	Big bags van 500 kg	Max. 7.500 kg	Betonnen vloer
4.1	Hal 4	Hoog molecuair Vlokmiddel	N.v.t.	-	Aanmaak- en doseer-unit voor polymeren	Big bags van 500 kg.	Max. 3.000 l. (werkvoorraad)	Betonnen vloer
4.2	Hal 4	Blekingschemicaliën Natriumdithioniet	8 II	290-302-314-360	Bleking papierpulp SVB 4	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 2.000 l. (werkvoorraad)	Lekbakken op betonnen vloer
5.1	Hal 5; Verfkeuken	Diverse kleurstoffen	8 II	314-318-400-411	Kleuren papier	Kunststof drums Inhoud 30 l.	Max. 4 x 30 l. (werkvoorraad)	Betonnen lekbak met vloestofdichte vloer
5.2	Hal 5; PM 4	Doseerunit natriumhypochloriet	8 II	290-314-400	Behandeling proceswater	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 1.000 kg	Betonnen vloer
5.3	Hal 5; PM 4	Doseerunit antischuim Afranil PR MTD X	N.v.t.	208-210	Antischuim proceswater	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 1.000 kg (werkvoorraad)	Kunststof lekbak op betonnen vloer
7.1	Hal 7 Buiten	Ontkinkingschemicaliën Anti sticky chemicaliën	N.v.t.	314-318-412	Ontkinking van papierpulp	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 5.000 l. (werkvoorraad)	Werkvoorraad in opslagcontainer met opvangbak
8.4	Hal 8	Natronloog – vast	8 II	290-314	Productie van miscanthus pulp	Stukgoed zakken op pallets	Max. 10.000 kg	Betonnen vloer
8.5	Hal 8	Calciumhydroxide - vast	N.v.t.	315-318	Productie van miscanthus pulp	Stukgoed zakken op pallets	Max. 40.000 kg	Betonnen vloer

Overzicht opslag chemicaliën (zowel ADR als non-ADR)

Locatie	Afdeling/ Machine	Benaming stoffen	ADR klasse Verpakkingsgroep	H-zinnen	Toepassing	Verpakking	Hoeveelheid	Bodembeschermende voorzieningen
10.1	Hal 10; Ketelhuis	Corrosieremmers	3 III	226-335-412 302-314-361f	Behandeling ketelvoedingwater	Kunststof vat 100 l.	Max. 2.000 l. (werkvoorraad)	Kunststof opvangbakken op betonnen vloer
11.1	Hal 11; AWZI	Hoog molecuair polymeer	N.v.t.	-	Voorkoming van verkleaving	Kunststof IBC Inhoud 1.000 l.	Max. 2.000 l. (werkvoorraad)	Betonnen vloer