

Productnaam	Bevat/omschrijving	Toepassing	Water-bezwaar-lijkheid	Sanerings-inspanning	Jaar-verbruik (ton)	Komt in afvalwater (%)	Biologische afbreekbaar-heid (%)	Opmerking
Afranil PR MTD X	Emulsie van geëthoxyleerde vetalchol	Ontluchter proceswater PM	4	B	10	100	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Amercore 8785	Cyclohexylamine 40% morfoline 15%	Corrosieremmer ketelvoedingwater	3	B	3	10	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Amersite 1824	N,N-diethylhydroxylamine (25%)	Corrosieremmer ketelvoedingwater	2	A	1,5	10	n.v.t.	pZZS-stof; bevat DEHA CAS 3710-84-7
Aquaphil 800	10% methaansulfonzuur	Wasmiddel zeef papiermachine	3	B	3	100	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Cartaspers SCS	Waterige dispersie polyacrylamide	Stoorstofvanger; stickies verwijderen	4	B	25	5	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Cylube 801	Plantaardige Olie	Release Yankee-cilinder	4	B	10	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Cytreat 446	Kathionisch polymeer	Coating Yankee-cilinder	2	A	12	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Di-ammoniumfosfaat	Di-ammoniumfosfaat	Voedingsstof waterzuivering	4	A	4	100	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Drewphos 3333	Bevat 5% natriumhydroxyde	Behandeling ketelvoedingwater	4	B	8	100	n.v.t.	Anorganisch product.
Ecosolv MS	Mengsel van butylglycol en Heliwet FA	Wasmiddel zeef papiermachine	3	A	3	100	75-90	Redelijk goed biologisch afbreekbaar
FennoSil 495	Amorfe silica, waterige colloïdale oplossing	Coagulant	5	B	10	5	n.v.t.	Anorganisch product.
Glycasol 3080	Waterige dispersie van gemodificeerd zetmeel	Natsterktemiddel papier	4	A	20	10	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Productnaam	Bevat/omschrijving	Toepassing	Water-bezwaar-lijkheid	Sanerings-inspanning	Jaar-verbruik (ton)	Komt in afvalwater (%)	Biologische afbreekbaar-heid (%)	Opmerking
Incopur-RS/GAG/KC	Mengsel van niet-ionogene surfactants en dispergatoren (alkoxylaten)	Ontkinking stofvoorbereiding	4	A	12,5	5	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Kemborino	Bevat natriumhydroxide en natriumboorhydride	Bleking stofvoorbereiding	3	A	60	100	n.v.t.	Anorganisch product.
Kymene 5720	Epichloorhydrine	Natsterktemiddel papier	3	B	350	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Methic Violet E liquid	Pigment C.I. Basic violet E in 50% azijnzuur	Kleurstof voor papier	3	B	1	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Methic Yellow 4G liquid	Pigment C.I. Basic Yellow 90 in azijnzuur	Kleurstof voor papier	3	B	2	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Natriumbisulfiet	Natriumbisulfiet 40%	Bleking stofvoorbereiding	5	B	580	100	n.v.t.	Anorganisch product.
Natriumhydroxide 99%	Natronloog (vast)	Ontsluiting van vezelmateriaal	5	B	8	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Natriumhypochloriet	Natriumhypochloriet	Behandeling inkomend water	5	B	8	0	n.v.t.	Anorganisch product.
Polymin VX	Bevat 5% natriumhydrogeensulfaat en 2% formiaatzuur	Coagulant	5	B	1	5	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Praestaret OMC 835 BS	Bevat 5% citroenzuur, monohydraat	Vlokmiddel	4	B	10	0	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Presstige FP7312	Bevat 25% dicyaniamide-formaldehyde-ammoniumchloride-polymeer en 5% fosforzuur	Zeef conditionerings middel	4	B	1	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.

Productnaam	Bevat/omschrijving	Toepassing	Water-bezwaar-lijkheid	Sanerings-inspanning	Jaar-verbruik (ton)	Komt in afvalwater (%)	Biologische afbreekbaar-heid (%)	Opmerking
Renew SC7058	Bevat 15% kaliumhydroxide, 10% tetrapotassium pyrofosfaat en 5% natriumhypochloriet	Reinigingsmiddel	5	B	0,5	100	n.v.t.	Anorganisch product.
S-Surf-PK27	Dit mengsel bevat geen stoffen die vermeld moeten worden conform Annex II, sectie 3.2	Antischuim proceswater	5	B	20	100	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Ureum	Ureum	Voedingsstof waterzuivering	5	B	7	100	90-100	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Xelorex RS 1300	polymeer op basis van vinylamine, N-vinylformamide, opgelost in water	Natsterktemiddel papier	3	A	110	0	n.v.t.	Komt niet in afvalwater terecht.
Zouttabletten	Natriumchloride	Ontharding ketelvoedingwater	2	C	20	100	n.v.t.	Anorganisch product.
Zwavelzuur	Zwavelzuur	Ontsluiting van vezelmateriaal	3	B	20	0	n.v.t.	Anorganisch product.

De waterzuivering van WEPA heeft een rendement op afbraak van organische componenten gemiddeld ca. 35%.

Gemiddeld over 2021 had het geloosde afvalwater de navolgende samenstelling:

* CZV: 2.400 mg/l

* KJ-N: 46 mg/l

* BZV: 900 mg/l