

Beantwoording zienswijze geluidsschermen A16

Van 20 april tot en met 7 juni 2023 heeft het ontwerpbesluit voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het plaatsen van geluidsscherm F2 en D1 ten behoeve van het project A16 ter inzage gelegen.

Samenvatting zienswijze

Tijdens de zienswijzetermijn zijn 42 zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen wordt ingegaan op de uitvoering van de geluidsschermen. Volgens de indieners van de zienswijzen is in het verleden door gemeente Rotterdam de verwachting gewekt dat met de plaatsing van de geluidsschermen de A16 niet te zien, te horen en te ruiken zou zijn. De geluidsschermen worden transparant uitgevoerd, gevreesd wordt dat hierdoor de auto's en koplampen duidelijk zichtbaar zullen zijn en zullen schijnen op de woningen gelegen achter de geluidsschermen.

De geluidsschermen zouden optisch moeten opgaan in de omgeving en zouden bijvoorbeeld groen moeten worden uitgevoerd met begroeiing of moeten waar dat niet mogelijk is, ondoorzichtig worden uitgevoerd.

Reactie

Voor het project A16 Rotterdam is in juni 2016 een tracébesluit genomen door de minister van Infrastructuur en Milieu. De "*Inpassingsvisie en het landschapsplan A16 Rotterdam*" bij het Tracébesluit A16 Rotterdam beschrijft de inpassing van geluidswerende voorzieningen, waar ook deze geluidsschermen onder vallen. In de inpassingsvisie is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een groene uitstraling waarbij landschappelijke middelen de voorkeur hebben boven bouwkundige. Schermen worden zoveel mogelijk begroeid uitgevoerd. Bij het principe 'Hele Landschappen' wordt het belang van het herkenbaar houden van langschappelijke structuren aangegeven. Bij kruisende structuren worden daarom transparante schermen toegepast.

De uitgangspunten zijn:

- Schermen worden tweezijdig begroeid uitgevoerd.
- Schermen hoger dan 4m krijgen een transparante top, waardoor schaduwwerking en barrièrewerking verminderd wordt, maar verkeer aan het zicht onttrokken
- Schermen op kunstwerken en boven tunneltoeritten worden transparant uitgevoerd.
- Indien er geen ruimte/mogelijkheid is voor een tweezijdig begroeid scherm, wordt het scherm alleen aan de omgevingszijde begroeid uitgevoerd
- Transparante schermen staan altijd onder een hoek, zodat ze niet reflecterend werken

De situering van de schermen F2 en D1 is aangegeven op het document "A2b Situatietekening geluidsscherm F2 en D1.pdf", dat onderdeel is van het vergunningdossier. Scherm F2 en D1 behoren, overeenkomstig de hierboven aangehaalde Inpassingsvisie, dubbelzijdig begroeid en met een transparante top te worden uitgevoerd. De dubbelzijdig begroeide schermen F2 en D1 sluiten aan op de transparante schermen F1 en D2 langs de tunneltoerit, ten zuiden van de tunnelmond.



Afbeelding 1 Situering scherm F2 en D1

Het ontwerp van de geluidschermen F2 en D1 voldoet aan de Inpassingsvisie zoals hierboven vermeld. Gelet op de beoordelingscriteria van art 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er voor het college van B&W geen grond de vergunning te weigeren en is zij derhalve gehouden de vergunning te verlenen conform aanvraag.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft het college contact opgenomen met de aanvragers. Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat Rijkswaterstaat (opdrachtgever voor het project A16 Rotterdam) in overleg is met de indieners van de zienswijzen over mogelijke maatregelen om tegemoet te komen aan de zorgen vanuit de omgeving. Dit proces maakt echter geen deel uit van de vergunningprocedure.