

► RIVA ROTTERDAM

nummer 0359
onderwerp KLEUR-EN MATERIAALSTAAT (MAK)
datum 15.03.2022
versie OV.1.0
status DEFINITIEF

	A	B	C	D	E	F
1	EXTERIEUR ONDERBOUW (TOT LAAG 05)					
2	code	omschrijving	merk / type of materiaal	specificatie	kleur & afwerking	aanvullende opmerkingen
3						
4		DAKEN, VLOEREN, PLAFONDS				
5	D2	laag 05, groendak	groendak, intensief	beplanting met bomen en groen nader uit te werken		
6	D1	laag 04-05, vloerafwerking terrassen	terrastegels	MOSA XT series, Terra Tone	licht antraciet	tegelpatroon langwerpig met variabele breedtes (uit te lijnen op vakwerk)
7	V3	laag 05, zitelement groendak	prefab beton		licht antraciet	
8	V4	laag 05, ventilatie rooster groendak	staal	conf. opgave installatieadviseur	gepoedercoat, groen RAL6020	
9	V2	laag 01-04, balkons bovenzijde	prefab beton	antislipstructuur in wafelpatroon	naturel	
10	V1	laag 00, hoofdentree vloer	natuursteen, Chiampo marmer (type n.t.b.)	langwerpig legpatroon, variabele breedte, boucharden of ertsen in anti-slip	donker bruin (type n.t.b.)	ontwerp c.f. ontwerpdocument: 0359-OV-904-materialisatie en reclame
11	P2	laag 01-04, plafond loggia's onderzijde	verlaagd plafond		kleur als Agora wit ivoor (gelig)	
12	P1	laag 00, hoofdentree plafond	aluminium zetwerk, geperforeerd	ontwerp aluminium c.f. ontwerpdocument 'Materialisatie en Reclame'	Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	lichtstroom afstemmen
13	L3	laag 05, verlichting terras	vloerspots	waterdichte en ronde LED-spots	glas met rvs armatuur in kleur tegels	
14	L2	laag 01-04, verlichting buitenruimte	inbouw spots	waterdichte en ronde LED-spots	armatuur in kleur plafondafwerking	
15	L1	laag 00, hoofdentree buitenverlichting	lijnverlichting	verholen lijnverlichting in vloer, parallel langs aluminium wandbekleding	glas met rvs armatuur in kleur tegels	lichtstroom afstemmen
16	HW5	noodoverstorten	niet van toepassing	2e hwa systeem in bouwkundige schachten voorzien		enkel ter plaatse van5e en 20e verdieping
17						
18		GEVELS				
19	G19	laag 05, ventilatieroosters zitelement	lamellenrooster	Storax lamellen-wandgevel	licht antraciet	
20	G18	laag 05, dakrand	prefab beton		geschilderd grijs, RAL 9018	c.f. CUR-aanbeveling 100
21	G17	laag 04, dakrand bestaand	beton, geprofileerd		geschilderd grijs, RAL 9018	
22	G16	laag 04, dakrand nieuw	beton, geprofileerd		geschilderd grijs, RAL 9018	
23	G15	laag 04, dakrand nieuw bierstraat	aluminium waterslag		lichtgrijs, gepoedercoat, RAL 9018	
24	G14	laag 04, dakrand groenstrook	groendak, intensief	beplanting nader uit te werken		
25	G13	laag 00-04, metselwerk steen, bestaand	ihw te controleren		zand-wit als bestaand	
26	G12	laag 00-04, metselwerk voegwerk, bestaand	ihw te controleren		grijs	
27	G11	laag 00-04, metselwerk steen, nieuw	conf. bestaand metselwerk	Type 'Sorento'	zand-wit #30089	
28	G10	laag 00-04, metselwerk voegwerk, nieuw	conf. bestaand metselwerk	verdiepte lintvoeg	grijs, c.f. bestaand	
29	G9	laag 01-04, borstwering bestaand (nr. 29)	beton, met verticale naden		geschilderd groen cf bestaand	
30	G8	laag 01-04, borstwering nieuw (nr. 27)	beton, met verticale naden		geschilderd grijs, RAL 9018	
31	G7	laag 00-04, beton bestaand (27 en 29)	beton		geschilderd grijs, RAL 9018	
32	G6	laag 00-04, beton nieuw (27 en 29)	beton		geschilderd grijs, RAL 9018	
33	G5	laag 00-04, trilbeton bestaand (29)	beton		geschilderd grijs, RAL 9018	
34	G4	laag 01-04, vleermuiskast	Schwegler type 3FE	open strek ter toegang vleermuiskast	houtbeton, grijs, RAL 9018	
35	G3	laag 00, luifels	prefab beton		geschilderd grijs, RAL 9018	
36	G2	laag 00-01, hoofdentree (wand)	aluminium zetwerk, geperforeerd	ontwerp perforatie op schaal hoofdentree, unieke panelen	Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	vulling en bevestiging zodanig dat blikkerig geluid bij aanraking wordt voorkomen
37	G1	laag 00 borstwering beton, bestaand	trilbeton	geprofileerd	geschilderd groen cf bestaand	
38						
39		KOZIJNEN				
40	K20	bestaande kozijnen voormalig trappenhuis	geëmailleerd glas	colorbel	kleur #64	
41	K19	laag 01-04, bestaande kozijnen	hout		wit geschilderd, RAL 9001	
42	K18	laag 01-04, bestaande draaiende delen	hout		wit geschilderd, RAL 9001	
43	K17	laag 01-04, glas kozijnen bestaand	glas	enkel	blank	
44	K16	laag 01-04, glas kozijnen nieuw	glas	dubbel glas (laag 1 t/m 5) / triple glas (laag 6 t/m19)	blank	
45	K15	laag 01-04, glas achterzetkozijnen	glas	conf. opgave bouwfysisch adviseur		positionering achter enkel glas
46	K14	laag 01-04, achterzetkozijnen incl. draaiende delen	staal	Metaplus Energy / Isoglas	wit, RAL 9001	
47	K13	laag 01-04, nieuwe kozijnen	hout	profilering conf. bestaand	wit geschilderd, RAL 9001	
48	K12	laag 01-04, nieuwe draaiende delen	hout	profilering conf. bestaand	wit geschilderd, RAL 9001	
49	K11	laag 01-04, loggia kozijnen	hout		wit geschilderd, RAL 9001	
50	K10	laag 01-04, loggia draaiende delen	hout		wit geschilderd, RAL 9001	
51	K9	laag 01-04, loggia paneelvulling gevel penanten	geëmailleerd glas	colorbel	kleur #64	
52	K8	laag 00-04, zonweringsdoek		vervangen conf. bestaand	vervangen conf. bestaand kleur en motief	
53	K7	laag 00, basis kozijnen	aluminium of staal		wit, gepoedercoat, RAL 9001	
54	K6	laag 00, basis draaiende delen	aluminium of staal		wit, gepoedercoat, RAL 9001	
55	K5	laag 00, glas	glas	dubbel glas		
56	K4	laag 00, overheaddeur	aluminium of staal	Hormann, type ALR F42	lichtgrijs, gepoedercoat, RAL 9018	verlichting inbouw, ontwerp c.f. ontwerpdocument: 0359-OV-904-materialisatie en reclame

	A	B	C	D	E	F
57	K3	laag 00, ventilatieroosters	aluminium of staal		lichtgrijs, gepoedercoat, RAL 9018	
58	K2	laag 00, entree deur horeca 1	aluminium of staal	schuifdeur met geëmailleerd glas in kleur groen tot borstweringsniveau	wit, gepoedercoat, RAL 9001	
59	K1	laag 00, schuifdeur hoofdentree	aluminium of staal	enkele vleugel met glas	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
60						
61		HEKWERKEN				
62	HE4	laag 01-04, bestaand spijlen hekwerk			wit, gepoedercoat, RAL 9001	
63	HE3	laag 01-04, nieuw spijlen hekwerk	conf. bestaand		wit, gepoedercoat, RAL 9001	
64	HE2	laag 01-04, loggia privacy hekwerken	aluminium	bevestiging op dubbele gevelstijl en baluster hekwerk	wit, gepoedercoat, RAL 9001	positionering overeenkomstig met balusters balkons
65	HE1	laag 01-04, loggia privacy hekwerken paneelvulling	glas	gelaagd doorvalveilig glas	blank	
66						
67		HEMELWATERAFVOER EN NOODOVERSTORTEN				
68	HW6	laag 01-04, hwa balkons	rond, zink		zink, gegalvaniseerd	vervangen indien nodig
69	HW4	laag 05, afwatering langs aansluiting vloer-gevel	verdiepte strook d.m.v. tegels op tegel dragers			
70	HW3	laag 05, hwa				positionering achter verlaagd plafond, uit het zicht
71	HW1	laag 00	rvs goot	ter plaatse van hoofdentree		type en capaciteit afstemmen met leverancier
72		laag 00	rvs rooster- / lijngoot	ter plaatse van overheaddeur garage		type en capaciteit afstemmen met leverancier

	A	B	C	D	E	F
73		KLEURENSTAAT				
74		wit	RAL 9001			
75		grijs	RAL 9018			
76		donker antraciet	RAL 9011			
77		groen	RAL i.h.w. te controleren			

	A	B	C	D	E	F
1	EXTERIEUR BOVENBOUW (VANAF LAAG 05)					
2	code	omschrijving	merk / type of materiaal	specificatie	kleur & afwerking	aanvullende opmerkingen
3						
4		DAKEN, VLOEREN, PLAFONDS				
5	D9	installatieopbouw, dak	dejo / stalen persrooster		coating in donker antraciet, RAL 9011	
6	D8	installatieopbouw, dakrand	aluminium zetwerk		Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	
7	D7	installatieopbouw, gevel	golfplaat	verticaal golfpatroon	coating in donker antraciet, RAL 9011	golfwijdte t.b.v. afronding hoeken afstemmen met leverancier
8	D6	laag 20, groendak toren	mossedumdak, extensief			
9	D5	laag 20, groendak toren liftuitloop	bitumen		donker antraciet	
10	D4	laag 20, grind dakrand				
11	D3	laag 16, 17, 18, 19, dakterrassen privé, bovenzijde	prefab beton	afwerken met triflex ter plaatse van woningscheidende balkonvloeren	beton naturel	c.f. CUR-100
12	V4	laag 06-19, balkons, bovenzijde	prefab beton		beton naturel	c.f. CUR 100
13	P5	laag 16, 17, 18, 19, dakterrassen privé, onderzijde	Amerikaans eiken	latten plafond haaks op gevel, brandvertragend geïmpregneerd, hoekaansluitingen in verstek	naturel, rood van kleur	latten 100 x 25mm
14	P4	laag 06-19, balkons, onderzijde	Amerikaans eiken	latten plafond haaks op gevel, brandvertragend geïmpregneerd, hoekaansluitingen in verstek	naturel, rood van kleur	latten 100 x 25mm
15	P3	laag 05, verlaagd plafond	Amerikaans eiken	latten plafond haaks op gevel, brandvertragend geïmpregneerd, hoekaansluitingen in verstek	naturel, rood van kleur	latten 100 x 25mm
16	HW5	noodoverstort 'daken'	niet van toepassing	2e hwa systeem in bouwkundige schachten voorzien		
17						
18		GEVELS				
19	G28	laag 20, dakrand 1e lijn	aluminium zetwerk		Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	
20	G27	laag 20, dakrand 2e lijn	aluminium zetwerk		donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
21	G26	laag 20, dakrand grindvang	aluminium zetwerk	geperforeerd	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
22	G24	laag 06-19, buitenzonwering	n.v.t.			
23	G23	laag 07-19, vloerrand balkons	aluminium zetwerk		Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	
24	G22	laag 05, vakwerk bekleding	aluminium zetwerk		Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	vulling en bevestiging zodanig dat blikkerig geluid bij aanraking wordt voorkomen
25	G21	laag 05-20, overig zetwerk in zicht	aluminium zetwerk		donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
26	G20	laag 05-20, overig bevestiging in zicht			donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
27	L4	laag 06-19, verlichting buitenruimtes	lijnverlichting		donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
28						
29		KOZIJNEN				
30	K28	laag 06-19, paneelvulling gevel penanten	geëmailleerd glas	colorbel o.g.	kleur #43	dichte delen t.p.v. aansluiting constructieve kern in donkere grijstoon
31	K27	laag 06-19, paneelvulling gevel kern	geëmailleerd glas	colorbel o.g.	kleur #177	dichte delen t.p.v. aansluiting penanten in lichtere grijstoon
32	K26	laag 06-19, glas	glas	driedubbel glas	blank	
33	K25	laag 06-19, kozijnen en draaiende/schuifdelen	aluminium	conf. opgave gevelleverancier	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
34	K24	laag 06-19, hoekprofiel gevel	i.o.m. opdrachtgever			
35	K23	laag 05, kozijnen	aluminium	conf. opgave gevelleverancier	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
36	K22	laag 05, ventilatieroosters gevel	lamellenrooster	Storax horizontaal lamellenrooster	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
37	K21	laag 05, glas	glas	dubbel glas	blank	
38	K20	laag 05-19, hang-en sluitwerk	metaal n.t.b.			
39						
40		HEKWERKEN				
41	HE13	laag 06-19, paneelvulling	glas, gebogen	conf opgave hekwerkleverancier	blank	per s-curve maximaal in 4 delen uitvoeren (+/- h.o.h. 1500 mm)
42	HE12	laag 06-19, stootrand binnenzijde balkon	aluminium	conf opgave hekwerkleverancier	Alumet ALUBRASS03 o.g., geanodiseerd	stootvast
43	HE11	laag 06-19, balusters	stripstaal	conf. opgave hekwerkleverancier	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	achter glas gepositioneerd, naar boven verjongd
44	HE10	laag 06-19, boven- en onderregel	aluminium	conf. opgave hekwerkleverancier, bovenregel extra breed (125 mm) uitgevoerd	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	

	A	B	C	D	E	F
45	HE9	laag 06-19, privacy hekwerken frame	aluminium	bevestiging op dubbele gevelstijl en baluster hekwerk	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	positionering overeenkomstig met balusters balkons
46	HE8	laag 06-19, privacy hekwerken paneelvulling	glas	gelaagd doorvalveilig glas	blank	
47	HE7	laag 05, dakterras hekwerk paneelvulling	glas	gelaagd doorvalveilig glas	blank	
48	HE6	laag 05, balusters	stripstaal	conf. opgave hekwerkleverancier	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	naar boven verjongd
49	HE5	laag 05, dakterras hekwerk boven- en onderregel	aluminium	conf. opgave hekwerkleverancier, bovenregel extra breed (125 mm) uitgevoerd	donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	
50						
51		HEMELWATERAFVOER EN NOODOVERSTORTEN				
52	HW6	laag 06-19, hwa	pvc, rond, omkleed met aluminium zetwerk in kleur		donker antraciet, gepoedercoat, RAL 9011	aansluiting met balkon uit het zicht

architects

**MOEDERSCHEIM
MOONEN**

Benjamin Franklinstraat 509 · 3029 AC Rotterdam
Postbus 4022 · 3006 AA Rotterdam

