

Werkzaamheden Stenen Poppen

Opgesteld door

Datum:

4 april 2023

Status:

Definitief

Deze memo beschrijft kort welke documenten er beschikbaar zijn om het uitvoeringstraject van de Stenen Poppen te Klundert in gang te zetten. Onderstaande nummers voor de titels corresponderen met de bestandsnamen van bijgevoegde documenten.

1. Overzichtskaart

Op deze kaart staan alle maatregelen die genomen gaan worden. Hierin staat ook de coupure door de saillant. Deze bestaat uit twee grote metalen keerwanden die RAL9004 gecoat zijn. Het asfalt van de bedekte weg wordt hersteld waar nodig en vervangen waar afgegraven wordt. Bij de wapenplaatsen komt de bedekte weg op een andere locatie als dat nu het geval is.

2. Hoogtekaart

De wapenplaatsen worden verlaagd en het saillant wordt verhoogd. Op de plattegrond staan de hoogtematen van de nieuwe situatie. Ook zijn er een drietal doorsneden beschikbaar waarin het huidige profiel en het toekomstige profiel zichtbaar is. Bij gebruik van zwaar materieel dienen rijplaten gebruikt te worden.

3. Inrichting wapenplaatsen

Er is een prijsindicatie beschikbaar van een leverancier voor het leveren van de betonnen zitelementen. De locatie van de zitelementen is te zien in de tekening van de inrichting van de wapenplaats. De afmetingen van de zitelementen staan in de detailtekening.

4. informatiebord

Locatie van de informatieborden is terug te zien in de overzichtskaart. Het bord wordt gecoat in RAL7021 en dient dezelfde uitstraling te hebben als in de referentiefoto. Op de keerwand van de coupure komt een wat groter bord met dezelfde uitstraling. Een voorbeeld is bijgevoegd.

5. Principe-uitwerking steiger

Er is een principetekening gemaakt van de steiger die in het verlengde van de coupure komt. Deze moet nog verder uitgewerkt moet worden tot een tekening die gebruikt kan worden voor de uitvoering. Aandachtspunt hierbij is de beschermingszone van de leiding van DOW Nederland.

6. Fietsenstalling

De ondergrond van de fietsenstalling bestaat uit een strook halfverharding van 2,5 m breed en 10 meter lang parallel aan de bedekte weg. Er worden tien fietsnietjes geplaatst op een onderlinge afstand van 100 cm. Het voorstel is om voor een eenvoudig en strak ontwerp te plaatsen, bijvoorbeeld het Scala fietsleunhek van staal, gecoat in RAL7021, geleverd door VelopA:

<https://www.velopa.nl/art.29520125/>

7. Afvalbak

Advies om aan te sluiten bij de standaard afvalbakken die in de gemeente aanwezig zijn. Een reparatie is dan eenvoudiger uit te voeren. Mogelijk staan er nog enkele exemplaren op de gemeentewerf.