



algemene betongegevens

Onderdeel:	Betonkwaliteit:
Rijpoeren en blokpoeren	C35/45
Balken en stroken onderbouw	C35/45
Begane grondvloer	C35/45
Kolommen en penanten	C45/55
Prefab beton	C45/55
Overig	C30/37

brandwerendheid hoofddragconstructie

van toepassing:
NEN-EN 1991

eis: 120 min. ., geldt voor de volgende onderdelen:
 beton elementen : **zonder verdere behandeling**
 staal elementen : **d.m.v. bekleding, beplating, verf enz.**
 hout/steen elementen : **d.m.v. bekleding, beplating, verf enz.**

algemene opmerkingen

Peil =0= ca. 3,5m +N.A.P.

**Vorm prefab betontrappen en balkons volgens tekening architect en uitwerking volgens aannemer.
 Stekken en gains t.b.v. prefab elementen volgens uitwerking aannemer.**

datum: 28-02-2023	fase: OA	status: Definitief
project: De Nieuwe Stad Kamer 10 Amersfoort	architect: Studio Muoto, Frankrijk	opdrachtgever: Schipper Bosch
projectleider: M. Tromp	geïllustreerd: L. Donkers	akkkoord:
schaal: 1:100	formaat: A1	10769
endnr.:	10769	0A00001
www.vanrossumbv.nl	info@vanrossumbv.nl	