



Legenda Bouwkundig

- = uitwendige scheidingsconstructie, voer Rc= 4,7 m²K/W
- = uitwendige scheidingsconstructie, dak Rc= 6,3 m²K/W
- = uitwendige scheidingsconstructie, voer Rc= 3,7 m²K/W
- = inwendige scheidingsconstructie tussen woningen, constructief kalkzandsteen, dikte 300 mm geluidwerend: I_u= 0 dB I_{co}= +5 dB
- = inwendige scheidings tussen woning en algemene ruimte, constructief kalkzandsteen, dikte 214mm.

- Veiligheids beglazing volgens NEN 3569.
 Waar glas dienst doet als vloerafsluiting dient deze afsluiting (ind constructie) te voldoen aan de eurocodes van het Bouwbesluit 2012, NEN-EN 1991-1-1:2002+C1:2019+NB:2019(Eurocode 1: Belasting op constructie).
 Bijlage NB A Statische horizontale belasting op vloerafsluitingen (normatief)

- wateropname vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten; e. e. a. vlg. bouwbesluit hoofdstuk 3, afd. 3. 5 paragraaf 3. 5. 1
- weerstandklasse voor inbraakpreventie van deuren, ramen en kozijnen vlg. NEN 5087 en NEN 5096 m. b. t. afd. 2. 15 artikel 2. 130 bouwbesluit
- de vrije doorgang toegang gevend tot de woning dient minimaal 850 x 2300 mm te bedragen.
- de vrije doorgang van binnendeuren in de appartementen dient ten minste 850 x 2300mm te bedragen.
- trappen e. e. a. vlg. bouwbesluit hoofdstuk 2 afd. 2. 5 par. 2. 5. 1 aantrede 240 mm en optrede 187.5 mm
- vloerafsluiting e. e. a. vlg. bouwbesluit hoofdstuk 2 afd. 2. 3 par. 2. 16 en verder
- een uitwendige scheidingsconstructie van een verfligheidsgebied, een bijkantoor of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht zoals bepaald in artikel 3. 21 van het bouwbesluit
- in een uitwendige scheidingsconstructie mogen zich ter beperking van het in de woning kunnen binnendringen van ratten en muizen, geen onafsluitbare openingen bevinden die breder zijn dan 0, 01m.

Legenda Brandveiligheid

- = zelfsluitende deur
- = zelfsluitende brandwerende deur, aangeduurd door rookmelder (vrijloopdeurdranger)
- = brandwerende deur conform NEN 3011 en NEN-EN 1838
- = brandwerende deur vanuit binnen te openen met knopdrivder, anti-paniekdrukking of gelijkwaardig
- = rookmelder conform NEN 2555
- = een besluiten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voort heeft een verlichtingsparabool die een op een vloer, een trilroede of een hellingsbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.
- = beglazing tot 850-vier in gelagte uitvoering
- = 30 minuten brandwerend
- = 60 minuten brandwerend
- = brandbus

Weerstand tegen doorboring (conform NEN 6075):
 Voor alle brandbeschermende gevel een vereiste weerstand tegen rook R200 bepaald volgens NEN 6075

- hoofdstructuur tenminste 60 minuten brandwerend
- alle lichtgaten tot 60 minuten brandwerend uitvoeren
- ook niet brandgevaarlijk volgens NEN 6063

e.e.a. conform Brandveiligheidsrapport van Fuvon, kenmerk 21-190, d.d. 18-04-2023.

