

## Technische omschrijving/afwerkstaat

Monumentnummer 40410

11 november 2023

Onderdeel	Materiaal	Kleur	Kleurcode
<b>Exterieur</b>			
Buitenmuren	Gepleisterd baksteen, geverfd met waterdamp doorlatende muurverf	Licht oker	NCS S 1002-Y50R
Horizontale banen / daklijsten	Beton, geverfd met waterdamp doorlatende muurverf	Oestergrijs	NCS S 1002-R
Plinten	Beton, geverfd met waterdamp doorlatende muurverf	Oestergrijs	NCS S 1002-R
Ramen en kozijnen	Amerikaans grenen, gelakt	Conform bestaand	
Buitendeuren	Amerikaans grenen, gelakt. Deurpanelen geschilderd	Conform bestaand	
Glas	Monuglas® Classic 9mm   U = 2,0z		
Stopverf	Renoseal of gelijkwaardig	Conform bestaand	
Dak	Bitumen	Conform bestaand	
Dakisolatie	PIR platen Rc 5,0		
Dakrand	Zinken kraalrand		
Afdekrand zwembad	Donker natuursteen		
<b>Interieur</b>			
Latten, kozijnen, rarnen, plinten	Amerikaans grenen, gebeitst	Conform bestaand	
Schroeven en ringen	Brons	Conform bestaand	
Binnendeuren	Amerikaans grenen, gebeitst. Deurpanelen geschilderd	Conform bestaand	
Wanden	Stucwerk, gesausd	Gebroken wit	
Plafonds	Stucwerk, gesausd	Gebroken wit	
Kierdichting	Tochtstrippen		
Isolatie buitenwanden (aan interieurzijde)	PIR 70mm, Rc 3,18 + OSB verlijmd		
Isolatie vloer	PIR 30mm, Rc 1,36		
Isolatie plafonds (strook ca 1 meter vanaf buitenwanden)	BLUEDEC 20mm, Rc 2,0		
Luchtdichting	Geen extra voorzieningen noodzakelijk ivm gebruik PIR. Kieren en spleten worden dichtgezet met isolatieschuim		