



voor details zie tekening nummer : C-CO-010

renvooi staalconstructie (tenzij anders aangegeven)

staalkwaliteit : I L L I | walprofielen S235 JR conform NEN-EN 10025-2

lithoeringklasse: EXC2

bouwkwaliteit conform opgave deelconstructeur

ankerwaliteit conform opgave deelconstructeur

lassen conform opgave deelconstructeur

renvooi (tenzij anders aangegeven)

doorsnede aangedict

ifwg beton ifwg beton sparring

prefab beton prefab beton sparringszone

staal staal inkassing

betonmassa

stijlke miste

fundering C20/25 XC3

vloeren C20/25 XC1

wand C25/30 XC1

houwkwaliteit C24

spanrichting vloeren

breedplaatvloer

kanalplaatvloer

prefab betonvloer

400 +1200

vloerpeil

vloerdikte

opmerkingen

brandweerstand draagconstructies 90 minuten

prefab onderdelen met kruisframe model volgens opgave leverancier

oplegmateriaal t.b.v. kanalplaten volgens opgave leverancier

sluifonderbrekingen voor muren met c = 0,43 conform NEN-EN-1992-1-1 6.2.5

oplegmateriaal prefab platen op prefab volgens leverancier

peil = +0,000 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = N.A.P. + 26.860 m

nrj. datum omschrijving wijziging getekend goedgekeurd

0 07-06-2024 eerste uitgave

SGE - Vijzelstraat 9725

plattgrond 2e verdieping +5910

C-CO-020 1:50 0 voorlopig A0m

schalen 1:50 0 voorlopig A0m

C-CO-020 1:50 0 voorlopig A0m

bam BAM Advies & Engineering

Boulevard 12 3800 CA, Bunnik 030-6596633