



7. Garanties:

7.1 Op de onderdelen van de installatie gelden de garanties van de respectievelijke leveranciers, werkuren en transport worden aangerekend vanaf 90 dagen na de indienstname.

7.2 De waterkwaliteiten van het lozingswater voldoen bij gebruik volgens richtlijnen 4.1 tot 4.8 aan de sectorale lozingsnormen voor het oppervlaktewater:

parameters in mg/l	Oppervlakte	Riool
pH- eenheid	6,5 - 9,0	6,0 - 9,5
temperatuur °C	30,0	45,0
zwevende stoffen	60,0	1000,0
bezinkbare stoffen	0,5	
perchloorethyleen extraheerbare stoffen	5,0	
petroleumether extraheerbare stoffen		500,0
anionische, niet ionogene & kationische stof	3,0	
BZV mg O ² /l	25,0	
CZV mg O ² /l	125,0	
totaal fosfor	10,0	
totaal stikstof	15,0	
Koper	0,5	0,5
Lood	0,5	0,5
Zink	2,0	2,0
Chroom	0,5	0,5
Nikkel	0,5	0,5

7.3 Het productiewater voldoet bij gebruik volgens richtlijnen aan de normen en de eisen voor hogedruk- pompen. Hoge wasaantallen beïnvloeden periodiek de waterkwaliteit.