



RENVOOI ALUMINIUM KOZIJNEN

- aluminium vlak geïsoleerd profiel
- profiel uitvoeren met verdekte afwatering
- draaikiepbeslag uitvoeren met verdekt liggende scharnieren
- raamkrukken in de kleur van het kozijn
- thermische afstandhouders beglazing uitvoeren overeenkomstig met de kleur van het kaderprofiel
- glazen vlieden dienen te voldoen aan NEN3589 en NEN6702
- van buitenaf bereikbare deuren en ramen dienen een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid te hebben van minimaal 2 (politiekeurmerk veilig wonen)
- aluminium netwerk t.p.v. hoekkozijnen, voorzien van poedercoating fijn structuur in de kleur van het kozijn
- stelkozijnen zijn opgebouwd uit standaard netto houtalen geïmpregneerd of geïmpregneerd
- stelkozijnen voorzien van epdm slabbe (bovendorpel los aanleveren)
- stelkozijnen van binnen af afpuren t.p.v aansluiting metselwerk en aluminium profiel met flexibel blijvende pur
- voordeur in overleg met opdrachtgever, keuze uit catalogus
- definitieve kleuren iom de opdrachtgever te bepalen
- opgegeven U-waarden handhaven (i.v.m de Bengberekening); eventueel verhogen iom opdrachtgever
- ALGEMEEN
- kozijn detaillering afstemmen op geïsoleerd glas (dubbel of triple) volgens BENG berekening
- principiedetails kozijnen: aansluitingen in overeenstemming met bouwkundige details uit te voeren

HOUTEN KOZIJNEN

- kozijnhout mahonie / darkred meranti / merbau in overleg met de opdrachtgever te bepalen
- afmetingen 67x114 - 90x114 volgens tekening en details
- kozijnen moeten voldoen aan FSC en Pefc voorwaarden voor verantwoord hout- en bosbeheer.
- schildenwerk: kozijnen 2x grondend; verflaagdikte minimaal 80µm
- glasvlieden dienen te voldoen aan NEN3589 en NEN6702
- van buitenaf bereikbare deuren en ramen dienen een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid te hebben van minimaal 2 (politiekeurmerk veilig wonen)
- in de uitvoering de boven late constructie ± 4 mm los houden van de houten bovendorpel
- prefab deuren in overleg met architect / opdrachtgever te bepalen, keuze uit catalogus
- spouwlat van binnen af afpuren t.p.v aansluiting metselwerk met flexibel blijvende pur
- spouwlaten voorzien van epdm slabbe (bovendorpel los aanleveren)
- definitieve kleuren iom de opdrachtgever te bepalen
- opgegeven U-waarden handhaven (i.v.m de Bengberekening); eventueel verhogen iom opdrachtgever
- ALGEMEEN
- kozijn detaillering afstemmen op geïsoleerd glas (dubbel of triple) volgens BENG berekening
- principiedetails kozijnen: aansluitingen in overeenstemming met bouwkundige details uit te voeren
- Aantallen ter controle van de aannemer

CONCEPT
 bouwkundig ontwerp- & tekenbureau

LAUWERS
 ontwerp.nl

PROJECT bouwen van een woonboerderij met bijbehorend bouwwerk a/d Akkerstraat 3 Lage Mierde	DATUM 27-12-2023	SCHAAL 1:5	FORMAAT A1 595x841	OPDRACHTGEVER -
ONDERDEEL PRINCIPE DETAILS KOZIJNEN	GETEKEND M.K.	PROJECTNUMMER 23005	BLAD BT-08	FASE BESTEKTEKENING (niet voor uitvoering)
GEWIJZIGD	SCHAAL 1:5	FORMAAT A1 595x841	OPDRACHTGEVER -	
DATUM 27-12-2023	GETEKEND M.K.	PROJECTNUMMER 23005	BLAD BT-08	FASE BESTEKTEKENING (niet voor uitvoering)

www.lauwersontwerp.nl | info@lauwersontwerp.nl
 Voort 13A | 5541EH Reusel | 0497-229011
 © 2013, Lauwers Ontwerp