



Lijst van veiligheidssymbolen

Symbool	Omschrijving
●	Ruimte voorzien van brandbedding conform NEN2535
■	Ruimte voorzien van schuimring conform NEN2535
▤	Ontvluchtingspaneel (OP)
▥	Brandwerppaneel (BWp)
☉	Fluorescentielicht
⊗	Handbrandblusser
⊙	Ruimte voorzien van noodverlichting conform NEN3088 en NEN-EN65112
■	RDR schakelaar
■	Slechthekel
▬	Ruiming luchtweg
▬	Wegwijzer lichtweg
▬	Wegwijzer lichtweg
▬	Zelfsluitend en brandwerend bij een deur
▬	Brandhappet

Gebouw is voorzien van handblusmiddelen, aantal en positie nader te bepalen in uitvoering.
 Noodschroon:
 Ontvluchtingsinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2535.
 Noodschroonverlichting, noodstroom door middel van eigen interne accu's. Autonomie: 60 minuten.
 Brandmeldinstallatie, noodstroom door middel van eigen interne accu's volgens NEN2535.

mgev ng verg nn ng

Eerste verdieping en tussenvloeren
 Veiligheidsinstallatie
 15-9-23
 A0
 1:100

16-9-2023