

Bouwlocatie : Aanbouw Engelsmanhiem 52 te Hollum Ameland

Detail 2. Schaal 1 : 10

O.v.k. ∇ + 3.656
bestaande nok

OPBOUW DAK:

Dakbedekking : Bitumen kleur donker (o.v.k. bestaand)
GG delen 18*160 mm en of 18 mm underlayment
Gordingen 70*170 mm h.o.h 600 mm volgens opgave constructeur
pe folie
Vuren regels 22*50 mm
Grenen regels wit

∇ + 2.348

150 mm

2850 mm

3000 mm

Kolom
Lariks 150*150 mm

Bestaande bungalow

Opbouw wand van buiten naar binnen

- 58 mm grenen balken
- 45 mm mineralewol
- 1 laag pe folie
- 17 mm grenen delen

Beton 100 mm terras
Anteraciet gevulderde beton met
ingesneden tegelmotief 750*750
Pe folie
verhard zandbed

Peil = 0

Detail 1. Schaal 1 : 10

∇ - 0.800

Materialen en kleurenstaat

Onderdeel:	Materiaal:	Kleur:
Gevels	Hout	Wit
Boelijst en windveer	Zetwerk	Wit
Dakbedekking	Bitumen	donker
Kozijsen	Hardhout	Creme wit 9001
Draaiende delen	Hardhout	Creme wit 9001
Beglazing	Isolatie glas	Helder transparant
Overstek	Rockpanel	Creme wit 9001
Hemelwaterafvoeren	Zink	Zink

renvooi

	bestaande muur
	gevelsteen dik 100mm
	kalkzandsteen dik 100mm
	isolatie materiaal

RM	= rookmelder conform nen 2555, niet ioniserend en op elkaar aangesloten
vr	= ventilatierooster buva filstream 21, zelfregelend (cap. bij 1 pa en per m ² : 20,9 dm ³ /s)
azk	= afzuigkap voorzien van motor, afvoer door dak rechtstreeks naar buiten
mv	= mechanische ventilatie
hwa	= hemelwaterafvoer, waar zichwerk uitvoeren in zink loro-x
wm	= wasmachine
wd	= wasdroger
whw	= opstelplaats whw unit
bo	= opstelplaats boiler
wp	= opstelplaats warmtepomp
L.s.	= loopstel deur te openen zonder gebruik van losse hulpmiddelen zonder sleutel
M.K.	= meterkast (hoedschaakbaar nuun)

BOUWONTWERP AMELAND
Tekenwerken - Vloersystemen - Houthandel - Bouwmaterialen - Wooninrichting
bouwkundig ontwerp & advies
Let op! maatvoering in het werk controleren
Algemene voorwaarden van toepassing

Project :
Aanbouw Engelsmanhiem 54 te Hollum Ameland

Bouwontwerp Ameland bouwkundig ontwerp & advies. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze tekening mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Deze opdracht / dit werk wordt uitgevoerd conform de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR2011 Uitgegeven door de Een exemplaar van de DNR2011 wordt op verzoek van de opdrachtgever kosteloos verstrekt.

constructies : Constructieprincipes, afmetingen van constructieonderdelen, toe te passen materialen of andere aan de constructie gerelateerde zaken kunnen op deze tekening afwijken van de gegevens van de constructeur. De definitieve berekeningen en de tekeningen van de constructeur dienen toegepast te worden. De aannemer dient voor de correcte toepassing/uitvoering van de berekeningen en tekeningen van architect en constructeur zorg te dragen en eventuele tegenstrijdigheden te signaleren en te corrigeren.

EP-berekening : De warmteverstanden van constructies (Rc) die op tekeningen worden aangegeven zijn ontwerpwaarden. Voor de uitvoering van het werk dient de door de gemeente goedgekeurde EP-berekening aangehouden te worden.

Onderdeel:	Revisie Datum	Omschrijving wijziging
BESTEKTEKENING	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	

Schaal : 1:100 Formaat : A1 werknr: **2024** bladnr.: **05**
Datum : 02-10-2024