

# DUBBELSTAAFMAT RONDE PALEN (DSO)

## DUBBELSTAAFMAT HEKWERK

De eigenschappen 'ijzersterk' en 'stijlvol' maken dit hekwerk tot het snelst groeiende segment in de hekwerkindustrie. Het is uitermate geschikt voor beveiligen van erfgrenzen, bedrijfsterreinen, speelplaatsen, kinderdagverblijven en ook goed te gebruiken als groeiwand voor klimplanten.

## INFORMATIE DUBBELSTAAFMAT RONDE PALEN (DSO)

Het ronde palen dubbelstaafmat hekwerk (DSO) wordt getypeerd als goedkoop, sterk en stijlvol. Het type DSO wordt vaak gebruikt voor het beveiligen van diverse terreinen. Eigenlijk kan dit type hekwerk dienen als omheining bij ieder terrein. Uw terrein krijgt met type DSO een fraai modern aanzicht. Het ronde palen dubbelstaafmat hekwerk is te verkrijgen in de kleuren groen, antraciet grijs en zwart. Ook kunt u kiezen uit verschillende hoogten. Bovendien is type thermisch verzinkt volgens de ISO-normen.



## ECHNISCHE SPECIFICATIES

### DUBBELSTAAFMAT RONDE PALEN (DSO)

#### STAANDERS

- kokerprofiel Ø60 x 1,75 mm en minimaal 80 cm pneumatisch op diepte geslagen, h.o.h. circa 258 cm
  - bovenzijde afgesloten met zwart kunststof dop
- optie: aangestort met beton of voorzien van een stabilisatieplaat
- optie: overklimbeveiliging d.m.v. prikkeldraad of schrikdraad

#### VULLING

- dubbelstaafmat met horizontale draden Ø8 mm en verticale draad Ø 6mm, maaswijdte 50 x 200 mm
  - optie: horizontale draden Ø6 mm en verticale draad Ø5 mm

#### CONSERVERING

- thermisch verzinkt volgens ISO norm EN1461
  - coating volgens NEN 5254

#### STANDAARD KLEUREN

- Groen (RAL 6009), zwart (RAL 9005), antraciet grijs (RAL 7016)