

OV- 850 OVERZICHT MATERIALEN & KLEUREN EXTERIEUR

datum 02-10-2023
 project Luitje Broekemastraat Purmerend
 projectnummer A-2022618
 Wijziging 27-06-2024 (geel gemarkeerd)



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Purmerend, namens dezen, de teammanager Omgevingsteam:
 Z2023-00005013
 T.W. Bosch

Onderdeel:	Materiaal, Fabr.,Type:	Bewerking:	Kleur:	Toepassing:
Gevelopbouw	Spouwmuur: • een prefab betonnen binnenblad met een dikte van 140mm of 200mm; • 138mm dikke Mupan Ultra XS isolatie; • 42mm luchtpouw; • 100mm baksteen, lagenmaat 62,66mm en koppenmaat 110mm.			Alle gevels exclusief maatschappelijke ruimte
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Basis metselwerk van het gebouw (zie MW-01 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Accentstenen bij de entrees aan zowel de balkon- als galerijzijde (zie MW-02 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, afwisselend 0 en 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Naast en/of tussen kozijnen (zie MW-03 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend tegelverband	zand, voegkleur grijs	Op de hoeken van de gevelbanden van het gebouw (zie MW-04 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Staand halfsteensverband	zand, voegkleur grijs	Gevelbanden tussen de bg en 1° en 1° en 2° verdieping (zie MW-05 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm	Liggend halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	t.p.v. de berging, de woning ten naast de berging en de kerngevels op de begane grond (zie MW-06 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Accentstenen bij de entrees aan zowel de balkon- als galerijzijde (zie MW-07 op de gevelaanzichten)

Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Liggend tegelverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Op de hoeken van de gevelbanden van het gebouw (zie MW-08 op de gevelaanzichten)
Metselwerk, spouwmuur.	Metselwerk stenen, dikte 100mm, 15mm uitstekend	Staand halfsteensverband	donkergrijs, voegkleur grijs	Gevelbanden tussen de begane grond en 1 ^e verdieping (zie MW-09 op de gevelaanzichten)
Halfinpendig balkon	Prefab beton 303mm dik	Volle plaat	Beton	Antislip, voorzien van spuwer
Galerij	Prefab beton 303mm dik	Neus (vanaf 175mm dus 128mm verjongd)	Beton	Antislip, voorzien van HWA
Hekwerken	Glazen hekwerk, met zeefdruk	Balustrade thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 7039	t.p.v. balkons
Hekwerken	Stalen lamellen hekwerk	Balustrade thermisch verzinkt en gepoedercoat	RAL 9001	t.p.v. galerij
Buiten kozijnen	Kunststof kozijnen, K-vision Trend		RAL 7039	Inbraakwerendheid klasse 2 t.p.v. galerij
Buiten kozijnen	Hardhouten kozijnen	Geschilderd in kleur	RAL 7039	t.p.v. de berging, de kerngevels op de begane grond en de toegangen naar de kern op de verdiepingen
Plaatafwerking	Volkern	Geschilderd in kleur	RAL 7038	Boven en naast ramen bij een halfinpendig balkon (zie OV-300 doorsnedes)
Voordeuren	Geïsoleerde kunststof deur	Glasstrook	RAL 7039	t.p.v. galerij
Voordeuren	Houten deur in hardhouten kozijn	Glasstrook	RAL 7039	t.p.v. de berging, de entree op de begane grond en toegangen naar de kernen op de verdiepingen
Voordeuren (inpendig)	Vlakke houten deur in hardhouten kozijn	Met spionoog	Kozijn en deur RAL 9010	Inbraakwerendheid klasse 2
Raamdorpels/water slagen	Aluminium met kopschotten	Poedercoating	In kleur kozijn	Voorzien van Anti-dreun
Latei	Staal	Thermisch verzinkt en gepoedercoating	RAL 7038	t.p.v. zand (Valencia) metselwerk
Latei	Staal	Thermisch verzinkt en gepoedercoating	RAL 8022	t.p.v. donkergrijs (Fijn Wonen 4) steenstrips
Binnendeuren	Stalen montage kozijnen	Opdekdeur	Wit	
Daktrim	Aluminium	Poedercoating in kleur	RAL 7038	

Dakkap t.b.v. ventilatiekanalen	Aluminium	Poedercoating	Naturel	
Hemelwaterafvoer dak	PVC	Rond, diameter 100 mm	Grijs	Gecombineerd met stadsuitloop
Vloerafwerking algemene ruimte – begane grond	Schoonloopmat	-	Grijs	-
Vloerafwerking algemene ruimte - verdiepingen	Projecttapijt	-	Grijs	-
Wandafwerking algemene ruimte	Scan en sauswerk		Wit	Betonwanden in het trappenhuis onafgewerkt
Plafondafwerking algemene ruimte	Akoestische spuitwerk		Wit	-
Verlichting voordeuren	LED verlichting		RAL 9005	
Verlichting Entrees	LED verlichting		RAL 9005	
Videofoon	Spreek-luisterverbinding		-	Bevestigen aan de entreegevel aan de galerijzijde
Postkasten			Kleur kozijn	Bevestigen aan de entreegevel aan de galerijzijde
Spandraden				Klimhulpsysteem op de noord- en zuidgevels bevestigd en in het framework aan de galerij en vluchttrap
Framewerk	Aluminium of staal n.t.b.		Kleur kozijn	Bevestigd aan de galerij en vluchttrap
Vluchttrap	Staal met lamellen hekwerk		Lamellen RAL 9001	t.p.v. galerij
Ventilatiooroster bergingen	Aluminium		Zwart	t.p.v. zuidgevel berging