



ARCHIEF PUR MER END OMGEVINGSTEAM BOUW

ARCHIEF Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland OMGEVINGSTEAM VRZW

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Purmerend, namens dezen, de teammanager Omgevingsteam: Z2023-00005013 T.W. Bosch

noordwestgevel

noordoostgevel

zuidwestgevel

zuidoostgevel

definitief

Wijziging Datum Omschrijving

A 08-12-2023 zie wijzigingslijsten

B 27-06-2024 wijziging sandwich naar spouwmuur

Project Luitje Broekemastraat - Purmerend

Onderdeel plattegrond 1e

Opdrachtgever Rochdale

Formaat A1

School As indicated

Projectfase OV

Projectnummer A-2022618

Getekend KOW

Gecontroleerd KOW

Contact www.kow.nl

Datum 02-10-2023

Tekeningnummer OV-101

## RENVOOI

MATERIELEN / SYMBOLEN	WET- EN REGELGEVING OP BASIS VAN WOONFUNCTIE
prefab beton	<b>TOETSING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>volgens Bouwbesluit 2012</li></ul>
isolatie	<b>GEbruIKSFUNCTIES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>woonfunctie</li><li>hoogste vloer verblijfsgebied gelijgen op 6.016m boven meetniveau</li><li>Verblijfsgebied (VG): minimaal 55% Gebruiksoverval (GO):</li></ul>
metaalwerk steen	<b>TOEGANKELIJKHEID</b> <ul style="list-style-type: none"><li>gebouw toegankelijk vanaf straatniveau (begane grond)</li><li>maximaal hoogteverschil: 20mm (aansluiting straatniveau gebouw-entree)</li><li>verdieping toegankelijk d.m.v. aanwezige lift</li><li>minimale (vrij) doorgangen: breedte 0.85 m x hoogte 2.3 m</li><li>Een verkeersruimte heeft een vrije breedte van ten minste 0.85 m (gemeenschappelijke verkeersroute 1.2 m) en ten minste 2.3m vrije hoogte</li><li>Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1.8 m en 2.6 m vrije hoogte. In ten minste een verblijfsruimte ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m</li><li>liftgang, breedte ten minste 0.85 m, hoogte ten minste 2.3 m</li><li>een lift in een woongebouw met meer dan 6 woonfuncties heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1.05 m x 2.05 m</li></ul>
lichte scheidingwand met en zonder isolatie	<b>ALGEMEEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>trappen volgens Bouwbesluit 2012, afmetingen volgens artikel 2.33 afm. trap</li><li>trappen van ten minste 1 zijde leuningen tussen de 0.8 en 1.0m + voorzijde trede</li><li>breedte trappen volgens eisen vluchtroutes</li><li>afmetingen toiletruimten minimaal 900x1200mm</li><li>technische ruimtes in de woning hebben minimaal 2.7m² bergingsruimte</li><li>lithol voorzien van noodverlichting</li><li>vloer- en trapsschelingen volgens bouwbesluit, hoogte hekkenwerk = 1 m gemiddeld veral toegankelijk oppervlakte</li><li>borsweringen kozijnen verdeling; bovenkant onderdorpel ≥ 850mm + vloerpeil</li><li>glas in de kozijnen is standaard voorzien van isolatieglas. Glasdelen in de kozijnen onder 0.85m zijn voorzien van doorsnijdende isolatieglas</li><li>veiligheidsbeglazing in de gevel moet voldoen aan NEN 2608 en NEN-EN 1990</li><li>waterspanne materialen vloer, wand, plafond sanitaire ruimten volgens bouwbesluit</li><li>vloeren en wanden van sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk</li><li>lucht- en waterdichtheid, vochtwerende voorzieningen van scheidingconstructies vgs bouwbesluit, NEN 2778</li><li>inbrandveiligheid en -werendheid vgs Bouwbesluit 2012, NEN 5087 en NEN 5096</li><li>wering raten en muizen vgs bouwbesluit, raden/kiten &lt; 10mm ("scherm")</li></ul>
deur zelfsluitend	
pu / deur 30 minuten brandwerendheid	
pu / deur 30 minuten brandwerendheid zelfsluitend	
pu / deur 60 minuten brandwerendheid zelfsluitend	
meterkast	
rookmelder, velden en zijn geplaatst conform NEN 2555	
woning ingang	
trapput	
schacht	
brandweeringang	
ventilatie ventiel	
30 minuten WRD brandwerendheid + WRD conform R200 afsluiting	<b>CONSTRUCTIE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Constructie volgens stukken constructeur (Van Wijnen Engineering)</li></ul>
60 minuten WRD brandwerendheid + WRD conform R200 afsluiting	<b>INSTALLATIES, BOUWFYSICA, AKOESTIEK EN BRANDVEILIGHEID</b> <ul style="list-style-type: none"><li>volgens rapportage ABT Wassenaar</li></ul>
30 minuten WRD brandwerendheid + WRD conform Ra afsluiting	<b>OMGEVING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>verzameling afval: n.i.b.</li></ul>
EBV	

### teksten in plattegronden, gevels en doorsneden

vd deur voorzien van vrijlooptranger

ed deur voorzien van elektrische tranger

kt opstelplaats kooktoestel

wm opstelplaats wasmachine

wd opstelplaats wasdroger

wp warmtepomp

hwa hemelwaterafvoer

BN 01 bouwnummer 01