



Riolering

Genoemde dimensies rioleringsbuizen zijn indicatief.  
Definitieve dimensies volgen uit rioleringsberekening installateur

- riolering
- De riolering dient te worden uitgevoerd als gescheiden stelsel, hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 systemen:  
a = regenwater grijs (rond 125mm)  
b = vuilwater bruin (rond 125mm)

Let op de toepassing van solderwasmiddelen en schuifmoffen  
t.b.v. het opvangen van eventuele grondzettingen.

- Leidingkleuren in overleg met de gemeente:
- systeem a, materiaal PVC, kleur grijs
  - systeem b, materiaal PVC, kleur bruin
  - loof- of bradafscheiders op alle verticale afvoeren hemelwater
  - waar deze het gebouw verlaten dient een ontstoppingsstuk te worden toegepast.
  - de gemeente zorgt voor aansluiting op het gemeenteriool.

HWA	Hemelwaterafvoer
OS	Ontstoppingsstuk
OSTL	Ontluchting standleiding
RWA	Regenwaterafvoer
VWA	Vuilwaterafvoer
WC	Toilet
WT	Wastafel
F	Fontein
GST	Gooisteen
D	Douche
WM	Wasmachine
DR	Was droger
VW	Vastwasser
NO	Noodoverlaat

opdrachtgever  
GGD Flevoland

project  
RAV Zeewolde  
nieuwbouw opkomstpost RAV

fase  
Omgevingsvergunning

ontwerper  
Rioleringsplan

schaal 1:100	formaat 841x594	grijs [grijs blok]	bruin [bruin blok]
datum 13-09-2024			blad OV-07a
datum wijziging			
A: 18-09-2024	F:		
B:	G:		
C:	H:		
D:	I:		
E:	J:		
			projectnr. 23023

MA•KR  
Maas Kristinsson Architecten

t Ei 1  
7241 AK Lochem  
+31 (0)573 222 180  
info@ma-kr.nl

Henriëtte van Lijndenlaan 1  
3703 AS Zeist  
+31 (0)30 2080 877  
www.ma-kr.nl