





NT-34-16-95 ARMATURENLIJST

werk	
WTC Rotterdam	
opdrachtgever	versie
Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund N.V.	1
onderdeel	datum
Plandeel 16	28-6-2021
fase	status
AOV	definitief
werknummer	
639	

algemeen	
1	Armaturen zijn voorstellen voor gewenste uitstraling en type licht; exacte hoeveelheden, posities en type van armaturen worden nader bepaald, in overleg met adviseur, opdrachtgever en architect.
2	Exacte type en aantal armaturen moeten volgen uit lichtberekeningen.
3	Verlichting moet minimaal aan geldende normen en technisch PvE voldoen.
4	Verlichtingsplan afstemmen op plafondplan.
5	Verlichting moet in n.t.b. groepen apart geschakeld kunnen worden; in overleg met gebruikers.
6	Verlichting in vast meubilair te schakelen op armatuur of te schakelen met algemene verlichting, dit in overleg met opdrachtgever.
7	Zo veel mogelijk dezelfde typen armaturen toepassen, met als mogelijk dezelfde afmetingen.
8	Waar mogelijk inbouwarmaturen.
9	Bekabeling van wand- en opbouw plafondarmaturen mag niet zichtbaar zijn. Indien niet anders mogelijk detail in overleg.
10	Opbouwarmaturen moeten het aansluitpunt afdekken. Indien inbouwdoos te groot, loze PVC-buizen opnemen.
11	Armaturen in kleur van plafond / n.t.b. NCS kleur, tenzij anders vermeld.
12	Alle armaturen 3000K, Tenzij anders vermeld
13	Vluchtwegaanduiding waar mogelijk integreren in plafonds (inbouw).
14	Verdeling af te stemmen op gebouwstramien.

code	typologie	omschrijving	fabrikaat/type	lichtbron	vermogen (W)	toepassing	lichtkleur & weergave	afbeelding
A		downlighter inbouw	MacBright, LED-spot round fixed DL gomm				3000 K	
C		downlighter/wallwasher inbouw	MacBright, LED-spot round adjustable DL gomm, spots dimbaar; richting en instellingen n.t.b.				3000 K	
E'		up- en downlighter opbouw buiten	Bega, Ceiling Wall luminaire 24 371 K3, LED, spuiten in n.t.b. kleur, voeding opbouw vanaf onder; opbouwgoot in n.t.b. kleur gespoten	LED	19,6W 803lm	wandarmatuur ter plaatse van dakterras, uitlijning met gevelmetselwerk n.t.b.	3000 K	
H		indirect led strip	indirect LED-strip; verwerkt in profiel of koof; type n.t.b.; dimbaar;	LED		geïntegreerd in betonnen zitelementen rond daklichten	3000K	
L		downlighter inbouw buiten	Detalight; Mini Reo X	LED	6,4W 587 lm	plafond overstek buiten	3000 K	