

Bijlage



Toe te passen vuurwerk Beilen Lanijto - taptoe 31-05-2024

Aantal (stuks)	Omschrijving ¹	Fabrikant Leverancier	Artikelnummer	Categorie vuurwerk ²	Kaliber (mm/inch)	Bruto gewicht (kg) ³ gemiddeld	Totaal gewicht	Max. hoogte effect (m) ⁴	Fanshape ⁵ ja / nee	Minimale veiligheidsafstand tot publiek (m) ⁶
100	cakebox	n.n.b	n.n.b.	F2 consumenten	≤ 30	2,50	250,00	35	nee / ja	40-90
20	compound	n.n.b	n.n.b.	F2 consumenten	≤ 30	10,00	200,00	35	nee / ja	40-90
10	singlerow	n.n.b	n.n.b.	F2 consumenten	≤ 30	1,20	12,00	30	ja	40-60
15	singlerow	n.n.b	n.n.b.	T1 PSE	≤ 30	1,20	18,00	60	ja	42
14	paradekaars	n.n.b	n.n.b.	F3 professioneel	15	1,50	21,00	25	ja	30
30	romeinse kaars	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	30	1,50	45,00	90	ja	75
25	fontein	n.n.b	n.n.b.	F2 consumenten	0	0,75	18,75	4	ja	15
25	fontein	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	0	1,00	25,00	5	ja	30
100	fontein / jet	n.n.b	n.n.b.	T1 / T2 PSE	0	0,75	75,00	15	ja	15
100	bengaalsvuur	n.n.b	n.n.b.	T2	60	0,40	40,00	0,2	nee	15
25	bengaalsvuur	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	45	0,40	10,00	0,2	nee	30
25	bengaalsvuur	n.n.b	n.n.b.	T1 / T2 PSE	60	0,40	10,00	0,2	nee	15
10	mines	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	≤ 48	0,40	4,00	40	nee / ja	60
15	singleshot rack	n.n.b	n.n.b.	T1 PSE	≤ 75	1,50	22,50	50	nee / ja	40
15	singleshot rack	n.n.b	n.n.b.	T2 PSE	≤ 48	1,50	22,50	50	nee / ja	40
100	singleshot	n.n.b	n.n.b.	F2 consumenten	≤ 38	0,12	12,00	40	nee / a	60-90
250	singleshot	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	≤ 50	0,12	30,00	86	ja	60
250	singleshot	n.n.b	n.n.b.	T1 / T2	≤ 48	0,12	30,00	86	ja	8.-40
50	bodenblitz	n.n.b	n.n.b.	F4 professioneel	0	0,05	2,50	3	nee	30
Totaal van artikelen⁷ in kg:								848,25		

¹ Omschrijving vuurwerkartikel: bijvoorbeeld fontein, komeet, lichtflits

² Categorie vuurwerk betreft professioneel vuurwerk, consumentenvuurwerk

³ Bruto gewicht het gewicht van het onverpakte vuurwerkartikel

⁴ Maximaal effect

het maximale effect van het vuurwerkartikel in verticale richting

⁵ Fanshape

A. vuurwerkartikelen die door de fabrikant schuin ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd

B. vuurwerkartikelen die door de fabrikant loodrecht ten opzichte van het grondvlak zijn gemonteerd, maar door de beziger schuin worden opgesteld, dienen zodanig opgesteld te worden dat het vuurwerkartikel geen kleinere hoek heeft dan 60 graden ten opzichte van het horizontale grondvlak

⁶

voor consumentenvuurwerk de IPO-tabel aanhouden, voor theatervuurwerk geldt de door de fabrikant opgegeven veiligheidsafstand

⁷

maximaal 20 kg theatervuurwerk en/of 200 kg consumentenvuurwerk