

Algemeen

Kleuren en materialen volgens kleur- en materiaalstaat

Definitieve hoogte materiaal volgens nadere uitwerking

Constructieve voorzieningen volgens algemeen constructief

De hoofdtrapconstructie heeft een brandweerstand m.b.t. bezwijken van 30 minuten

Treppen en galerijen (vloerdekken) bezitten een brandweerstand m.b.t. bezwijken van 30 minuten

Borstbevestigingen en hekwerken: min. (mm) 1000+ vloer

Afsluiting i.p.v. een beweegbaar raam min. (mm) 1000+ vloer

Constructieve delen brandbeveiligingen volgens algemeen constructief

Brandveiligheid volgens Bouwbesluit (en de daarin verwezen NEN-normen)

Niet-ontstekingselementen in de woningen volgens NEN 2505

Aanvullende voorzieningen conform rapport brandveiligheidsbeoordeling

Treppen volgens Bouwbesluit

Afsluiting van min. (mm) 800+ gemeten boven de voorank van een trappenruimte (volgens Bouwbesluit)

Dakbeveiligingsvoorzieningen conform geldende eisen n.b. i.o.m. leverancier

Waterpompe materialen vloer, wanden en plafonds in sanitaire ruimtes conform Bouwbesluit

De detaillering is ongedetailleerd uitgevoerd

Inhoudswaardering volgens Bouwbesluit (NEN 5087 / NEN 5089)

Berekening grondslagen voldoen aan inhoudswaarderingsschema 2

Rekening volgens NEN 2716

Drinwatervoorziening volgens Bouwbesluit en NEN1008

Wateraanvoorziening volgens Bouwbesluit

Meerkeuze van woningen volgens NEN 2768

Voorziening volgens Bouwbesluit en NEN 1007, alle verbruikspunten zijn in de

geen voorziening van te openen deuren (openingsvoorziening), conform rapport

Duidelijk volgens Bouwbesluit en NEN 1007

Thermische eigenschappen en luchtdichtheid d. BEHS berekening

Overige berekeningen die rapporten Nemen: Integrale berekening

Bouwbesluit Sportpark Pleinburg Zaanland, 15 november 2024

