



Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-35-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 35
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Vloeren						
	V1	Tapijt	Tapijttegels 60x60 cm. Geschikt voor intensief gebruik met zwenkwielen, geluidsisolerend, akoestisch en geluiddempend. Antistatisch.	Forbo Tessera 50x50	verschillende kleuren en patronen (alignment, Barcode, cloudspace, contour, create space1/2, diffusion,in-touch, inline, nexus) (af te stemmen met opdrachtgever)	
	V2	Marmoleum	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm	Forbo Marmoleum met Topshield2	linoflex 501	
	V3	Tegelwerk Sanitair	Vloertegel: In douchehoek donkergekleurde dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep 1A); Overig vloer betegeld met donkergekleurde dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm); Donkergrijs voegwerk.	Mosa global collection global grip	douche VLoertegels Mosa global collection 15x15 75520(AS) R 11 Vloertegels Mosa global collection /grip 15x15 75520 vlak R10	
	V4	Marmoleum	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm	Forbo Marmoleum met Topshield2	Verschillende kleuren en patronen (af te stemmen met opdrachtgever)	
	V6	Coating	Harde, vlakke en gladde afwerking. Goed reinigbaar. Stofvrij door middel van coating op de vloer. Gebruiksbestendig. Eenvoudig te onderhouden.	Bolidtop 300	Ral 7032	
	V8	Tegelwerk historisch	Bestaande vloertegels diverse types. Nalopen en incidenteel herstellen	plaatselijk aanhelen	Cf bestaand	te bemonsteren
	V9	Houten vloer historisch	Bestaande houten vloeren (visgraad parkett/ houten plankenvloeren)	plaatselijk aanhelen compleet schuren en nieuw lakken met 2-componenten Poly-Urethaan parketlak SKYLT Original #5510 og	Transparant, ultramat	te bemonsteren, hout en lak
Bijzonderheden						
	(a)	afschot	Gehele vloer op afschot 1,5 cm / m1 vanaf de toegangsdeur richting afvoerput.			
	(q)	Quick fit	bestaande vloerafwerking (houten delen/ tegelwerk) handhaven en voorzien onderlaag voor marmoleum	Forbo-QuickFit og.	nvt	
	(s)	Schoonloopmat	Achter de voordeur dient een schoonloopmat aangebracht te worden voor zwaar en intensief gebruik. Deze dient verlijmd te worden aan de ondergrond. Het kruipluik dient wel bereikbaar te blijven.	coral classic	coral classic 4756 bronzetone	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-35-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 35
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Wanden						
	W1	Robuust	Afwasbaar, schrob en reinigvast, eenvoudig bij te werken, overschilderbaar, glad, zonder naden en relief, hard, voldoende weerstandvermogen voor zwaar en intensief gebruik.	MS wand, beplating/opbouw cf opgaaf tekening vv glasvliesbeghang en geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9001	
	W2	tegelwerk	Wandtegel: glanzende wandtegels type Mosa Holland 2040 (of gelijkwaardig), Classic (15x15) Basic (15x20) of Elegant (15x30) tot aan plafond. Afwerking: lichtgrijs grijs voegwerk, betegelde wandhoeken en betegelde overgangen van wand naar vloer uitvoeren met kimband en kitnaden.	Mosa 15x15 voeg kleur lichtgrijs	tot aan bk planchet Mosa Murals Blend 15x15 32110 van Planchet tot aan plafond Mosa Holland 2040 15x15 0490	35.0.02, 35.0.03, 35.0.12 tegelwerk cf lambrisering gang (35.0.16)
	W6	stucwerk	Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand of MS wand, opbouw cf opgaaf, vv stucwerk/ bestaand werk aanhelen, geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9001	
Bijzonderheden						
	(p) plint		hardhouten plint rondom aan te brengen (90x10 mm), aan bovenzijde waterdicht afkiten met overschilderbare kit.	geschilderd	Ral 7024	
	(s) schilderen		wand sausen in kleur wit			
	(t) tegelplint		plint tegelwerk cf bestaand 15x15	bestaande wanden plaatselijk aanhelen, nieuw wanden compleet	Cf bestaand	te bemonsteren
	(l) Lambrisering tegelwerk		Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	tot aan bestaande v-groef (ca 1,2m) kleur cf ntb kleurpatroon bovenliggende wand Ral 9010	35.0.09 Lambri herstellen aanv. 35.0.13 Lambri herstellen aanv. 35.0.15 Lambri herstellen aanv. 35.0.16 Lambri herstellen aanv. 35.0.17 Lambri herstellen aanv.
	(v) V-groef		Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	tot aan bestaande v-groef (ca 1,2m) kleur ntb bovenliggende wand Ral 9010	35.0.15 Lambri herstellen aanv.
Plafond						
	PL1	Robuust	Hard, overschilderbaar, eenboudig bij te werken, afwasbaar, schrob- en reinigvast	Gipskartonplaat 12,5mm op C-profielen geschilderd, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL2	Vochtbestendig	Hard, overschilderbaar, vocht- vuil- en spatwaterbestendig, eenvoudig te herstellen, glad, zonder naden en reliëf.	Gipskartonplaat 12,5mm Gyproc WR op C-profielen, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met schimmel werende verf Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL3	Systeemplafond	Geluidsabsorberend, bandrasterplafond, eenvoudig te herstellen	Ecophon Focus™ type cf plafondtekening	White frost	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-35-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 35
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Trappen						
	35.0.04	opstap	Houten, met schopbord , 30mm wel	Geschilderd dubbel antislip strip ingefreesd	Ral 9001	anti slip ruber zwart landing op peil=0 als V2
	35.0.09	Houten trap	bestaande houten trap met houten balustrade	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier na aflakken vv 3cm antislip tape (tansparant)	kleur Ntb	nav hist kleuronderzoek
	35.0.16	Houten trap	bestaande houten trap met houten leuningen	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier na aflakken vv 3cm antislip tape (tansparant)	bruin transparant	
	35.0.15	prefab beton	Opstap vv wafeltjes patronen tpv tredevlak	naturel		Detaillering cf fases 1-4
	35.0.04	Houten opstap	Houten opstap, 2 zijdig, 30mm wel	Geschilderd dubbel antislip strip ingefreesd	Kleur licht grijs Ral 7035	
	35.1.14	Vlizotrap	vlizotrap , vv uitklapbare ladder, bovenzijde zolder vv geisoleerde houten klap luik	multiplex kader geschilderd	Ral 9001	
Balustrades	35.0.09	Houten balustrade	Houten balustrade (bestaand)	onderkant aflakken	Ral 9001	
	35.1.14			los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier	kleur Ntb	nav hist kleuronderzoek
	35.1.13	Dichte balustrade	Metselwerk balustrade vv houten afdekker (bestaand werk)	Geschilderd cf advies verfleverancier	kleur Ntb	nav hist kleuronderzoek
Meterkast						
	35.0.15	MS wand met houten deur	kozijn houten deur	geschilderd	Ral 9001	
Pantry						
	35.1.13	herplaatsen bestaande keuken meubel vanuit bg	houten pantry meubel	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier hang en sluitwerk en handgrepen herplaatsen	kleur Ntb	
		herplaatsen bestaande keukenblad vanuit bg	granito werkblad	Granito herstellen en onderhouden		
		nieuw	achterwand	tegelwerk Mosa 15x15	ivoor cf lambriserig gang (35.0.16)	
		nieuw	bovenkastjes	kleur en maat afstemen op bestaande houten onderbouw	kleur Ntb	
Lichtwering						
	lw	Rolgordijn		type cf kantoren fase 1-4	kleur doek ntb	
Binnendeuren en Kozijnen						
	kozijnen		hout	Geschilderd (toe te passen verfsysteem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	Deuren		Hout Paneelvulling	Geschilderd (toe te passen verfsysteem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
			Hout deurstijlen, regels en dorpels		Kleur ntb (afwijkend tov.paneel)	nav hist kleuronderzoek
Spanten						





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-35-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 35
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
	Spanten		hout	Geschilderd (toe te passen verf-systeem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek, evt brandwerende bescherming cf advies brandveiligheids

