

Project : AZC Gilze
 Projectnummer : 1738
 Betreft : DO-41-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 41
 Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Vloeren						
	V1	Tapijt	Tapijttegels 60x60 cm. Geschikt voor intensief gebruik met zwenkwielen, geluidsisolerend, akoestisch en geluiddempend. Antistatisch.	Forbo Tessera 50x50	verschillende kleuren en patronen (alignment, Barcode, cloudspace, contour, create space1/2, diffusion,in-touch, inline, nexus) (af te stemmen met opdrachtgever)	
	V2	Marmoleum	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm	Forbo Marmoleum met Topshield2	linoflex 501	
	V3	Tegelwerk nieuw	Vloertegel uitgifte en toiletten: Lichtgekleurde dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep 1A); Getegelde bies donkergekleurde dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep 1A);	Mosa global collection global grip	Vloertegels lichtgekleurd Mosa global collection 15x15 75070(AS) R 10 Vloertegels bies Mosa global collection 15x15 76260(AS) R 10	
	V4	Marmoleum	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm	Forbo Marmoleum met Topshield2	Verschillende kleuren en patronen (af te stemmen met opdrachtgever)	
	V6	Coating	Harde, vlakke en gladde afwerking. Goed reinigbaar. Stofvrij door middel van coating op de vloer. Gebruiksbestendig. Eenvoudig te onderhouden.	Bolidtop 300	Ral 7032	coating niet aanbrengen op hist tegelwerk
	V8	Tegelwerk historisch	Bestaande vloertegels diverse types. Nalopen en incidenteel herstellen	plaatselijk aanhelen	,	te bemonsteren
	V9	Houten vloer historisch	Bestaande houten vloeren (visgraad parkett/ houten plankenvloeren)	plaatselijk aanhelen compleet schuren en nieuw lakken met 2-componenten Poly-Urethaan parketlak SKYLT Original #5510 og	Transparant, ultramat	te bemonsteren, hout en lak
	V10	Tegelwerk nieuw	Vloertegel: Donkergekleurde hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep 1A);		Vloertegels Mosa global collection 15x15 75230(AS) R 10	
Bijzonderheden						
	(s)	Schoonloopmat	Achter de voordeur dient een schoonloopmat aangebracht te worden voor zwaar en intensief gebruik. Deze dient verlijmd te worden aan de ondergrond. Het kruipruik dient wel bereikbaar te blijven.	coral classic	coral classic 4756 bronzetone	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-41-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 41
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Wanden						
	W1	Robuust	Afwasbaar, schrob en reinigvast, eenvoudig bij te werken, overschilderbaar, glad, zonder naden en relief, hard, voldoende weerstandvermogen voor zwaar en intensief gebruik.	MS wand, beplating/opbouw cf opgaaf tekening vv glasvliesbeghang en geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9010	
	W2	tegelwerk	Wandtegels: glanzende wandtegels type Mosa Holland 2040 (of gelijkwaardig), Classic (15x15) Basic (15x20) of Elegant (15x30) tot aan plafond. Afwerking: lichtgrijs grijs voegwerk, betegelde wandhoeken en betegelde overgangen van wand naar vloer uitvoeren met kimband en kitnaden.	Mosa 15x15 voeg kleur lichtgrijs	tot aan bk planchet Mosa Murals Blend 15x15 32110 van Planchet tot aan plafond Mosa Holland 2040 15x15 0490	
	W3	Systeemwand	Systeemwand geschikt voor kantoren, flexibel, stootbestendig afwasbaar, schrob- en reinigvast	MS wand, beplating/opbouw cf opgaaf tekening vv glasvliesbeghang en geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9010	
	W4	Medisch	Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch	MS wand beplating/ opbouw cf tekening geschilderd Wapex van Sikkens of gelijkwaardig Anti-statische, anti- allergene uitvoering	Ral 9010	
	W6		Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig		
Bijzonderheden						
	2 (p) plint		hardhouten plint rondom aan te brengen (90x10 mm), aan bovenzijde waterdicht afkitten met overschilderbare kit.	geschilderd	Ral 9001	
	(t) tegelplint		plint tegelwerk cf bestaand 15x15	bestaande wanden plaatselijk aanhelen, nieuw wanden compleet	Cf bestaand	te bemonsteren
	(s) schilderen		wand sausen in kleur wit			
	(v) V-groef		Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	tot aan bestaande v-groef (ca 1,2m) kleur ntb bovenliggende wand Ral 9010	v- groef rondom aanbrengen (ook op nieuw werk)
	(l) Lambrisering tegelwerk		Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	tot aan bestaande v-groef (ca 1,2m) kleur cf ntb kleurpatroon bovenliggende wand Ral 9010	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-41-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 41
Datum : 27 juni 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Plafond						
	PL1	Robuust	Hard, overschilderbaar, eenboudig bij te werken, afwasbaar, schrob- en reinigvast	Gipskartonplaat 12,5mm op C-profielen geschilderd, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL2	Vochtbestendig	Hard, overschilderbaar, vocht- vuil- en spatwaterbestendig, eenvoudig te herstellen, glad, zonder naden en reliëf.	Gipskartonplaat 12,5mm Gyproc WR op C-profielen, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met schimmel werende verf Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL3	Systeemplafond	Geluidsabsorberend, bandrasterplafond, eenvoudig te herstellen	Ecophon Focus™ type cf plafondtekening	White frost	
	PL4	Systeemplafond	Geluidsabsorberend, bandrasterplafond, eenvoudig te herstellen, volledig afgedicht, geschikt voor vochtige omgevingen bestand tegen regelmatige intensieve reiniging zoals stoom- en hoge/lagedrukreiniging. Het oppervlak is bestand tegen veelgebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.	Ecophon Hygiene Performance™ Plus A	wit	
	PL5	Bijzonderheden	(d) Daglicht: voorzien van daglichttoetreding (m) Molestbestendig: geen uitstekende (installatie) onderdelen. (v) Vochtbestendig: geschikt voor sanitaire ruimtes.			
Trappen						
	41.0.08	Houten trap	bestaande houten trap met houten leuningen	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier na aflakken vv 3cm antislip tape (tansparant)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	41.0.08	Houten trap	nieuwe houten trap met houten leuningen en afgeronde trede	na aflakken vv 3cm antislip tape (transparant)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	40.1.01	Vlizotrap	vlizotrap , vv uitklapbare ladder, bovenzijde zolder vv geïsoleerde houten klap luik	multiplex kader	geschilderd wit	Ral 9001
				onderkant	geschilderd wit	Ral 9001
Balustrades						
	40.1.08		dichte balustrade met plantenbak		Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	40.1.06	afdekker balustrade	Houten geprofileerde afdekker balustrade	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier na aflakken vv 3cm antislipt tape (tansparant)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
Binnendeuren en Kozijnen						
	kozijnen		hout	Geschilderd (toe te passen verf-systeem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	Deuren		Hout Paneelvulling	Geschilderd (toe te passen verf-systeem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
			Hout deurstijlen, regels en dorpels			
Spanten						
	Spanten		hout	Geschilderd (toe te passen verf-systeem bestaand werk cf advies schilder)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek, evt brandwerende bescherming cf advies brandveiligheids

