



### NEN Normen

- NEN-EN-IEC 60529-A13
- NEN 6012 CPR Coakabel ECA= bedrading PVC + vaste en flexibel buis
- NEN 1010 deel 6 inspectie
- NEN 1010 2020 NL
- NEN-EN-IEC 61439-3: 2021 verdelers
- Aarding NEN 1010,NEN 3140 en voorschriften energie leverancier NEN 016-92
- Verlichting werkplekken NEN-EN 12464-1 deel 1: 2021
- Noodverlichting: NEN-EN 1838 NEN 50172 en NEN 3011 / NEN-EN-ISO 1010

Vermogenscodelijst		
Vermogenscode	Omschrijving	Vermogen
AC	Airco	N.t.b.
BMC	Brandmeldcentrale	120
CB	Close n boiler	2500
CON	Ventilator convactor	20
GP	Grundfos pomp	80
IC	Intercom	250
KA	Koffie automaat	2000
KK	Koelkast	75
LBK W20	Luchtbehandelingskast	N.t.b.
LBK W30	Luchtbehandelingskast	N.t.b.
LBK W40	Luchtbehandelingskast	N.t.b.
LI	Loket intercom	500
MVA	MVA	150
NR	Naregeling W	150
PK	Patchkast	2000
PR	Printer	2000
RK	Regelkast	1000
Schem	Schem	150
TGC	Taagangscntrole	500
VW	Vaatwasser	2300
Werk	Werkplek	300
WK	Waternkoker	1800
WTW	Warmte-terugwin unit	2800
WP	Warmtepomp	N.t.b.
WP gb39	Warmtepomp HP R7 5.2	20700

Armatuurcodelijst		
Code	Omschrijving	Verm.
A	Insaver slim 150 dali	9
A1	Insaver slim 150	9
A2	Insaver toppeur PIR	8
B	Insaver slim 175 dali	13
B1	Insaver slim 175	13
B2	Insaver slim 175 PIR	13
C	Start surface slim PIR	17
C1	Start surface slim	17
D	Start panel dali	43
E	Insaver slim 205 dali	27
F	Resisto 1500	50
F1	Resisto 1500 PIR	50
G-NV	Giotto dali + NV	16
H-NV	Start surface PIR + NV	17
NV1	EVA DLI	2
NV2	EVA DL0	2
NV3	EVA DOP 22	2
NV4	EVA DOP 22	2
NV5	K282/2 + daglichtsensor	2

Symbol	Omschrijving
	Kaartlezer
	Elektrisch slot
	leiding, onbedraad t.b.v. CAT6 kabel
	Centraal aardpunt
	Aarding
	Aardmat
	Schemerschakelaar (KNX)
	Armatuur
	Armatuur met ingebouwde bewegingssensor
	Armatuur, spatwaterdicht
	Armatuur op wand
	Armatuur op wand, spatwaterdicht
	Armatuur op wand, spatwaterdicht, nood
	Armatuur 600x600 inleg
	Bewegingsmelder (KNX)
	Kast/scheiding
	Armatuur, nood
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg beneden
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg links
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg rechts
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, Dimmer
	Schakelaar, 1-polig, spatwaterdicht
	Schakelaar, wissel-
	leiding, onbedraad
	leiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	WCD 1-voudig met beschermingscontact
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD 2-voudig met beschermingscontact
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD met stekkerverbinding en snoer tbv convactor
	Aansluitpunt 1 fase
	WCD 3 fasen, nul
	WCD 3 fasen, nul waterdicht
	Aansluitpunt 3 fase
	Wandgoot
	Kabelgoot

- Schakelcode CS betekend centraal geschakeld, deze schakelen dus niet door een schakelaar of bewegingsmelder, alle verlichting is DALI

- Thermostaten naar dichtstbijzijnde thermostaten verzamelpunt (TVP) met UTP cat 6a

- Aansluitpunten convectoren: Wcd boven plafond, naar beneden in wand met soepele snoer, kabel uit muur laten komen op 42mm+vl, 30mm uit linkse zijkant convactor op algemene groep

Hoogtes tenzij anders vermeld:

Schakelaars	: 1050mm+vl
Schakelaars+wcd	: 1050mm+vl
Wcd's	: 1050mm+vl
Thermostaat	: 1500mm+vl
Oproeptrerekcontact MIVA met koord	: 250mm+vl

Projectnaam:  
**AZC Gilze Fase 5**

Status: <b>DO</b>	Tekeningnr: <b>DO-5126ND-2-E210-39</b>	Projectnr: <b>2304080</b>
----------------------	---	------------------------------

Omschrijving: <b>Gebouw 39 verdieping</b>	dd.
<b>Noodverlichtingsinstallatie</b>	dd.
dd.	dd.
dd.	dd.
dd.	dd.

	Getekend: <b>JWI</b>	Schaal: <b>1:50</b>
	Datum: <b>27-9-2024</b>	Formaat: <b>A1</b>
	Bouwkundige onderlegger:	
	03-09-2024	

www.hoppenbrouwerstechniek.nl