

Vermogenscodelijst			Armatuurcodelijst		
Vergoeding	Omschrijving	Vergoeding	Code	Omschrijving	Vern.
AC	Airco	N.t.b.	A	invoer sim 150 dal	9
BK	Brandmeldcentrale	1200	A1	invoer sim 150	8
CB	Cen in boiler	250	A2	invoer sim 175	13
CON	Ventilator connector	20	B	invoer sim 175 dal	9
GP	Grundfos pomp	80	A2	invoer topser PIR	8
IC	Intercom	250	B	invoer sim 175 dal	13
KA	Koflie automaat	2000	B1	invoer sim 175	17
KK	Koelkast	75	B2	invoer sim 175 PIR	13
LBK W20	Luchtbehandelingskast	N.t.b.	C	Start surface sim PIR	17
LBK W30	Luchtbehandelingskast	N.t.b.	C1	Start surface sim	17
LBK W40	Luchtbehandelingskast	N.t.b.	D	Start panel dal	43
LI	Loket intercom	500	E	invoer sim 205 dal	27
MVA	MVA	150	F	Restito 1500	50
NR	Naregeling W	150	F1	Restito 1500	50
PK	Patchkast	2000	G-NV	Goxto dal - NV	16
PR	Printer	200	H-NV	Start surface PIR - NV	17
RR	Regelkast	1000	NV1	EVA DL1	2
Scherm	Scherm	150	NV2	EVA DL2	2
TGf	Toegangscontrole	500	NV3	EVA DOP 22	2
VW	Vaakwasser	2300	NV4	EVA DOP 22	2
Werk	Werkplek		NV5	K282/2 - daglichtsensor	2
WK	Watehraker	1800			
WTW	Warme-tegruwin unit	2600			
WP	Warmtepomp	N.t.b.			
WP gbk1	Warmtepomp IIP R7 U15	15300			

Symbol	Omschrijving
	Kaartlezer
	Elektrisch slot
	leiding, onbedraad t.b.v. CAT6 kabel
	Centraal aardpunt
	Aarding
	Aardmat
	Schemerschakelaar (KNX)
	Armatuur
	Armatuur met ingebouwde bewegingssensor
	Armatuur, spatwaterdicht
	Armatuur op wand
	Armatuur op wand, spatwaterdicht
	Armatuur op wand, spatwaterdicht, nood
	Armatuur 600x600 inleg
	Bewegingsmelder (KNX)
	Kast/scheiding
	Armatuur, nood
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg beneden
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg links
	Noodverlichtingsarmatuur, vluchtweg rechts
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, Dimmer
	Schakelaar, 1-polig, Spatwaterdicht
	Schakelaar, wissel-
	leiding, onbedraad
	leiding, bedraad
	Verdeelinrichting
	WCD 1-voudig met beschermingscontact
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 1-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD 2-voudig met beschermingscontact
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, spatwaterdicht
	WCD 2-voudig met beschermingscontact, kinderveilig
	WCD met stekkerverbinding en snoer tbv convector
	Aansluitpunt 1 fase
	WCD 3 fasen, nul
	WCD 3 fasen, nul waterdicht
	Aansluitpunt 3 fase
	Wandgoot
	Kabelgoot

- Schakelcode CS betekend centraal geschakeld, deze schakelen dus niet door een schakelaar of bewegingsmelder, alle verlichting is DALI
- Thermostaten naar dichtstbijzijnde thermostaten verzamelpunt (TVP) met UTP cat 6a
- Aansluitpunten convectoren: Wcd boven plafond, naar beneden in wand met soepele snoer, kabel uit muur laten komen op 42mm+vl, 30mm uit linkse zijkant convector op algemene groep

Hoogtes tenzij anders vermeld


Schakelaars	: 1050mm+vl
Schakelaars+wcd	: 1050mm+vl
Wcd's	: 1050mm+vl
Thermostaat	: 1500mm+vl
Opvoertrekcontact MIVA met koord	: 250mm+vl

Projectnaam:

Projectnaam: **AZC Gilze Fase 5**

Status: DO	Tekeningnr: DO-5126ND-2-E210-41	Projectnr: 2304080
---------------	------------------------------------	-----------------------

Omschrijving:
Gebouw 41 verdieping
Noodverlichtingsinstallatie

 www.hoppenbrouwerstechniek.nl	Getekend: JWJ	Schaal: 1:50
	Datum: 2-10-2024	Formaat: A1
Bouwkundige onderlegger: 03-09-2024		