

- dakopbouw (hellend) Rc 6,39 m<sup>2</sup>-K/W: (bu-bi)
- keramische pannen (dacapo)
  - tengelwerk/panlatten
  - gewapende waterkerende dampopen folie
  - dakbeschot 20mm
  - isolatie Rockroof Flexi 80mm
  - isolatie Rockroof Flexi Plus 180mm
  - sporen (volgens opgaaf constructeur)
  - gewapende dampwerende folie
  - rachelwerk 12mm
  - gipskartonplaat 12.5

9000+P  
vliering

muurplaat met muurplaatanker  
volgens opgaaf constructeur

muurplaat aan weerszijde  
afpurren

vloeropbouw:  
• leidingvloer 200mm

dilatatie ter voorkoming  
van scheurvorming

ligger t.b.v. dakkapel  
bevestigd aan sporen

- dakopbouw (dakkapel) Rc 6,47 m<sup>2</sup>-K/W: (bu-bi)
- EPDM dakbedekking
  - isolatie Therma TR26 platdak plaat met  
afschotlaag 60mm
  - underlayment 18mm
  - isolatie Therma TR26 platdak plaat 120mm
  - gewapende dampwerende folie
  - regelwerk 12mm
  - gipskartonplaat 12.5mm

spouwlat met cellenband

plint 12x60mm

goot onder afschot  
inplakken met EPDM

aluminium zetwerk

8885 +P

klossen

"onzichtbaar" geplaatst ventilatierooster  
ventilatiecapaciteit volgens opgaaf installateur

8435 +P

opening t.b.v. afwatering en  
ventilatie

kunststof kozijn  
VEKA met triple glas

1

1

63 120 85 85  
353