

ALGEMEEN		BRAND		W-INSTALLATIES	
	noordpijl		30 minuten wdbbo		opbouw thermostaatkraan met inbouw hand-/regendouche
	hoofd-/ nevenentree		zelfsluitende deur		
	aanduiding detail, verticaal/horizontaal		handbrandmelder		wastafel met opbouw mengkraan
	aanduiding doorsnede		ruimte voorzien van rookmelder aangesloten op BMI (conform NEN 2535)		wandtoilet met inbouwreservoir
	te slopen onderdeel		ruimte voorzien van algemene noodverlichting (conform NEN 1010)		
	kozijnmerk - materiaalaanduiding: H = hout, A = aluminium, S = staal, K = kunststof - aanduiding exterieur/interieur: hoofdletter/kleine letter (H01/h01) - dm = dagmaat		nevenindicator		ventilatie afvoerventiel in wand / plafond, debieten conform opgave instal
	vloerniveau t.o.v. PEIL in mm (plattegrond)		panieksluiting		ventilatie toevoerventiel in wand / plafond, debieten conform opgave inst
	vloerniveau t.o.v. PEIL in mm (doorsnede)		brandslanghaspel, lengte in meters		ventilatie overflow d.m.v. kier onder de deur
	leidingschacht (diverse afmetingen)		slow whoop		hemelwaterafvoer
	aanduiding vloer(V01), wand(W01) en plafond(P01) afwerking, zie materiaalstaat		aanduiding vluchtweg (conform NEN 3011)		standleidingen neerwaards
			aanduiding nooduitgang (conform NEN 3011)		meterkast met ga en electrameter, 30 min wdbbo
			brandmeldcentrale		
			droge blusleiding		
			positie handbrandblusser		
			sleutelkluis		
			brandweer ingang		
opmerking: alle toegepaste materialen voldoen aan de voorgeschreven brandvoortplantingsklasse conform bouwbesluit afdeling 2.9, tabel 2.66, welke zijn bepaald volgens NEN-EN 13501-1.					

