



PARCERINGEN, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

- | | |
|--------------------|--|
| 45.0.14 | gebouwnummer, verdieping, ruimtenummer |
| Gang | kamertype |
| 7.3 m ² | oppervlakte |

Energiezuinigheids cf. § 4.4.1 Bbl 2024
 Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doornvallen, en/of
 doornbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveaueverschillen hoger
 dan 1m.
 Geluidswering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.
 Dimensionering riolering volgens NEN 3215.
 Installaties volgens opgave installatie-adviseur.
 Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale
 weerstandsklasse 2.
 Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.
 Constructie conform tekeningen en berekeningen
 constructeur. Constructies en hun onderlinge aansluitingen
 uitvoeren cf. voorbeelden in NEN 2652.

- * Bestand kozijn handhaven, bestaande onderdorpel handhaven, kierdichting verbeteren
- * Nieuw kozijn
 - 1 Glazen deur in systeemwand, db-waarde R \geq 32dB
 - 2 Glazen deur in systeemwand, db-waarde Rw \geq 39dB
 - 3 Vlakke deur
 - 4 Vlakke deur, db-waarde Rw \geq 39dB
 - 5 Vlakke deur, db-waarde R \geq 39dB
 - 6 Vlakke deur, brandwerend 30min
 - 7 Vlakke deur, brandwerend 30min, db-waarde Rw \geq 32dB
 - 8 Deur met kozijn, brandwerend 30min
- * Deur met zijlicht
- * Halfhoofde deur
- * 11 Stalen deur
- * 12 Houten deur historisch getoogd en in vu schroefjes
- * Met beglazing
- * Zelftillend
- * Nieuwe onderdorpel, holonite



wijzigd

Datum
5-10-2024

45-NT-4101



BRAAKSMA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU