

## Woonfunctie voor particulier eigendom

- (Drink) water voorzien volgens NEN 1006

Elektriciteit volgen NEN 1010

Scheidingconstructie natte ruimtes:  
De scheidingconstructie van een toilet en van een badruimte, hebben maximaal aan een zijde die grenst aan de ruimte, tot 1,2m meter hoogte boven de vloer, dat is dat is een volgens NEN 2778 bepaalde waterparame die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

Voor een badruimte geldt tevens dat ter plaatse van de douche tot een hoog van 2,1 meter boven de vloer van de ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde waterparame die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s1/2).

- min. breedte van de trap : 700mm
- min. vrije hoogte boven de trap : 1900mm
- min. aanrede t.p.v. de klimlijn : 130mm
- max. hoogte van de optrede : 220mm
- min. afstand klimlijn tot zijkanten trap : 200mm

Toe te passen materialen mogen geen (H) CFK's bevatten.  
Verduurzaam stalen producten alleen wanneer dit noodzakelijk is.  
Gebruik voor beton waar technisch mogelijk klinkarme cementsoorten en  
gebruik eventueel beton met grindvervangers.

**Vloerafscheiding:**  
Een vloer moet ter voorkoming van het van die vloer kunnen vallen bij de randen zijn voorzien van een afscheiding waarvan de hoogte, gemeten vanaf de vloer tenminste 900mm hoog. Tussen een vloer en de afscheiding mag, horizontaal gemeten, geen opening aanwezig zijn die breder is dan 100mm. Openingen in de afscheiding tot een hoogte van 600mm boven de vloer mogen niet breder zijn dan 200mm.

 = metselwerk

                     = isolatie

== = kalkzandsteen

 = lichte scheidingswand

 = in het werk gestort beton

 = prefab beton

