



uitvoering betonconstructies volgens NEN-EN 1992-1-1

PVC riolering vlg's voorschriften  
alle verbindingspunten afwateren

kanaalplaatvloer 200mm, met korno-keur volgens teken  
wordt minimaal 4 weken voor verwerking overleed aan

## GRONDVERBETERING TOEPASSEN

BUITENPUTWAND min. 240 mm dk, wapering net Ø8-150 mm binnen  
TUSSENPUTWAND 200 mm dk, wapering net Ø8-150 mm in best middle

alle wapening uitvoeren volgens berekening hoofdconstructeur

afvoer overtollig grondwater d.m.v. drainageslang rond 80 mm  
LET OP! drainage aanbrengen rond de put t.b.v. voorkomen van

-SP1:- sparing 600x300 mm. onderin putmuur

berekening van de plaatroosters en vloerelementen  
worden 4 weken voor verwerking overleed door de leverancier en aannemer

HOOFDCONSTRUCTEUR = C.A.M. VERMEIJ BV

© VAN DIJN ADVIES BV



**DUN ADVIES**  
partner in het buitengebied

Vestigings Gilze	PROJECTNUMMER 97103.GA052	TEKENAAR RoHe
------------------	------------------------------	------------------

Vestiging Someren	Bestektekening 02	1:100
		BLAD

info@vandunadvies.nl