

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 25 oktober 2023 ingediende aanvraag van de Gemeente Oss om een oprichting krachtens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, voor het juridisch oprichten en in werking hebben van de inrichting, gelegen aan de Diezestraat 6 in Oss.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens dezen,

Valid Signed door 
op 23-07-2025

Clustermanager Provincie
Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 23-07-2025

Afschrift aan:

- Arcadis Nederland B.V.
- Gemeente Oss
- Brandweer Brabant-Noord, afdeling risicobeheersing
- Provincie Noord-Brabant
- ODZOB
- ODBN (TH, EV)

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 25 oktober 2023 is aanvraag ontvangen van Gemeente Oss. De aanvraag heeft betrekking op de juridische oprichting van de inrichting gelegen aan de Diezestraat 6 te Oss. De aanvraag heeft OLO-nummer 8118751 en is geregistreerd onder nummer Z/208657.

Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet wordt de beschikking op de aanvraag afgehandeld conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo).

II. Besluit ex. Art. 7.17 Wet milieubeheer – m.e.r.-beoordeling

De verandering betreft het verruimen van de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstromen tot boven de 50 ton, het accepteren en verwerken van KEI-hout (Klein Elektronisch en ICT) en het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval. De mer-beoordeling (notitie) is gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend omdat de activiteit, een activiteit betreft die krachtens artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer is aangewezen als een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Het initiatief heeft betrekking op activiteiten zoals bedoeld in artikel 2, lid 5 onder a, juncto de bijlage, onderdeel D, categorie D.18.1, van het Besluit milieueffectrapportage.

Wij besluiten dat, bij de voorbereiding op het besluit van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verruimen van de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstromen tot boven de 50 ton, het accepteren en verwerken van KEI-hout (Klein Elektronisch en ICT) en het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval géén milieueffectrapport (MER) hoeft te worden gemaakt. Een separate m.e.r.-beoordeling is bijgevoegd.

Wij nemen dit besluit gelet op:

- de notitie waarin de gemeente Oss kenbaar heeft gemaakt voornemens te zijn de activiteit te wijzigen;
- de informatie die de gemeente Oss heeft verstrekt over deze activiteit en de waarschijnlijk belangrijkste gevolgen voor het milieu van deze activiteit en tevens alle andere relevante omstandigheden waaronder de gemeente Oss de activiteit zal uitvoeren.

III. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wabo, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 1. van de Wabo te verlenen voor het (juridisch) oprichten van de inrichting Duurzaamheidsplein Oss. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in de paragraaf 'voorschriften milieu' van dit besluit;
- op grond van artikel 10.54a, tweede lid van de Wet milieubeheer te verlenen voor het mengen van Pak-rijk en Pak-arm dakafval;

En tevens:

- dat de voorschriften 1.6.1 en 1.6.2 nog gedurende 36 maanden nadat de vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
Aanvraag ingediend op 25 oktober 2023
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 8118751;
 - 8118751_1698221725243_M01a-_Luchtfoto_Duurzaamheidsplein - M01a-Luchtfoto Duurzaamheidsplein;
 - 8118751_1698225841301_Bijlage_B_-_Tabel_afvalstromen_definitief - Bijlage B-Tabel afvalstromen;
 - 8118751_1698225916388_Bijlage_C_-_Acceptatievoorwaarden_Duurzaamheidsplein_Oss_2018 - Bijlage C;

Aanvulling 1, ingediend op 30 augustus 2024

- M02 - Akoestisch Onderzoek Duurzaamheidsplein Oss - Rapport (25082024);
- M06- 30129616-ARCADIS-RAP-Bodemrisico analyse-herzien 25082024;
- M07 - Vormvrije mer 28082024;
- M08 - afvalstoffenlijst Duurzaamheidsplein Oss 30082024;
- M10a - Nulsituatie en verkennend bodemonderzoek Groenverwerking en Milieustraat Oss compleet(079683031-A) 2;
- M10b - Diezestraat 8 en 12 Oss, Verkennend bodemonderzoek, 28-02-2019 geanonimiseerd.

Aanvulling 2, ingediend op 9 mei 2024

- AO IC Duurzaamheidsplein Oss 09092024;
- Aanvullingenlijst Duurzaamheidsplein Oss 9 sept 2024.

Aanvullingen 3, ingediend op 15 januari 2025

- Erratum Duurzaamheidsplein Oss aanvullingen 2025;
- M01b Terreintekening_13-1-2025;
- M03 - M2024091600R001v2_Onderzoek_lucht_stikstof;
- M04-BBT afvalbehandeling 15-01-2025;
- M05b- PGS30 GAP analyse 08012025;
- M07 - Vormvrije mer 15012025;
- M09 - AV beleid en AOIC Duurzaamheidsplein Oss 15012025;
- Toelichting Oprichtingsvergunning 15012025.

Aanvullingen 4, ingediend op 29 april 2025

- M05a- PGS15 GAP analyse v2021 25-04-2025;
- Memo Externe Veiligheid Duurzaamheidsplein Oss 24 april 2025.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Beroep

Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor

<https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep/>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de kennisgeving van dit besluit.

INHOUD

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUD	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	8
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	8
1.1 OPENINGSTIJDEN	8
1.2 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	8
1.3 INSTRUCTIES	8
1.4 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	8
1.5 REGISTRATIE	9
1.6 BEDRIJFSBEÏNDIGING	9
1.7 MILIEUBEHEERSYSTEEM	10
1.8 PROEFNEMINGEN	11
2 AFVALSTOFFEN	12
2.1 AFVALSCHEIDING	12
2.2 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	12
2.3 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	12
2.4 BEDRIJFSVOERING	15
2.5 REGISTRATIE	15
3 AFVALWATER EN WATERBESPARING	16
3.1 ALGEMEEN	16
3.2 VOORZIENINGEN	16
4 BODEM	17
4.1 DOELVOORSCHRIFTEN	17
4.2 VLOEISTOFDICHTTE VLOEREN	17
4.3 BEDRIJFSRIOLERINGEN	18
5 EXTERNE VEILIGHEID	18
5.1 OPSLAG VAN BRANDBLUSSERS EN LACHGASCYLINDERS	18
5.2 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	18
5.3 OPSLAG VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN EN LITHIUM-ION ACCU'S	18
5.4 VLOEIBARE BRANDSTOFFEN AFLEVERINSTALLATIES	18
6 BRANDVEILIGHEID	19
6.1 PREVENTIEVE MAATREGELEN	19
7 GELUID	20
7.1 ALGEMEEN	20
7.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	20
7.3 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES	20
8 GEUR	21
8.1 VERBLIJFTIJD AFVALSTOFFEN	21
9 LUCHT	21
9.1 DIFFUSE STOFEMISSIONS	21

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	22
1. PROCEDURELE ASPECTEN	22
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	22
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	22
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	22
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	23
1.5. VERGUNNINGPLICHT	24
1.6. BEVOEGD GEZAG	25
1.7. COÖRDINATIE MET DE WATERWET	25
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	25
1.9. PROCEDURE	25
1.10. ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	25
1.11. WET NATUURBESCHERMING	26
2. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT	27
2.1. INLEIDING	27
2.2. KENMERKEN VAN HET PROJECT	27
2.3. LOCATIE VAN HET PROJECT	28
2.4. SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT	29
2.5. CONCLUSIE	31
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU	32
1. TOETSINGSKADER MILIEU	32
1.1. INLEIDING	32
1.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	32
1.3. ACTIVITEITENBESLUIT	32
2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	33
2.1. TOETSINGSKADER	33
2.2. CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	33
2.3. CONCLUSIES BBT	34
3. AFVALSTOFFEN.....	35
3.1. AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	35
3.2. OPSLAAN VAN AFVALSTOFFEN OP DE PLAATS VAN PRODUCTIE	37
3.3. ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	37
3.4. TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	38
3.5. AV-BELEID EN AO/IC	39
3.6. REGISTRATIE	40
3.7. CONCLUSIE	40
4. AFVALWATER EN WATERBESPARING.....	40
4.1. TOETSINGSKADER	40
4.2. BEOORDELING EN CONCLUSIE	41
4.3. WATERBESPARING	41
5. BODEM	42
5.1. ACTIVITEITENBESLUIT	42
5.2. OMGEVINGSWET	42
5.3. HET KADER VOOR DE BESCHERMING VAN DE BODEM	43
5.4. DE BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN	43
5.5. BEOORDELING EN CONCLUSIE	43
5.6. NULSITUATIEONDERZOEK.....	43

5.7	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPlicht BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING.....	44
6.	ENERGIE	44
6.1	ALGEMEEN	44
6.2	CONCLUSIE	44
6.3	OMGEVINGSWET	45
7.	EXTERNE VEILIGHEID	45
7.1	ALGEMEEN	45
7.2	BEOORDELING PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO	45
7.3	OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS-RICHTLIJNEN)	46
7.4	OPSLAG VAN GASFLESSEN	46
7.5	OPSLAG VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN EN ACCU'S	46
7.6	(INTERN) NOODPLAN.....	46
7.7	EINDCONCLUSIE PLAATSGEBONDEN RISICO EN GROEPSRISICO	46
7.8	OMGEVINGSWET	47
8.	BRANDVEILIGHEID.....	47
8.1	ADVISING BRANDWEER	47
9.	GELUID EN TRILLINGEN.....	48
9.1	ALGEMEEN	48
9.2	REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE	48
9.3	INDIRECTE HINDER	48
9.4	BIJZONDERE SITUATIES	49
9.5	CONCLUSIES.....	49
9.6	TRILLINGEN.....	49
10.	GEUR.....	49
10.1	BEOORDELING GEURHINDERSITUATIE	49
10.2	CONCLUSIES.....	49
11	LUCHT	49
11.1	TOETSINGSKADER.....	49
11.2	PUNTBRONEMISSIONS VAN PROCESINSTALLATIES.....	50
11.3	DIFFUSE EMISSIONS.....	50
11.4	ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (ZSS)	51
11.5	LUCHTKWALITEIT.....	51
11.6	PRTR-VERSLAG	52
11.7	EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT	52
11.8	OMGEVINGSWET	52
12	OVERIGE ASPECTEN	52
12.1	OVERIGE VOORSCHRIFTEN.....	52
12.2	PROEFNEMINGEN.....	53
13.	CONCLUSIE	53
	BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST	54

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Openingstijden

- 1.1.1 De inrichting mag in werking zijn maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

1.2 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.3 Instructies

- 1.3.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.3.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.4 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.4.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.4.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.4.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt of door omstandigheden de bescherming van de fysieke leefomgeving in gevaar komt of in gevaar dreigt te komen, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.5 Registratie

1.5.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- d. de documenten en registraties van de in deze vergunning voorgeschreven registratieverplichtingen;
- e. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De hierboven genoemde documenten moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.5.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.6 Bedrijfsbeëindiging

1.6.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.6.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.7 Milieubeheersysteem

1.7.1 Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, dient vergunninghouder overeenkomstig BBT1 van de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalbehandeling, zoals vastgesteld door de Europese Commissie op 10 augustus 2018, te beschikken over een milieubeheersysteem (MBS). Het MBS moet worden uitgevoerd en worden onderhouden. In het MBS dienen de volgende elementen te zijn opgenomen:

- I. betrokkenheid van het management, met inbegrip van het hoger management;
- II. uitwerking door het management van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;
- III. planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en investeringen;
- IV. uitvoering van procedures met bijzondere aandacht voor:
 - a. bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid,
 - b. aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid,
 - c. communicatie,
 - d. betrokkenheid van de werknemers,
 - e. documentatie,
 - f. efficiënte procescontrole,
 - g. onderhoudsprogramma's,
 - h. noodplan en rampenbestrijding,
 - i. waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving;
- V. controle van de prestaties en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor:
 - a. monitoring en meting,
 - b. corrigerende en preventieve maatregelen,
 - c. bijhouden van gegevens,
 - d. onafhankelijke (waar mogelijk) interne of externe audits om vast te stellen of het MBS voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;
- VI. beoordeling door het senior management van het MBS en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;
- VII. volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën;
- VIII. bij de ontwerpfase van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de latere ontmanteling ervan;
- IX. op regelmatige basis een sectorale benchmarking uitvoeren;
- X. afvalstroombeheer (zie BBT 2*);
- XI. een inventarisatie van afvalwater- en afgasstromen (zie BBT 3*);
- XII. residuenbeheerplan (zie de beschrijving in punt 6.5*);
- XIII. ongevallenbeheerplan (zie de beschrijving in punt 6.5*);
- XIV. geurbeheerplan (zie BBT 12*);
- XV. beheerplan voor geluid en trillingen (zie BBT 17*).

* van de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalbehandeling, zoals vastgesteld door de Europese Commissie op 10 augustus 2018

1.8 Proefnemingen

- 1.8.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Tijdelijke goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 1.8.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef, moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - b. een beschrijving van de alternatieve (afval)stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - f. de duur van de proef.
- 1.8.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieu-hygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.
- 1.8.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 1.8.5 De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen ontstaan uit eigen activiteiten te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf gescheiden af te voeren:

- A. Huishoudelijk afval
- B. Papier en karton
- C. Kunststof en kunststof verpakkingen
- D. Hout
- E. Metalen
- F. Glas
- G. Shredder residu

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

2.2.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.4 De algemene termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
In het kader van brandveiligheid zijn voor diverse afvalstromen kortere opslagtermijnen van toepassing zoals opgenomen in tabel 7 van de toelichting van de aanvraag.

2.3 Acceptatie van afvalstoffen

2.3.1 In de inrichting, de milieustraat voor particulieren, mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment in totaal niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan de aangegeven hoeveelheden in tonnages en mag de doorzet niet meer bedragen dan de aangegeven hoeveelheden in tonnages per jaar.

Afvalstroom	Euralcode	Maximale opslag* (ton)	Maximale doorzet per jaar (ton)
Milieustraat			
Grof / fijn Huishoudelijke restafval	20.03.07 20.03.99	25	4.000
B-hout gemengd A+ b hout	20.01.38c	74	4.500
Hout C geïmpregneerd hout	20.01.37c*	21	250
Puin	17.01.01 t/m 17.01.03 17.01.07c	225	4500
Grond/Zand	20.02.02	40	2.500
Grof tuin-/ en groenafval	20.02.01	180	8.000
Asbest	17.06.01* 17.06.03* t/m 17.06.05*	15	200
Dakleer	17.03.01c* 17.03.02c 17.03.03*	10	300
Banden (met/zonder velg)	16.01.03	15	60
Tapijt & vloerbedekking	17.09.02c 17.09.04c 20.01.99	5	200
Metalen	20.01.40	100	600
Gipsblokken	17.08.02c	30	350
Glas (vlak)	17.02.02c 20.01.02	36	200
Glazen flessen	20.01.02	3	10
Kunststofverpakkingen (PMD)	15.01.02 20.01.39	30	60
Incontinentiemateriaal	18.01.04c	1,1 m ³	50 m ³
Textiel	20.01.11	1 m ³	52 m ³
Papier	15.01.01 20.01.01	12	600
Tv's, computer/telecom apparatuur e.d.	20.01.36	6	700
Koel/vrieskasten	20.01.23* en 20.01.35*	6	425
KCA***	20.01.13* t/m 20.01.36	10**	150
Matrassen	20.03.07	50	150
EPS	17.06.04	2	6
Tuinmeubelen	20.01.39	25	100
Overige kunststoffen	20.01.39	50	350
Bouw- en sloopafval	17.06.04 17.09.04c	30	600
Cellenbeton	17.01.01	60	100
Bakolie/frituurvet	20.01.25	0,5	12

Afvalstroom	Euralcode	Maximale opslag* (ton)	Maximale doorzet per jaar (ton)
Brandblussers (en lachgascilinders)	16.05.04 16.05.05	0,1 (opslag lachgascilinders maximaal 1.000 liter)	2,5
Leo Janssenhal			
PMD afval	15.01.02 20.01.39	100	2.500
Grof huishoudelijk afval	20.03.07 20.03.99	400	4.000
Buitenterrein			
Groenafval (hoveniers)	20.02.01	400	17.000

* Inclusief de binnen de inrichting vrijkomende afvalstromen als genoemd in voorschrift 2.1.1

** Met een maximum van 2,5 ton per opslagruimte (PGS15).

*** Inclusief maximaal 60 liter lithium-ion energiedragers.

2.3.2 Lachgascilinders die worden afgegeven of onverhoopt worden aangetroffen dienen te worden opgeslagen in een volledig afgesloten bak met een maximale capaciteit van 1.000 liter.

2.3.3 De voorziening voor matrassen, wordt zo uitgevoerd dat de matrassen niet in contact kunnen komen met hemelwater.

Voorschriften met betrekking tot dakleer (Eural codes 17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*)

2.3.4 Van buiten de inrichting aangevoerde gemengde partijen dakafval¹ moeten als Pak-rijk dakafval worden afgevoerd.

2.3.5 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.3.6 Het AV-beleid en de AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen, moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.3.7 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag, en een eventuele benodigde omgevingsvergunning, mag de wijziging doorgevoerd worden.

¹ Dakafval is PAK-rijk als de concentratie aan PAK10 > 75 mg/kg droge stof. Dakafval is PAK-arm als de concentratie aan PAK10 ≤ 75 mg/kg droge stof. Onder beide typen dakafval kan (afhankelijk van de concentratie PAK10) tevens vallen zogenaamd composiet dakafval met maximaal 10% (v/v) 'dakbedekking vreemd' materiaal.

2.4 Bedrijfsvoering

- 2.4.1 Binnen de inrichting in de Leo-Janssen-hal mag het grof huishoudelijk afval worden geshredderd.
- 2.4.2 Binnen de inrichting in de demontagehal mogen onderstaande materialen worden gedemonteerd, die daarna kunnen worden afgevoerd.
- Metalen gebruiksvoorwerpen (zoals fietsen, parasols, bedbodems, etc.)
 - Meubels
 - KEI-hout

2.5 Registratie

- 2.5.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn voor bedrijven niet zijnde particulieren, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

- 2.5.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de afvoerbesteding;
 - d. de naam en adres van de afnemer;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.5.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van plaats herkomst;

- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode;
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- g. de datum van afvoer;
- h. de naam en adres van plaats afvoer.

- 2.5.4 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 2.5.5 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 2.5.6 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3 AFVALWATER EN WATERBESPARING

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 3.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.2 Voorzieningen

- 3.2.1 Het bedrijfsafvalwater, bestaande uit afstromend hemelwater afkomstig van alle verharde oppervlakken (niet zijnde dakvlakken) en vloeistofdichte voorzieningen en het sproeiwater wat gebruikt is om het terrein en/of het afval te bevochtigen en containers schoon te spoelen, moet voorafgaand aan lozing op de gemeentelijk riolering door een olie/slib

afscheider, zandafscheider en controleput worden geleid. De olie/slibafscheider dient voldoende capaciteit te hebben voor het af te voeren debiet en dient zo vaak als nodig is te worden gereinigd, geïnspecteerd en onderhouden te worden (conform NEN-EN 858 methodiek), om een goede werking te garanderen.

Deze werkzaamheden dienen in het milieubeheerssysteem te worden bijgehouden.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

- 4.1.1 Het bodemrisico van bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Vloeistofdichte vloeren

- 4.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of voorziening moet plaatsvinden overeenkomstig de BRL SIKB 7700.
- 4.2.2 Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of voorziening moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.3 Een vloeistofdichte vloer of voorziening moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2.
- 4.2.4 In afwijking van voorschrift 4.2.3 vindt de eerste beoordeling en goedkeuring van een vloeistofdichte vloer of voorziening plaats binnen zes jaar na aanleg. Voorwaarde hierbij is dat vloeistofdichte vloer of voorziening is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een deskundige die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 4.2.5 De voorschriften 4.2.2 t/m 4.2.4 zijn niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of voorziening die niet inspecteerbaar is als bedoeld in AS SIKB 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
- 4.2.6 Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of voorziening.
- 4.2.7 Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig bijlage 6 van de AS SIKB 6700.
- 4.2.8 Een vloeistofdichte vloer of voorziening wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.2.2 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 4.2.6 en 4.2.7 niet of niet overeenkomstig deze

voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

4.3 Bedrijfsrioleringen

- 4.3.1 Nieuw aan te leggen rioolssystemen voor het afvoeren van bodembedreigende vloeistoffen moeten vloeistofdicht zijn ontworpen en aangelegd volgens de criteria genoemd in de BRL SIKB 7700.
- 4.3.2 Rioolssystemen moeten aantoonbaar vloeistofdicht zijn volgens de criteria genoemd in AS SIKB 6700 en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen. Uitgezonderd hierop zijn rioolssystemen voor de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.
- 4.3.3 Een bedrijfsriolering moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 4.3.2.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslag van brandblussers en lachgascylinders

- 5.1.1 Bij de opslag van brandblussers en lachgascylinders, ADR-klasse 2, moet worden voldaan aan de voorschriften van de PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021), met uitzondering van de voorschriften 6.1.2 tot en met 6.1.6.

5.2 Opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen (PGS 15 opslagen)

- 5.2.1 De opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van de PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021). Voor brandblussers en lachgascylinders, ADR-klasse 2 is voorschrift 5.1.1 van toepassing.

5.3 Opslag van lithium-ion batterijen en lithium-ion accu's

- 5.3.2 De opslag van beschadigde energiedragers mag maximaal 29 kg bedragen en de opslag van onbeschadigde energiedragers (lithium-ion batterijen en lithium-ion accu's) mag maximaal 333 kg bedragen.
- 5.3.3 Indien beschadigde en onbeschadigde energiedragers gezamenlijk worden opgeslagen dienen de hoeveelheden bij elkaar te worden opgeteld als zijnde beschadigde energiedragers.

5.4 Vloeibare brandstoffen afleverinstallaties

- 5.4.1 Bij de aflevering van dieselolie moet worden voldaan aan de voorschriften van de PGS 30:2021 versie 1.0 (augustus 2021).

6 BRANDVEILIGHEID

6.1 Preventieve maatregelen

- 6.1.1 Iedereen die binnen de inrichting aanwezig is moet bekend zijn met de algemene veiligheidsvoorschriften en de voorschriften in geval van noodsituaties. Dit betekent onder andere kennis van het verbod op roken, verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, wat te doen bij calamiteiten, en veilige vluchtroutes naar verzamelplaats.
- 6.1.2 Iedere medewerker (met uitzondering van werknemers met een kantoorfunctie en die geen bedrijfshulpverlener zijn) moet aantoonbaar bekend zijn met het praktisch gebruik van kleine blusmiddelen. Tevens moeten medewerkers van (onder)aannemers die brandgevaarlijke werkzaamheden bij het bedrijf uitvoeren, bekend zijn met het praktische gebruik van kleine blusmiddelen.
- 6.1.3 Binnen het bedrijf moet een persoon zijn aangesteld die belast is met:
- de periodieke controle van de brandbeveiligingsinstallaties en brandbestrijdingsmiddelen;
 - de beproeving van de goede werking van de brandbeveiligingsinstallaties en brandbestrijdingsmiddelen;
 - het organiseren van de benodigde oefeningen van het noodplan en de noodorganisatie;
 - het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsnoodorganisatie te behouden, alsmede om de contacten met de brandweer te onderhouden;
 - het up-to-date houden van het interne noodplan.
- 6.1.4 Alle brandbeveiligingsinstallaties en brandbestrijdingsmiddelen voor blussen, koelen of anderszins, dienen bedrijfszeker te zijn, voor onmiddellijk gebruik gereed, onbelemmerd bereikbaar en tegen aanrijding zijn beschermd.
- 6.1.5 Bij het bedrijf mag, behoudens daarvoor ingerichte ruimten, geen open vuur aanwezig zijn. Deze bepaling is niet van toepassing indien werkzaamheden moeten worden verricht waarbij open vuur noodzakelijk is. Vergunninghouder moet zich er van hebben overtuigd dat deze werkzaamheden zonder gevaar kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor dient door vergunninghouder een werkvergunning af te worden gegeven waarin is bepaald welke werkzaamheden onder welke condities, waar mogen worden uitgevoerd.
- 6.1.6 Het open vuurverbod moet op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt door middel van opschriften in de Nederlandse en Engelse taal of door middel van een symbool overeenkomstig de NEN 3011:2021. Deze opschriften of symbolen moeten nabij de toegang(en) van het terrein van het bedrijf en op steigers/pieren zijn aangebracht. Zij moeten goed leesbaar en zichtbaar zijn.

7 GELUID

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 7.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

Nr	Omschrijving	Hoogte [m]	$L_{Ar,LT}$ dagperiode (07.00-19.00 uur) [dB(A)]
2	Bedrijfswoning Maaskade 41	1,5	38
03a	Woning Machareneweg 32	1,5	34
8	Bedrijfswoning Dommelstraat 44a	5,0	43
10	Bedrijfswoning Dommelstraat 42	5,0	41
11	Bedrijfswoning Dommelstraat 33	1,5	35

- 7.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

7.3 Incidentele bedrijfssituaties

- 7.3.1 Maximaal 12 keer per jaar mag er gebruik gemaakt worden van de shredderinstallatie, waarbij Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande geluidgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:

Nr	Omschrijving	Hoogte [m]	$L_{Ar,LT}$ dagperiode (07.00-19.00 uur) [dB(A)]
2	Bedrijfswoning Maaskade 41	1,5	48
03a	Woning Machareneweg 32	1,5	37
8	Bedrijfswoning Dommelstraat 44a	5,0	48
10	Bedrijfswoning Dommelstraat 42	5,0	46
11	Bedrijfswoning Dommelstraat 33	1,5	44

8 Geur

8.1 Verblijftijd afvalstoffen

Om geurhinder buiten de inrichting te voorkomen dienen afvalstoffen zo kort mogelijk binnen de inrichting te worden opgeslagen, waarbij de maximale verblijftijd 14 dagen bedraagt.

9 LUCHT

9.1 Diffuse stofemissies

9.1.1 Activiteiten binnen de inrichting moeten op zodanige wijze plaatsvinden dat als gevolg daarvan op meer dan twee meter vanaf de bron geen stofvorming visueel waarneembaar is.

9.1.2 Het tegengaan van stofverspreiding van opslagen, activiteiten en bewerken van afvalstoffen in de buitenlucht met stuifgevoelige stoffen moet plaatsvinden door het bevochtigen of afdekken van de opslag.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 25 oktober 2023 is aanvraag ontvangen van de gemeente Oss. De aanvraag heeft betrekking op de juridische oprichting van de inrichting gelegen aan de Diezestraat 6 te Oss. De aanvraag is aangevuld op 30 augustus 2024, 9 september 2024, 11 september 2024, 14 november 2024, 15 januari 2025 en 29 april 2025.

1.2. Projectbeschrijving

Het duurzaamheidsplein is een bestaande inrichting. Door de beoogde veranderingen van de inrichting wordt de inrichting een vergunningplichtige IPPC-installatie. Er is daarmee sprake van een (juridische) oprichting. Ook wijzigt hierdoor het bevoegd gezag.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het accepteren, op- en overslaan, sorteren en be- en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van de bewoners van de gemeente Oss en de voormalige gemeente Landerd.

Op de locatie van het Duurzaamheidsplein van gemeente Oss vinden de volgende hoofdactiviteiten / verwerkingsroutes plaats:

- Route 1: inzamelen particulier afval (milieustraat), incl. shredderen grof huishoudelijk afval
- Route 2: Activiteiten demontagehal
- Route 3: Kringloopbedrijf
- Route 4: Opslag PMD afval
- Route 5: inzamelen groen van hoveniers en contractanten gemeente Oss

De aangevraagde veranderingen zijn het verruimen van de opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstromen tot boven de 50 ton, het accepteren en verwerken van KEI-hout (Klein Elektronisch en ICT) en het opslaan van meer dan 600 m³ groenafval.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het oprichten van een inrichting en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen (hierbij zijn vervallen stukken, die vervangen zijn door aangepaste versies, weggelaten):

Aanvraag ingediend op 25 oktober 2023

- Aanvraagformulier met OLO nummer 8118751;
- 8118751_1698221725243_M01a-_Luchtfoto_Duurzaamheidsplein - M01a-Luchtfoto Duurzaamheidsplein;
- 8118751_1698225841301_Bijlage_B_-_Tabel_afvalstromen_definitief - Bijlage B-Tabel afvalstromen;
- 8118751_1698225916388_Bijlage_C_-_Acceptatievoorwaarden_Duurzaamheidsplein_Oss_2018 - Bijlage C;

Aanvulling 1, ingediend op 30 augustus 2024

- M02 - Akoestisch Onderzoek Duurzaamheidsplein Oss - Rapport (25082024);
- M06- 30129616-ARCADIS-RAP-Bodemrisico analyse-herzien 25082024;
- M07 - Vormvrije mer 28082024;
- M08 - afvalstoffenlijst Duurzaamheidsplein Oss 30082024;
- M10a - Nulsituatie en verkennend bodemonderzoek Groenverwerking en Milieustraat Oss compleet(079683031-A) 2;
- M10b - Diezestraat 8 en 12 Oss, Verkennend bodemonderzoek, 28-02-2019 geanonimiseerd.

Aanvulling 2, ingediend op 9 mei 2024

- AO IC Duurzaamheidsplein Oss 09092024;
- Aanvullingenlijst Duurzaamheidsplein Oss 9 sept 2024.

Aanvullingen 3, ingediend op 15 januari 2025

- Erratum Duurzaamheidsplein Oss aanvullingen 2025;
- M01b Terreintekening_13-1-2025;
- M03 - M2024091600R001v2_Onderzoek_lucht_stikstof;
- M04-BBT afvalbehandeling 15-01-2025;
- M05b- PGS30 GAP analyse 08012025;
- M07 - Vormvrije mer 15012025;
- M09 - AV beleid en AOIC Duurzaamheidsplein Oss 15012025;
- Toelichting Oprichtingsvergunning 15012025.

Aanvullingen 4, ingediend op 29 april 2025

- M05a- PGS15 GAP analyse v2021 25-04-2025;
- Memo Externe Veiligheid Duurzaamplein Oss 24 april 2025.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning	31-10-2008	1460520	Oprichten inrichting voor composteren van groenafval, opslag grond/zand, een milieustraat en kringloopcentrum
Ambtshalve wijziging	22-11-2010	2357407	Aanpassen gewijzigde wetgeving
Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen	31-12-2012	C2085108/3296332	Wijzigen opslaglocaties, opslagvoorziening en opslagcapaciteiten
Omgevingsvergunning milieu neutraal veranderen	28-02-2017	2675457/Z012465	Aanpassen inname- en verwerkingshoeveelheden groenafval en acceptatie van autobanden
Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning	24-08-2018	Z/051573	Gedeeltelijk intrekken vier omgevingsvergunningen voor beëindiging composteringsactiviteiten en terugbrengen opslagcapaciteit van gevaarlijke afvalstoffen tot onder 50 ton

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	16-03-2020	10004939	Het verder ontwikkelen van de demontagehal
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets	24-09-2020	Z/123785	Uitbreiden met stalling containers, parkeerplaatsen, tijdelijke opslag klein niet-gevaarlijk materieel
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	03-11-2022	1250757	Veranderen van het duurzaamheidsplein

De hierboven genoemde vergunningen zijn op grond van artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.

Door de gedeeltelijke intrekking in 2018 resteerde een situatie welke niet meer onder de vergunningplicht milieu ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo viel maar als type B-inrichting geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer (oud) is komen te vallen.

Overgangsrecht

De aanvraag om omgevingsvergunning wordt afgerond op grond van oud recht. Nadat onderhavige beschikking onherroepelijk is, wordt de Omgevingswet van toepassing op de beschikking en zijn de voor de aangevraagde activiteiten relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling niet meer van toepassing. Een deel wordt onder de Ow geregeld in het Bal en voor het overige blijven voorschriften van onderhavige vergunning van toepassing.

Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning, die is ingediend vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet, afgerond op grond van oude recht. Het oude recht blijft van toepassing tot het besluit onherroepelijk is.

Op grond van artikel 4.13, eerste lid van de Invoeringswet Omgevingswet ontstaat er van rechtswege een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet als de activiteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningplichtig is op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b van de Omgevingswet. De vergunningvoorschriften blijven gelden.

Op grond van artikel 4.13 tweede en derde lid, van de Invoeringswet Omgevingswet, worden de vergunningvoorschriften maatwerkvoorschriften als de activiteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet niet meer vergunningplichtig is. Tenzij het bevoegd gezag geen maatwerkvoorschriften over het onderwerp mag stellen.

Volledigheidshalve geven onderstaande paragrafen, zoals genoemd in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), de milieubelastende activiteiten (MBA's) aan welke van toepassing zijn in het kader van de Omgevingswet:

- § 3.3.10 Afvalverwerking (kernactiviteit)
- § 3.2.1 Stookinstallatie
- § 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen
- § 3.2.9 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking
- § 5.2.1 Eindonderzoek bodem (alleen voor IPPC-installaties)
- § 5.3.1 PRTR
- § 5.4.1 Verduurzaming van het energiegebruik
- § 5.4.3 Zeer Zorgwekkende Stoffen
- § 5.4.4 Emissies in de lucht

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de Richtlijn industriële emissies (verder: RIE). Om die reden is op grond van artikel 2.1 tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.5 van de RIE.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Er is geen sprake van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. Er is dus geen sprake van coördinatieplicht.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag van 25 oktober 2023 en de aanvullingen van 30 augustus 2024 en 9 september 2024 en 22 september 2024, hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens, hebben wij de aanvrager op 20 november 2024 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 januari 2025 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 15 januari 2025.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 181 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Gemeente Oss
- Veiligheidsregio Brabant-Noord

Gemeente Oss

De gemeente Oss heeft een advies uitgebracht. In het advies wijst de gemeente op een aantal onderdelen van de onderhavige aanvraag.

Zo dient er rekening te worden gehouden met geluid en de ligging van de inrichting t.o.v. de geluidzone. Daarnaast geeft men aan dat de situatie rondom het parkeerterrein verduidelijkt dient te worden.

Reactie op het advies: Op grond van de aanvraag en de daarvan deel uitmakende plattegrondtekening van de inrichting met de hierop aangegeven grenzen, wordt het betreffende parkeerterrein hoek Maaskade / Diezestraat niet opgenomen als zijnde onderdeel van de inrichting. Het terrein is vrij toegankelijk en wordt in de praktijk door diverse doelgroepen gebruikt. Op dit terrein worden in de reguliere bedrijfssituatie geen containers gesitueerd.

Middels onderhavig besluit hebben wij het advies van de gemeente Oss overgenomen.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft op 7 oktober 2024 een advies gegeven om de vergunning niet te verlenen zonder aanvullende informatie. Na het aanleveren van de aanvullende informatie heeft de brandweer de stukken opnieuw bekeken en beoordeeld. Op 13 mei 2025 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Noord aangegeven dat er sprake is van een vergunbare situatie, en dat onder voorwaarden een vergunning kan worden verleend.

Middels onderhavig besluit hebben wij het advies van de Veiligheidsregio Brabant-Noord overgenomen.

1.11. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Gebiedsbescherming

Uit de bij de aanvraag gevoegde AERIUS Calculator-berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie niet zullen leiden tot hogere stikstofdeposities op Natura-2000 gebieden of deposities op andere hexagonen dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

Uit de Aeries-berekening is de resulterende stikstofdepositie bepaald. Uit de berekeningen volgt dat er geen sprake is van depositie groter dan 0,00 mol per hectare per jaar bij een Natura 2000-gebied als gevolg van de activiteiten van het Duurzaamheidsplein. Dit betekent dat de Wnb niet aanhaakt in deze Wabo-procedure.

Soortenbescherming

Er is sprake van een juridische oprichting. De eerder vergunde activiteiten en de gewijzigde activiteiten vinden plaats binnen het bestaande bouwvlak. Voor de vaststelling van dit bouwvlak is onderzoek gedaan naar beschermde flora en fauna. Niet is gebleken dat beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Het bouwvlak wordt al intensief gebruikt voor de activiteiten binnen het bedrijf. Voor de juridische oprichting/verandering hoeft geen ontheffing op grond van de Wnb te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur voor flora-en fauna-activiteiten is daarom niet van toepassing.

1.12. Zienswijze

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: <https://www.officiële bekendmakingen.nl/> op 6 juni 2025.

Tussen 6 juni 2025 en 18 juli 2025 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijze naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt door de gemeente Oss.

Wel hebben wij op 30 juni 2025, namens u, een e-mail ontvangen van de heer Driessen van Arcadis Nederland B.V. waarbij een aantal punten over het ontwerp bij ons onder de aandacht zijn gebracht. Op grond hiervan hebben wij kennelijke omissies hersteld (hoeveelheid opslag gevaarlijk afval en de lozing van hemelwater op het gemeentelijk riool is niet zijnde dakvlakken) en de voorschriften inzake de opslag van lithium-ion energiedragers aangepast en verduidelijkt.

2. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT

2.1. Inleiding

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 (oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7) van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage waarvoor m.e.r.-beoordelingsplicht geldt.

Ondanks dat drempelwaarde zoals genoemd in de D-lijst niet wordt overschreden geldt er een m.e.r.-beoordelingsplicht. Als onderdeel van de ontvangen aanvullingen op de aanvraag is op 14 november 2024 een meldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ontvangen.

Bij de motivering van de beoordeling van de m.e.r.-beoordelingsnotitie houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.

De criteria van bijlage III van de EU-richtlijn zijn:

- de kenmerken van het project;
- de locatie van het project;
- soort en kenmerken van het potentiële effect.

Hieronder volgen onze afwegingen.

2.2. Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. de omvang en het ontwerp van het gehele project;
2. de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
3. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit;
4. de productie van afvalstoffen;
5. verontreiniging en hinder;
6. het risico van ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming met wetenschappelijke kennis;
7. de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van waterverontreiniging of luchtvervuiling).

2.2.1. Overwegingen

Aard en omvang project

Op de locatie van het Duurzaamheidsplein van de gemeente Oss wordt afval ingenomen van de bewoners van de gemeente Oss en voormalig gemeente Landerd. De afvalstoffen die ingenomen worden zijn huishoudelijke afvalstoffen, voorafgaand aan afvoer naar afvalverwerkers. Het storten van afvalstoffen vindt niet plaats. Wel wordt het grof-huishoudelijk afval geshredderd voordat het afgevoerd wordt.

Naast het innemen van huishoudelijk afvalstoffen vinden op het Duurzaamheidsplein de volgende activiteiten plaats:

- In de demontagehal worden diverse voorwerpen gedemonteerd zoals fietsen, ten behoeve van hergebruik van materialen (geen demontage van wit- en bruingoed);
- Er is een kringloopbedrijf gevestigd met winkel
- Er vindt tijdelijk opslag plaats van PMD in een half-overdekte hal. Dit PMD is opgehaald in de gemeente Oss
- Gemeentemedewerkers en hoveniers uit de regio kunnen hun groenafval brengen.

Een beschrijving van de beoogde wijzigingen is opgenomen in paragraaf 1.2 (projectomschrijving) van dit besluit en de aanvraag.

Gebruik natuurlijke hulpbronnen

Er is geen sprake van (nieuwe) processen of activiteiten waarbij natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt.

Productie van afvalstoffen

Binnen de inrichting komen afvalstoffen vrij en worden afvalstoffen ingenomen. De afvalstromen worden centraal verzameld en worden gescheiden opgeslagen en ingezameld en afgevoerd naar een erkende verwerkers. Door de beoogde wijzigingen ontstaan er geen nieuwe of andere afvalstoffen.

Verontreiniging en hinder

De aard van de activiteiten wijzigen niet ten opzichte van de vergunde situatie. Enkel de opslag capaciteit van gevaarlijke afvalstoffen en groenafval zal worden vergroot en het accepteren en verwerken van KEI-hout wordt toegevoegd. De getroffen maatregelen en voorzieningen zorgen ervoor dat er geen significante gevolgen zullen ontstaan voor de omgeving.

Risico's voor de menselijke gezondheid

De aard van de activiteiten binnen de inrichting in combinatie met de getroffen maatregelen en voorzieningen leiden niet tot risico's voor de menselijke gezondheid.

2.2.2. Conclusie kenmerken van het project

Gezien de kenmerken van het project bestaat er geen aanleiding om te beoordelen dat een Milieueffectrapport nodig is.

2.3. Locatie van het project

Bij de plaats van het project wordt het volgende in overweging genomen:

1. het bestaande grondgebruik;
2. de relatieve rijkdom aan alsmede de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;

3. het opnamevermogen van het natuurlijk milieu, waarbij in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken;
4. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn),
5. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen,
6. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,
7. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

2.3.1. Overwegingen

Het bestaande terrein van het Duurzaamheidsplein van de gemeente Oss is gevestigd aan Diezestraat 6 en 8 te Oss. Ten noorden van het terrein ligt Ossermeer Bos. Ten zuiden ligt Renewi. Aan de oostzijde van het terrein ligt Puinrecycling Oss en aan de westzijde ligt groenstrook en agrarische grond. Het terrein van de milieustraat is gelegen binnen de gemeente Oss. De gehele planlocatie is braakliggend met een bedrijfsmatige bestemming. De locatie is binnenstedelijk gelegen. In de nabije omgeving zijn geen wetlands, berg- en bosgebieden, natuurreservaten en -parken of gebieden aanwezig. Het gebied kan niet worden gekenmerkt als een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid.

De inrichting bevindt zich op een bestaande bedrijfslocatie. Met behulp van archeologische waardenkaarten van de Rijksoverheid 2 is bepaald dat aan dit terrein een 'lage' van archeologische waarde wordt toegekend. Het vigerende bestemmingsplan 'Partiële Herziening 1 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011, vermeld geen dubbelstemming 'Archeologische waarde. Uitgaande van de actualiteit van het bestemmingsplan kan worden aangenomen dat de archeologische dubbelbestemming niet van toepassing is. De effecten van archeologische waarden ten opzichte van de aanvraag zijn tot een minimum beperkt.

De activiteiten van het Duurzaamheidsplein veroorzaken stikstofemissies. Middels een Aerius-berekening is de resulterende stikstofdepositie bepaald. Uit de berekeningen volgt dat er geen sprake is van depositie groter dan 0,00 mol per hectare per jaar als gevolg van het toekomstig gebruik.

2.3.2. Conclusie plaats van het project

De realisatie van het project heeft geen negatieve gevolgen voor flora en fauna, de natuurlijke kenmerken van Natura- 2000 gebieden of invloed op waardevolle structuren of elementen in het gebied. De locatie van het project leidt niet tot belangrijk nadelige milieugevolgen om reden waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

2.4. Soort en kenmerken van het potentiële effect

Bij de soort en kenmerken van het potentiële effect wordt in samenhang met de onder de punten 1 en 2 uiteengezette criteria, het volgende in aanmerking genomen:

1. de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden);
2. de aard van het effect;
3. het grensoverschrijdend karakter van het effect;
4. de waarschijnlijkheid van het effect;
5. de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;
6. de cumulatie van effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde projecten;
7. de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen.

2.4.1. Overwegingen

Ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting is er voornamelijk sprake van lokale effecten. De dichtstbijzijnde woning ligt op ongeveer 190 meter. De voorgenomen activiteit zal niet leiden tot een grotere invloed dan in huidige situatie.

Luchtemissies

In het kader van de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd om te toetsen of aan de wettelijke bepalingen betreffende luchtkwaliteit wordt voldaan. Gezien de activiteiten is getoetst aan NO_x en fijnstof (PM₁₀). In het rapport is geconcludeerd dat, inclusief de beoogde verandering, aan de normstelling uit de wetgeving betreffende luchtkwaliteit wordt voldaan.

Stikstofdeposities

Er is geen sprake van een toename van de stikstofdepositie, groter dan 0,00 mol/ha/j, op de Natura 2000-gebieden als gevolg van de verandering.

Geur

De verandering heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De getroffen maatregelen zorgen ervoor dat er geen significante gevolgen zullen zijn betreffende geur.

Geluid

Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport blijkt dat de geluidniveaus ten opzichte van de onderliggende vergunning niet worden overschreden. Tevens is een Incidentele bedrijfssituatie in beeld gebracht: het shredderen van grof huishoudelijk afval.

Dit vindt maximaal 12 maal per jaar plaats. Uit het akoestisch onderzoek volgt dat er geen grotere nadelige gevolgen voor de omgeving zullen optreden voor wat betreft het aspect geluid.

Bodem

De aangevraagde wijziging heeft geen nieuwe of andere bodembedreigende activiteiten. De aard van de gebruikte afvalstoffen, grondstoffen en producten wijzigt niet. Alle bodembedreigende activiteiten blijven plaatsvinden op bodembeschermende voorzieningen. Er is daarmee sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Watergebruik

Ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt leidingwater gebruikt. Het verbruik van leidingwater zal ten gevolge van de beoogde activiteit niet wijzigen.

Afvalwater

Ten behoeve van de bedrijfsvoering wordt afvalwater geproduceerd, die in de eigen waterzuivering wordt verwerkt voordat het op de openbare riolering wordt geloosd. De aard en omvang van het te lozen afvalwater wijzigt niet.

Afval

De beoogde veranderingen leiden niet tot een verandering in de aard van de afvalstoffen en/of toename van opslagvoorzieningen dan reeds vergund.

Energie

Binnen het bedrijf wordt elektriciteit, aardgas, en duurzaam opgewekte energie gebruikt. De gemeente Oss behoort tot de bedrijven waarbij een energie-audit wordt uitgevoerd. De gemeente Oss zal het energieverbruik en gebruik monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de omvang hiervan te reduceren. Door duurzaamheid te integreren in haar bedrijfsvoering zal de gemeente Oss zich continue inzetten om zo veel mogelijk energiezuinige apparatuur toe te passen en gebruik regels te stellen om bewust gedrag te promoten. De veranderingen zullen niet leiden tot significante veranderingen.

Cumulatie

Ten gevolge van de voorgenomen activiteit kan cumulatie optreden met andere projecten in de omgeving. Het gaat dan met name om emissies van NO_x en fijn stof (PM₁₀). Er zal worden voldaan aan de grenswaarden ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit. Bij het vaststellen van de grenswaarden in het kader van luchtkwaliteit is rekening gehouden met emissies van andere bedrijven in de omgeving van de inrichting.

Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen om hinder te beperken en het milieu te beschermen. Daarnaast wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen betreffende luchtkwaliteit.

2.4.2. Conclusie soorten en kenmerken van het potentiële project

Van potentiële aanzienlijke effecten is als gevolg van de voorgenomen activiteit geen sprake. In dit kader dient geen MER te worden gemaakt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de soort en de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

2.5. Conclusie

De voorgenomen activiteit(en) van het Duurzaamheidsplein leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden. De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn voldoende inzichtelijk.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting (juridische oprichting) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

1.2 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.3 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De aanvraag heeft voor een deel betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Het in werking hebben van een stookinstallatie;
- Het lozen van huishoudelijk afvalwater;
- Het opslaan en overslaan van goederen;
- Het opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
- Gemeentelijke milieustraat.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en artikel 2.12 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN

2.1 Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

- het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton gevolgd door een specifieke handeling (categorie 5.5).

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (verder: Mor) moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de

actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF afvalbehandeling
- BREF energie-efficiency
- BREF op- en overslag bulkgoederen

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming 2012 (NRB)

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- PGS 15 versie 1.0 augustus 2021
- PGS 30 versie 1.0 augustus 2021

De geactualiseerde versies van de PGS 15 en PGS 30 zijn niet aangewezen in het Mor als BBT-document. Omdat de geactualiseerde versies inmiddels zijn aangewezen in bijlage II van de Omgevingsregeling hebben wij getoetst aan deze versies.

2.3 Conclusies BBT

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het toets document waarin staat hoe invulling is gegeven aan de BBT (BREF toets) laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning. De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT.

Om de algehele milieuprestaties te verbeteren, dient vergunninghouder overeenkomstig BBT1 van de conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalbehandeling, zoals vastgesteld door de Europese Commissie op 10 augustus 2018, te beschikken over een milieubeheersysteem (MBS). Aanvrager geeft in de bij de aanvraag gevoegde BREF toets te beschikken over een MBS. Om dit te borgen hebben wij in de voorschriften opgenomen dat aanvrager dient te beschikken over een MBS conform BBT1 van de BBT-conclusies voor afvalbehandeling van 10 augustus 2018 en dat het MBS moet worden uitgevoerd en worden onderhouden.

Voor de overwegingen per milieuthema wordt verder verwezen naar de desbetreffende paragrafen.

3. AFVALSTOFFEN

3.1 Afvalstoffen algemeen

3.1.1 Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan bij activiteiten de volgende afvalstoffen:

- Huishoudelijk afval;
- Papier en karton;
- Kunststof en kunststof verpakkingen;
- Hout;
- Metalen;
- Glas
- Shredder residu.

Deze afvalstromen worden samen met de ingezamelde afvalstromen opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerkers. Gezien de geringe hoeveelheden concluderen wij dat preventie voor deze afvalstoffen niet relevant is.

Verder ontstaat bij het shredderen van grof-huishoudelijk materiaal shredderafval (residu).

3.1.2 Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën

van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

- A. Huishoudelijk afval
- B. Papier en karton
- C. Kunststof en kunststof verpakkingen
- D. Hout
- E. Metalen
- F. Glas
- G. Afvalstromen die vrijkomen bij het sorteren en bewerken van ingenomen afvalstoffen.

De verschillende afvalstromen die vrijkomen bij het sorteren en bewerken van ingenomen afvalstoffen worden opgeslagen bij de gelijksoortige stromen ingenomen afvalstoffen. De verschillen soorten ingenomen afvalstoffen worden gescheiden ingenomen, gescheiden opgeslagen en gescheiden afgevoerd.

Mengen van gevaarlijke afvalstoffen

Bepalingen over het (niet) mengen en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen zijn opgenomen in artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Artikel 18 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen bepaalt dat elke vorm van afvalbewerking, dus ook een menghandeling met gevaarlijke afvalstoffen geregeld moet worden. Dit artikel is in de Wet milieubeheer geïmplementeerd via artikel 10.54a. In artikel 10.54a wordt verwezen naar een ministeriële regeling. De categorieën zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer zijn opgenomen in bijlage 11 van de Activiteitenregeling (artikel 2.9 Activiteitenregeling). Bevoegd gezag kan in de omgevingsvergunning toestaan dat in afwijking van het in artikel 10.54a gestelde verbod, bepaalde met naam genoemde gevaarlijke afvalstoffen toch gemengd mogen worden.

Mengen is een verwerkingshandeling en valt niet onder opslag/overslag. De doelmatigheid van de menghandeling moet worden getoetst aan deel B7 van het LAP.

Op grond van artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden gevaarlijke afvalstoffen te mengen, met andere bij ministeriële regeling aangewezen categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere bij ministeriële regeling aangewezen afvalstoffen, stoffen of materialen. In bijlage 11 van de Activiteitenregeling zijn de bedoelde categorieën gevaarlijke afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 10.54a Wet milieubeheer aangewezen.

In de aanvraag wordt verzocht in afwijking van artikel 10.54a, eerste lid van de Wet milieubeheer de volgende gevaarlijke afvalstoffen te mengen:

Pak-rijk met Pak-arm dakafval. Genoemde afvalstoffen worden gemengd omdat het om kleine hoeveelheden gaat en zonder analyse niet kan worden vastgesteld of sprake is van Pak-rijk of Pak-arm dakafval.

Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van deze gevaarlijke afvalstromen als volgt beoordeeld: De minimum standaard voor het verwerken van Pak-rijk en Pak-arm dakafval is recycling van de minerale fractie. Door al het dakafval af te voeren als Pak-rijk dakafval wordt gegarandeerd dat de eventueel aanwezige Pak's worden vernietigd, en de minerale fractie kan worden gerecycled

Het mengen van de afvalstoffen vormt geen belemmering voor het verwerken van de betreffende afvalstoffen volgens de minimumstandaard of een techniek die ten minste even hoogwaardig is als de minimumstandaard. De vergunning kan hiervoor worden verleend.

Vanaf 1 januari 2024 is LAP3, tweede wijziging, volledig in werking getreden. De wijzigingen zijn een gevolg van de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de Omgevingswet en ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie. In deze versie zijn in B3.4.2.2 in tabel 7 opgenomen bij welke bedrijfsafvalstoffen altijd gescheiden houden moet worden geleverd en in B.3.4.2.3 in tabel 8 bij welke bedrijfsafvalstoffen scheiden in specifieke gevallen wordt geleverd. Dit leidt niet tot andere inzichten dan bovenstaand beschreven.

3.2 Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

3.3 Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

3.3.1 BBT conclusies afvalbehandeling

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op geluid en trillingen.

Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bij het bepalen van de BBT, specifiek voor de acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies voor afvalbehandeling:

Algemene BBT-conclusies: BREF afvalbehandeling en BREF op- en overslag bulkgoederen.

Een IPPC-toets is bij de aanvraag gevoegd. De aangevraagde acceptatie en verwerking van afvalstoffen voldoet aan de hierboven genoemde BBT-conclusies.

3.3.2 Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

3.4 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

3.4.1 Uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Drie afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:

- Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
- Dierlijke bijproducten;
- Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie.

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Het is niet de bedoeling om voor of na afloop van de genoemde termijnen afvalstoffen weer langdurig in opslag te nemen binnen een andere inrichting. Na benutting van deze termijnen moet het afval worden afgevoerd naar een verwerker.

Binnen de inrichting worden alle ingenomen afvalstoffen, met uitzondering van grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparaten die hout bevatten, binnen de inrichting uitsluitend opgeslagen.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager, indien nodig, over bodembeschermende voorzieningen en brandveiligheidsvoorzieningen.

Voor het opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

3.4.2 Verwerking: afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen
Binnen de inrichting worden de volgende afvalstromen verwerkt. Voor deze stromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- Sectorplan 1: Huishoudelijk restafval (fijn/grof)

In de aanvraag is aangegeven dat grof afval wordt ingezameld in containers op het verhoogd gedeelte van de milieustraat en later overgebracht naar de half-open hal. Tevens wordt het gescheiden van fijn huishoudelijke afval. In de hal wordt dit afval geshredderd. Om vervolgens naar een erkende verwerker te gaan.

- Sectorplan 4: Gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton

Binnen de inrichting vindt het demonteren van diverse voorwerpen plaats (bv. fietsen) ten behoeve van hergebruik van materialen. Hieruit kan soms papier en/of karton voortkomen als afvalstroom.

De stroom zal zover als mogelijk hergebruikt worden binnen de kringloopwinkel. Voor de resten die overblijven geldt dat deze worden opgeslagen conform het LAP om uiteindelijk afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

- Sectorplan 5: Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (incl. schoeisel)

Ingezamelde textiel en schoeisel wordt gesorteerd en zal binnen het kringloopbedrijf weer aangeboden worden.

- Sectorplan 11: Kunststof en rubber

Binnen de inrichting vindt het demonteren van diverse voorwerpen plaats (bv. fietsen) ten behoeve van hergebruik van materialen. Hieruit kan soms kunststof en/of rubber voortkomen als afvalstroom. De stroom zal zover als mogelijk hergebruikt worden binnen de kringloopwinkel. Voor de resten die overblijven geldt dat deze worden opgeslagen conform het LAP om uiteindelijk afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

- Sectorplan 12: Metalen

Binnen de inrichting vindt het demonteren van diverse voorwerpen plaats (bv. fietsen) ten behoeve van hergebruik van materialen. Hieruit kunnen soms diverse metalen voortkomen als afvalstroom. De stroom zal zover als mogelijk hergebruikt worden binnen de kringloopwinkel. Voor de resten die overblijven geldt dat deze worden opgeslagen conform het LAP om uiteindelijk afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

- Sectorplan 27: Shredderafval

Er wordt maximaal 12 keer per jaar grof huishoudelijk afval geshredderd. Dit afval wordt vervolgens conform LAP 3 opgeslagen om uiteindelijk afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

- Sectorplan 36: Hout

KEI-hout wordt binnen de inrichting gedemonteerd hieruit ontstaan verschillende afvalstromen. Hout is een van de afvalstromen. Dit hout zal worden opgeslagen conform het LAP om uiteindelijk afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

De bij demontage of sorteren vrijkomende monostromen worden samengevoegd met de reeds bij de milieustraat gescheiden ingenomen monostromen en worden afgevoerd naar erkende verwerkers.

De aangevraagde verwerkingsmethoden omvatten niet de volledige minimumstandaard maar zijn een onderdeel daarvan. Aangezien de aangevraagde verwerkingsmethoden een verdere verwerking overeenkomstig de geldende minimumstandaarden niet in de weg staat, worden de activiteiten als doelmatig aangemerkt.

3.5 AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het

bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

3.5.1 Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

3.6 Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

3.7 Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. AFVALWATER EN WATERBESPARING

4.1 Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur.

Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit

slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

In de aanvraag is aangegeven welke afvalwaterstromen worden geloosd. Het betreffen de volgende afvalwaterstromen:

1. Afstromend hemelwater, afkomstig van het dak van de demontagehal, geïnfiltreerd in de bodem via opslagkratten;
2. Afstromend hemelwater, afkomstig van het dak van de Leo Janssen-hal, geloosd op de nabijgelegen sloot;
3. Afstromend hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken en vloeistofdichte vloeren, geloosd op het vuilwaterriool;
4. Sanitair afvalwater afkomstig van het kantoor, geloosd op het vuilwaterriool;
5. Eventueel sproeiwater afkomstig van het besproeien van stuifgevoelige stoffen en spoelwater van het schoonspuiten van containers, geloosd op het vuilwaterriool.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft de volgende activiteiten:

- Hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3), dit betreft stromen 1 en 2;
- Sanitair afvalwater afkomstig van het kantoor, vergelijkbaar met huishoudelijk afvalwater (paragraaf 3.1.4), dit betreft stroom 4.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Het hemelwater afkomstig van de gehele buitenverharding, vloeistofdichte vloeren en het sproeiwater afkomstig van het bevochtigen van stuifgevoelige stoffen via een olie- en slibafscheider en zandafscheider geloosd op de vuilwaterriolering van de gemeente. Dit betreft stromen 3, en 5. Ook stroom 4 (sanitair afvalwater) gaat gedeeltelijk door de olie- en slibafscheider heen om vervolgens op het vuilwaterriool geloosd te worden.

4.2 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden betreffende het aspect afvalwater.

4.3 Waterbesparing

4.3.1 Algemeen

De winning van drinkwater kost geld, grondstoffen en energie. Het zuinig gebruik van drinkwater vormt dan ook onderdeel van de verruimde reikwijdte in de Wabo. Het gebruik van drinkwater als proceswater moet zoveel mogelijk worden beperkt tot die processen waarvoor water van een bepaalde kwaliteit noodzakelijk is. Het gebruik van drinkwater als koelwater bijvoorbeeld moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

4.3.2 Watergebruik

Binnen het bedrijf wordt leidingwater gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Drinkwater;
- Water voor sanitair;
- Sproeiwater voor bevochtigen stuifgevoelige objecten in de zomer en spoelwater voor het reinigen van containers.

De Wabo verplicht ons te toetsen of grondstoffen doelmatig worden gebruikt. We moeten voorkomen dat afvalwater ontstaat en als dat niet mogelijk is moeten we het doelmatig beheer van afvalwater bevorderen.

Het totale waterverbruik binnen de inrichting bedraagt 319 m³ per jaar. Het richtinggevend relevantiecriterium voor waterbesparing is een verbruik van meer dan 5.000 m³ op jaarbasis.

Er is geen sprake van overschrijding van het relevantiecriterium zoals wij die voor het drinkwaterverbruik hebben gesteld. Verder zien wij ook geen directe mogelijkheden tot beperking van dit verbruik. Binnen de inrichting zijn de besparingsmogelijkheden om het verbruik van drinkwater terug te dringen niet onderzocht. Wij zijn echter van mening dat het in deze situatie niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

5. BODEM

5.1 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

5.2 Omgevingswet

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf onder het oud recht volledig onder het Activiteitenbesluit. Het afhandelen van deze aanvraag op grond van oud recht houdt echter een verplichting in om rekening te houden met een toekomstige situatie. Er is alleen wel een verplichting om de oude beoordelingsregels, instructieregels en procedure toe te passen.

In artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo staat: Aan een omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden, die nodig zijn met het oog op het belang dat voor de betrokken activiteit is aangegeven in het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.10 tot en met 2.20 van de Wabo. Vervolgens staan in artikel 2.14 van de Wabo de belangen waar het over gaat. Dit betekent, als er na inwerkingtreding van de vergunning geen algemene regels zullen gelden voor een bepaald onderwerp, dan wij hieraan op grond van artikel 2.22, tweede lid, van de Wabo, vergunningvoorschriften kunnen verbinden, die nodig zijn met het oog op de bedoelde belangen.

Gelet op bovenstaande hebben wij voorschriften voor bodem opgenomen in onderhavig besluit, voor zover hier in paragraaf 5.2.1 van het Bal "Eindonderzoek bodem (alleen voor IPPC-installaties)" niet in wordt voorzien. In paragraaf 5.2.1 van het Bal zijn voorschriften opgenomen inzake een eindonderzoek bodem, voor IPPC-installaties en inzake herstel van de bodem en informeren bij herstelwerkzaamheden, voor IPPC-installaties.

5.3 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

5.4 De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- Demonteren in de demontagehal;
- In werking hebben van het duurzaamheidsplein;
- Opslag van niet-inerte afvalstoffen;
- Opslagtank AdBlue;
- Opslagtank Diesel;
- Opslag KCA;
- Tankplaats;
- Terreinriolering en OBAS.

5.5 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisico-document beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald dit is geborgd in de voorschriften.

5.6 Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen. Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;

- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de inrichting zijn, zoals in de aanvraag staat vermeld, al eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. Hiermee is de nulsituatie van de bodem voldoende vastgelegd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

5.7 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiervoor zijn in het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving rechtstreeks geldende voorschriften opgenomen, daardoor is het niet nodig om aan deze vergunning voorschriften te verbinden hiervoor.

6. ENERGIE

6.1 Algemeen

In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit en/of een jaarlijks verbruik van 25.000 m³ aan aardgasequivalenten als energierelevant bestempeld.

Uit de aanvraag blijkt dat door de inrichting jaarlijks 175.367 kWh aan elektriciteit, 22.000 m³ aan aardgas en 39.000 liter aan dieselolie wordt verbruikt. Hiermee is Duurzaamheidsplein Oss een midden verbruiker van energie (tussen 50.000 en 200.000 kWh per jaar of tussen 25.000 en 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar).

6.2 Conclusie

Afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit is vanaf 1 juli 2023 van toepassing op type C-bedrijven. Deze bedrijven moeten dan voldoen aan een (geactualiseerde) energiebesparings- en informatieplicht. Daarnaast zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit aangescherpt en verduidelijkt. Hierdoor is het niet meer nodig om voorschriften in de vergunning op te nemen voor energiebesparingsonderzoek en het nemen van (verplichte) energiebesparingsmaatregelen.

Doordat de onderhavige inrichting een vergunningplichtige IPPC-inrichting (type C-inrichting) is, moet worden gekeken naar de van toepassing zijnde BREF('s): - BREF Energie-efficiëntie; - BREF afvalbehandeling; - BREF op- en overslag bulkgoederen. Met name de BREF energie-efficiëntie gaat in

op een energiebeheersplan, benchmarking, monitoring, audit en onderhoud van installaties. De BREF afvalbehandeling en de BREF op- en overslag bulkgoederen heeft minder vergaande voorschriften.

De voorschriften uit afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit (Verduurzaming van het energieverbruik) voorzien in voldoende mate aan de verplichtingen uit de BREF Energie-efficiëntie. Voor dit bedrijf is geen EED-auditplicht van toepassing. Hierdoor is het niet nodig om aanvullende voorschriften op te nemen.

6.3 Omgevingswet

Onder de Omgevingswet is paragraaf 5.4.1 'Verduurzaming van het energieverbruik' van toepassing op de activiteiten van het Duurzaamheidsplein Oss. Het is daarom niet nodig om in deze beschikking voorschriften voor het aspect energie op te nemen.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving.

Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgevonden risico in Nederland is in beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

7.2 Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

Er zijn in directe nabijheid van het bedrijf geen kwetsbare objecten zoals scholen, kinderdagverblijf, ziekenhuizen en dergelijke. Tevens behoort de inrichting niet tot de risicovolle bedrijven die zijn genoemd in artikel 2 van het Bevi (verder uitgewerkt in artikel 1a t/m c van de Bevi). Een toetsing aan de PR en GR is daarom niet nodig.

7.3 Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021)* – opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in verpakking;
- PGS 30:2021 versie 1.0 (augustus 2021)* – vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties.

* In de bijlage van de Mor zijn PGS 15:2016 en PGS 30:2011 als informatiedocumenten over BBT aangewezen. In aanloop naar de Omgevingswet sluiten we aan bij de meest recente vastgestelde versies van de betreffende PGS richtlijnen.

7.4 Opslag van gasflessen

Binnen de inrichting is een voorziening aanwezig voor de opslag van spuitbussen, brandblussers, gasflessen en lachgascilinders. Deze gasflessenopslag moet voldoen aan de eisen van PGS 15:2021 versie 1.0 (augustus 2021).

7.5 Opslag van lithium-ion batterijen en accu's

Milieustraat Oss bewaart lithium-ion energiedragers die worden ingeleverd in een ton met een inhoud van 60 liter. Hierbij wordt absorptiemiddel toegevoegd en de plus en min-pool afgeplakt. De inhoud van de ton wordt afgevoerd wanneer deze vol dreigt te raken. Op deze manier wordt geborgd dat de ondergrens voor de groepen 1, 2, 3 en 5 niet overschreden wordt. Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen, zijn maatwerkvoorschriften opgenomen, waarbij de maximale hoeveelheid is opgenomen.

De opslag van lithium-ion energiedragers vallen onder de Euralcode 20.01.33, deze zijn opgenomen onder afvalstroom van KCA.

7.6 (Intern) Noodplan

In de arbeidsomstandighedenwetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5b van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties. In artikel 2.0d. van de Arbeidsomstandighedenregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage Ic van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

7.7 Eindconclusie Plaatsgebonden risico en Groepsrisico

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

7.8 Omgevingswet

Nadat onderhavig besluit onherroepelijk wordt zijn de volgende paragrafen van toepassing:

- 3.2.8. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen
- 3.2.9. Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking.

8. BRANDVEILIGHEID

8.1 Advisering brandweer

De brandweer heeft ons bij de beoordeling van de aanvraag, en de aanvullende stukken geadviseerd. Overeenkomstig de artikelen 10 en 25 van de Wet Veiligheidsregio's adviseert de brandweer andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Hieraan wordt invulling gegeven door enerzijds te toetsen aan de geldende regelgeving voor wat betreft de generieke brandveiligheid. Anderzijds wordt middels een risicogerichte benadering invulling gegeven aan maatwerk en specifieke brandveiligheid, zoals in de Wet Veiligheidsregio's wordt beoogd.

Op zowel het duurzaamheidsplein als bij de kringloopwinkel zijn mobiele brandblussers aanwezig, waarmee snel en effectief op kleine branden kan worden gereageerd. Bij de milieustraat buiten zijn vorstbestendige brandblussers geplaatst, zodat ook bij lage temperaturen adequate brandbestrijding mogelijk is. Daarnaast zijn er stationaire voorzieningen, zoals brandslanghaspels, beschikbaar om een langere blustijd en bereik te garanderen.

Het kringloopbedrijf beschikt over een ontruimingsplan, waarin de procedures voor evacuatie duidelijk zijn beschreven. Het plan omvat de volgende elementen:

Een overzicht van nooduitgangen en vluchtroutes.

De verdeling van verantwoordelijkheden binnen het ontruimingsteam.

De locatie en werking van brandbestrijdingsmiddelen.

Instructies voor het veilig verzamelen van medewerkers en bezoekers op de aangewezen verzamelplaats.

Periodieke training en oefeningen om ervoor te zorgen dat iedereen bekend is met de procedures.

Deze maatregelen en voorzieningen dragen bij aan een veilige werkomgeving en minimaliseren de risico's in geval van brand.

Half-open hal

Om een eventuele beginnende brand te kunnen detecteren is er een broei- en branddetectiesysteem in de hal

aanwezig. Deze staat in directe verbinding met de Alarmcenter van de leverancier: Kooi. Het systeem bestaat uit temperatuurmeting in combinatie met camerabewaking. Indien een verhoogde temperatuur gedetecteerd wordt, onderneemt het Alarmcenter meteen actie conform vastgelegd protocol.

Er wordt een medewerker van milieustraat Oss gewaarschuwd, die ter plekke gaat kijken. Naar aanleiding van een brandincident in 2024 is het protocol aangescherpt: als het Alarmcenter vermoedt dat er brand zou kunnen zijn (o.a. aan de hand van camerabeelden) wordt tevens meteen de brandweer geïnformeerd.

Broei in groenafval wordt voorkomen door het continu afvoeren van het afval.

Bovenstaand betekent dat de getroffen maatregelen en voorzieningen leiden tot een acceptabel risico.

9. GELUID EN TRILLINGEN

9.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de verkeersbewegingen, het storten van afval in de containers, rondrijdende werktuigen (shovel, graafmachine), de demontage van kringloopgoederen en het incidenteel gebruik van de shredderinstallatie. Het duurzaamheidsplein bevindt zich buiten het geluidgezoneerde deel van bedrijventerreinen Elzenburg – De Geer te Oss volgens de 'Partiële Herziening 1 Bedrijventerreinen Elzenburg – De Geer – Oss – 2011'. Het duurzaamheidsplein ligt aan de noordwestzijde van het bedrijventerrein.

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Arcadis B.V. met kenmerk EJMYZPRSJNFH-814630596-1010:1.0 d.d. 26 augustus 2024. Uit het rapport blijkt dat alleen in de dagperiode akoestisch relevante activiteiten plaatsvinden. In de avond- en nachtperiode vinden geen activiteiten plaats.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Daarnaast is er ook sprake van een incidentele bedrijfssituatie. Dit is het gebruik van een shredder.

9.2 Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T)

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het L_{Ar},L_T niet meer bedraagt dan de streefwaarde van 50 dB(A) uit het geluidbeleid van de gemeente Oss. Deze norm geldt bij geluidgevoelige gebouwen. De activiteiten zijn daarom akoestisch inpasbaar. Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd. Daarmee wordt niet meer vergund dan nodig. Daarmee wordt ook rekening gehouden met het cumulerende effect van omliggende bedrijven op woningen.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70 in de dagperiode. Aan deze grenswaarden wordt voldaan. Dit maximale geluidsniveau hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

9.3 Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een niet gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet meer dan 50 dB(A) op de gevel zijn.

Bij het passeren van de dichtstbijzijnde woningen aan of nabij de Maaskade is het verkeer van en naar het duurzaamheidsplein echter reeds opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit betekent dat een toetsing hier niet aan de orde is.

9.4 Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Incidenteel zal de shredder in de hal worden ingezet voor de verwerking van bepaalde afvalstromen. Dit zal zich maximaal 12 keer per jaar voordoen en wordt beschouwd als incidentele bedrijfssituatie.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsniveaus en het incidenteel voorkomen van deze bedrijfssituatie, kunnen wij oordelen dat aan de ambitiewaarden van het geluidbeleid van de gemeente Oss wordt voldaan. De gevraagde geluidsniveaus door de incidentele inzet van de shredder zijn in de voorschriften opgenomen.

9.5 Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld.

9.6 Trillingen

Trillingen van de inrichting kunnen met name worden veroorzaakt door het gebruik van de shredder. Gezien de getroffen maatregelen en de afstand tot de dichtstbijzijnde trilling gevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig om voor het aspect trillingen voorschriften op te nemen.

10. GEUR

10.1 Beoordeling geurhindersituatie

Binnen de inrichting worden geen geurende afvalstoffen opgeslagen. Enkele afvalstoffen kunnen bij te lange opslag mogelijk geuroverlast buiten de inrichting geven:

- Groenafval: de opslag van groenafval vindt buiten plaats. Het groenafval wordt continu afgevoerd om compostering en broei te voorkomen.
- PMD-afval: dit afval wordt opgeslagen in de halfopen hal. PMD-afval wordt zeer regelmatig afgevoerd zodat ontstaan van geur en rotting wordt voorkomen.

10.2 Conclusies

Ten aanzien van de potentiële geurbronnen is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin de maximale verblijftijden van afvalstromen zijn vastgesteld.

11 LUCHT

11.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen. Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

11.2 Puntbronemissies van procesinstallaties

11.2.1 Toetsing

Het hoofdproces is als volgt te beschrijven: het in werking hebben van een milieustraat en het incidenteel shredderen van huishoudelijk afval.

Binnen de inrichting is er sprake van fijn stof (PM10) en NOx. Bij het shredderen is de diffuse emissie van PM10 verwaarloosbaar omdat het materiaal met name uit hout gecombineerd met kunststof en/of textiel bestaat. Bij het demonteren van houten meubels kan er stof vrijkomen. Om dit te beperken is er een onderafzuiging geïnstalleerd.

11.2.2 Monitoring van procesemissies

Monitoring van luchtemissies dient om aan te tonen dat een installatie voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden en/of een reinigingstechniek goed werkt en/of voor procesmonitoring of – optimalisatie. Monitoring van procesemissies wordt in beginsel volledig bestreken door artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit. Indien er op grond van artikel 2.5 en 2.6 van het Activiteitenbesluit emissiegrenswaarden gelden, dan geeft tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit het geldende controleregime aan. Het controleregime is gebaseerd op de grootte van de storingsfactor. Uit het controleregime kan volgen dat het bedrijf metingen moet uitvoeren. Mogelijke frequenties van metingen zijn éénmalig, periodiek of continu. Betreffende de procesemissies kan controle plaatsvinden aan de hand van emissierelevante parameters (ERP's cat. A of ERP's cat. B). Afdeling 2.7 van de Activiteitenregeling geeft verdere invulling aan de monitoringseisen.

11.3 Diffuse emissies

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies afkomstig van de opslag van afvalstoffen en mogelijk het verkleinen van afvalstoffen in de shredder.

Het shreddergebouw is een half-open gebouw. Het shredderen vindt maximaal 12 dagen per jaar plaats. Bij het shredderen is de diffuse emissie van PM10 verwaarloosbaar. Dat komt omdat het materiaal met name uit hout bestaat, gecombineerd met andere (moeilijk te scheiden) materiaal zoals kunststof en textiel. Broze materialen zijn niet aanwezig in het grof huishoudelijk afval. Om stofvorming te voorkomen wordt het afval indien nodig bevochtigd met leidingwater. Bij het stellen van de voorschriften hebben we hiermee rekening gehouden.

11.4 Zeer zorgwekkende stoffen (ZSS)

Stoffen die vallen binnen een Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZSS)-categorie worden beschouwd als zeer zorgwekkend. Voor deze stoffen geldt een verwijderings- en reductie inspanning als onderdeel van Algemene regels binnen het Activiteitenbesluit dat voor alle categorieën bedrijven geldt. De inrichting maakt geen gebruik van (p)ZZS stoffen in haar processen. Het kan zijn dat er door bewoners van de gemeente Oss, (p)ZZS stoffen worden ingeleverd. De milieustraat in Oss is daarbij dan verplicht tot het accepteren van deze stoffen.

Een mogelijk risico m.b.t. ZSS is de inzameling van asbest. Dit risico wordt gemitigeerd door particulieren te instrueren om asbest alleen verpakt aan te leveren, op een luchtdichte manier. Het asbestafval wordt vervolgens op deze manier ingezameld en blijft ten alle tijden in de afgesloten verpakking. Asbestafval wordt alleen ingezameld na een melding bij de gemeente.

Een ander mogelijk risico m.b.t. (p)ZZS is de inzameling van KCA. In dit afval kunnen mogelijk (p)ZZS-stoffen aanwezig zijn, er worden verschillende risicomaatregelen genomen. Het KCA wordt opgeslagen in afgesloten bakken. Verder wordt het KCA per soort gescheiden en is de vloer onder de opslag in het KCA-depot vloeistofdicht.

Een ander mogelijk risico m.b.t. (p)ZZS is de inzameling van C-hout en dakafval. Er is een vloeistofdichte vloer aanwezig over het hele duurzaamheidsplein. En een OBAS afscheider. In dit afval kunnen mogelijk (p)ZZS-stoffen aanwezig zijn, er worden verschillende risicomaatregelen genomen. Het C-hout en dakafval worden apart ingezameld en is niet stuifgevoelig, en in afsluitbare containers waardoor het niet door de lucht verspreid kan worden. Hierdoor wordt verwacht dat het uitstromen van stoffen niet zal voorkomen.

De milieustraat in Oss zet zich voortdurend in voor het zorgvuldig en verantwoord afvoeren van gevaarlijke (p)ZZS-stoffen, zoals voorgeschreven in het Activiteitenbesluit artikel 2.4. Afvalbedrijven waarnaar het asbest en KCA wordt afgevoerd zijn op de hoogte dat hier (p)ZZS in aanwezig kunnen zijn. Met een toewijding aan milieubescherming en veiligheid, zorgt de milieustraat ervoor dat (p)ZZS-stoffen op een gereguleerde manier worden behandeld.

In hoofdstuk B14 van het LAP wordt uitgebreider ingegaan op de wijze waarop er wordt omgegaan met (p)ZZS-stoffen in de afvalstromen.

Door strikt de richtlijnen van het Activiteitenbesluit artikel 2.4 te volgen, neemt de milieustraat alle vereiste maatregelen om de risico's van gevaarlijke (p)ZZS-stoffen voor het milieu en de volksgezondheid tot een minimum te beperken. Dit omvat mogelijk het apart opslaan, labelen en afvoeren van deze stoffen, evenals het regelmatig trainen van het personeel om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de laatste voorschriften en procedures.

11.5 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀).

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag: Rapport M.2024.0916.00.R001, d.d. 13 januari 2025, opgesteld door DGMR.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

11.6 PRTR-verslag

Aangezien er binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd als bedoeld in Bijlage I van de EG-Verordening PRTR, geldt dat conform titel 12.3 van de Wm een elektronisch PRTR-verslag moet worden ingediend.

Op grond van artikel 12.20 lid 1 Wm geldt dat de vergunninghouder de emissies (jaarvrachten) moet rapporteren. Deze verplichting volgt rechtstreeks uit de Wm. Daarom is het niet nodig om hiervoor voorschriften in dit besluit op te nemen.

11.7 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

11.8 Omgevingswet

Onderstaande paragrafen, zoals genoemd in het Bal zijn van toepassing in het kader van de Omgevingswet met betrekking tot het aspect lucht:

- § 3.2.1 Stookinstallatie
- § 3.2.8 Opslagtank voor vloeistoffen
- § 3.2.9 Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking
- § 5.3.1 PRTR
- § 5.4.3 Zeer Zorgwekkende Stoffen
- § 5.4.4 Emissies in de lucht

12 OVERIGE ASPECTEN

12.1 Overige voorschriften

12.1.1 Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze verwijderen van alle aanwezige stoffen, materialen en installaties of delen van installaties die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, het vaststellen van de eindsituatie van de bodem en herstellplicht bij geconstateerde bodemverontreinigingen. Deze voorschriften blijven gedurende drie jaar nadat de omgevingsvergunning haar geldigheid heeft verloren, in werking.

12.2 Proefnemingen

12.2.1 Proefnemingen met afvalstoffen

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieu-hygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.

De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieu-hygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een vergunningprocedure moet worden doorlopen.

13. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van (de activiteiten van) een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Afgas	Gasvormige drager van de emissie.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 3.0, februari 2018
BAT-AEL	Best Available Technique-Associated Emission Level, een range die aangeeft wat het met BBT geassocieerde emissieniveau is op brancheniveau.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Brandbare (vloeistof)	Een vloeistof die zelf brandbaar is of waaruit onder voorzienbare bedrijfsomstandigheden een brandbaar gas, brandbare damp of brandbare nevel kan ontstaan (EN-IEC 60079-10). Een vaste stof vallend onder klasse 4.1. van het ADR. Een vloeistof die, in verpakte vorm, conform het ADR het etiket model nr. 3 draagt.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
Brandbeveiligingssystemen	Alle brandveiligheidsvoorzieningen, zoals de brandbestrijdingssystemen en de branddetectie en doormelding.
Brandgevaarlijke stof	Vaste, vloeibare of gasvormige stof die brandbaar of brandbevorderend is, of bij brand gevaar oplevert, in de zin van de ADR-klassen 2 t/m 5.
Brandwerendheid	Brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie bepaald volgens NEN 6069.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
Drukhouder	Een drukhouder is een verzamelterm die flessen, grote cilinders, drukvaten, gesloten cryohouders en flessenbatterijen omvat.
Emballage	Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en Intermediate Bulk Containers (IBC's).
Beschadigde energiedrager	Energiedragers die hun functie niet meer kunnen verrichten dan wel waarvan de veiligheid zichtbaar of aantoonbaar in het geding is.

Begrip	Definitie
	Toelichting: In de zin van de bijzondere bepaling uit het ADR kan het hierbij onder meer gaan om: cellen of batterijen waarbij gebreken zijn vastgesteld die van invloed zijn op de veiligheid; cellen of batterijen die hebben gelekt of waaruit gas is ontsnapt; cellen of batterijen waarvan de aard niet voorafgaande aan het vervoer kan worden vastgesteld; cellen of batterijen die fysieke of mechanische schade hebben opgelopen.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
Gas	Een stof die bij 50°C een dampdruk bezit hoger dan 300 kPa (3 bar) of bij 20°C en de standaarddruk van 101,3 kPa volledig gasvormig is.
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Goederen	Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
IBC	Intermediate Bulk Container. Een stijve of flexibele verpakking die in paragraaf 6.5 van het ADR is genoemd.
ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport
Installaties	Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.
Invloedsgebied (met betrekking tot externe veiligheid)	Gebied waarin bij ministeriële regeling op grond van artikel 15, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen te stellen regels personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industriellawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
NIBM	Niet in betekende mate
Nm ³ of m ³ ₀	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.
Ongewoon voorval	Elke gebeurtenis in een inrichting, ongeacht de oorzaak van die gebeurtenis, die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten - met inbegrip van storingen in het productieproces en storingen in de voorzieningen (mits daaruit nadelige gevolgen voor het milieu voortkomen) van de inrichtingen alsook ongelukken en calamiteiten – en waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

Begrip	Definitie
PGS 15	Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS 30	Richtlijn voor vloeibare brandstoffen in bovengrondse tank- en afleverinstallaties
PRTR	Zie E-PRTR.
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Trilling	Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
UPD	Uitgangspuntendocument. Het UPD is de grondslag voor ontwerp, uitvoering, beheer en inspectie van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem) en omvat de uitgangspunten daarvoor.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
VOS	Vluchtige organische stoffen
WBDBO	Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.