



<b>Uitvoeringen</b>
8096A012-1 = Siemens NXPLUS C - 13 velden
8096A012-2 = Siemens NXPLUS C - 19 velden
8096A012-3 = Siemens NXPLUS C - 23 velden

<b>DEEDKRAAN ENKES ONTWERP SKS160.36</b>		<b>STANDAARD AFWERKING UITLEG</b>	
<p><b>AFMETINGEN</b></p> <p>Kaks uiteindes 1800 x 360 mm</p> <p>Kaks uiteindes 1800 x 320 mm</p> <p>Kaks uiteindes 1600 x 360 mm</p> <p><b>HOOGTE</b></p> <p>Kaks uiteindes 300 mm</p> <p>Kaks uiteindes 360 mm</p> <p>Kaks uiteindes 220 mm</p> <p>Kaks uiteindes 210 mm</p> <p>Bebouwd oppervlakte 60 m<sup>2</sup></p>		<p>Vaardigheidsniveau 1</p> <p>muurwerk met structuur afwerking</p> <p>Kleur RAL 7032 (antracietgrijs)</p> <p>afwerking van de vloer met tegels van natuurlijk RAL RAL</p> <p>Kleur: 7032 (antracietgrijs)</p> <p>de vloer met beton (ca. 100 mm) AQUADUR RAL</p> <p>Kleur: RAL 9009 (beengroen)</p> <p><b>OVERIGE AFMETINGEN</b></p> <p>Dagenaal breedte 180 x 250 mm</p> <p>Dak uit verzonken staat 180 x 250 mm</p> <p>Normaal uitverzonken 180 x 250 mm</p> <p>Dagenaal breedte 1320 x 800 mm / 800 x 800 mm</p>	
<p><b>GEWICHEN</b></p> <p>Bouwenwerk met dakken 91,50 ton met dakken (bij 27-52 ton)</p> <p>Bouwenwerk met dakken 7,75 ton met dakken</p> <p>Gevelplaat gewicht 464N (104 lb)</p> <p>Gevelplaat gewicht 464N (104 lb)</p> <p>Gevelplaat gewicht 2183 N (492 lb)</p> <p>Gevelplaat gewicht 302,6 N (68 lb)</p> <p>Gevelplaat gewicht 2183 N (492 lb)</p> <p>Bij verandering van staal draag (spanning) 3N = 48 kg/m<sup>2</sup></p>		<p><b>GEWAPEND BETON</b></p> <p>Betonbeton: reffen: B500A steven: B500B (niet nodig: 0000)</p> <p>Kleur + dak betonnen: beton steek C24/28</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>Kleur betonnen: beton steek C24/28</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p> <p>minimaal steek: steek in XCA en XCA in XCA</p>	
<p><b>VOORZIEKINGEN</b></p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p>		<p><b>VOORZIEKINGEN</b></p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p> <p>Dak voorzien van dakconstructie, waterscheidingslaag en handgreep</p>	

**STANDAARD AFWERKING INWENDIG**  
Wanden huis en dak: thermische isolatie afgewerkt met witte voegvast  
verf  
Vloer: grijze coating  
Wolven: groen

Betreedbaar station BSK1600.36

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1