

Afdeling 2.2. Stenke bij brand
1. Een 18 boven bouwwerk aan bij brand gede
rookwille bij worden verlaten en doorzocht, zon
gevaar voor rookwille is.

Artikel 2.10 Tijdsduur bezwaaren
Indien een deur van een verhoogde hoogte hoger
12m boven meubelruimte tijdsduur tot bezwaaren
van brandcompartimentering.

Artikel 2.76 lid 1. Een zijde van een constructie
die grenst aan de brandruimte heeft volgens de
bepaalde tijdgrens tot brandcompartimentering, die v
de in artikel 2.77 aangegeven brandgrens en er
rookproducten met een volgens NEN 6066 bepa
rookdichtheid van ten hoogste 10m³.

Artikel 2.76, lid 2. In afwijking van het eerste lid
zijde van een constructie die grenst aan
brandruimte is een constructie welke waarvoor de
beoogde rookwille met een rookdichtheid met
volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van
10m³.

- 5 Knopsluiting of aansluiten op brandmeldpaneel
- Zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 30 minuten brandwerend en zelfsluitende deur
- 60 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend en zelfsluitend
- 30 minuten WEDBO, rookwerend R200
- 60 minuten WEDBO, rookwerend R200
- Rookmelder
- DA Deur voorzien van deurautoaart
- KL Kiezelingraat



Tweede verdieping



Derde verdieping