



ALGEMEEN



P peil = bk. afgewerkte begane grond

A.0.01

ruimte naam

130m² 4p

BC 1

bouwdeel (optioneel); verdieping; ruimtenummer

ruimte benaming

netto oppervlakte ruimte; aantal personen

brandcompartment waarin de ruimte is gelegen

BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN



OPBOUW VLOER

(Rc > 3.5 m²K/W)

-monolithisch afgewerkte i.h.g. betonvloer vlgs constructeur

-PS-isolatie

-mechanisch verdicht zandbed



OPBOUW GEVEL

(Rc > 3.5 m²K/W)

-plank profiel vlgs kleur- en materiaalschema

-ventilerend regelwerk vlgs opg. leverancier

-gevelbekleding

-dampopen folie, uv bestendig

-houten ribben/ minerale wol

-dampdichte folie

-18mm constructieplaat



OPBOUW DAK

(Rc > 3.5 m²K/W)

-Robisol Bittle zonnedak o.g.

-houten regel

-prefab geïsoleerde dakplaat

-gordingen / stalen spanten

DIVERSEN

vrije doorgang en toegankelijkheid:

-alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2300mm hoog.

-dorpels max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid:

-alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. totale H&S-werk) in de uitwendige scheidsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II ("" categorie)

overig:

-de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie

-dilatatie volgens opgave leveranciers

-i.p.v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toe passen, e.e.a. vlgs opg leverancier / constructeur

-overig hulpstaal vlgs opg leverancier / constructeur

-in alle schachten stalen roostervloer opnemen

-muisdichte roosters (posities i.o.m. architect te bepalen)

◆ hemelwaterafvoer / vuilwaterafvoer (standleiding) (vlgs. opg. inst. adv.)

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

de op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

VERWIJZINGEN

Bouwkundig ontwerp: [Redacted] Architecten

E			
D			
C			
B			
A			
wijz.	datum:	getekend:	opmerkingen:

Gevels-Plategonden-Doorsnede-Details (Schuur)

Verbouw en uitbreiding Woonmolen DE WEIDE BLICK

WERKINASTAETE
bouwkundig ontwerp-,
teken- en adviesburo

Werkina 13
4251 HK Werkendam

T [Redacted]
E [Redacted]

Fase:
Vergunning

Schaal:
As indicated

Formaat:
A1

Getekend:
ADN

Status:
DEFINITIEF

Datum:
21-12-2023

Werknummer:
23025

Tekeningnummer:
B-04