

Weg wordt opgehoogd,
verticale oplossing voor
buitenwaartse stabiliteit

Muur als
hoogtemaatregel

Coupure wordt ingepast

Er wordt nog aanvullend onderzoek
gedaan naar de fundering van de kade.
Pas daarna maken we een ontwerp voor de
onderbouw/fundering van de kade.

Om de Maaskade hoog genoeg
te maken zonder uitzicht te verliezen,
wordt een demontabele kering toegepast.

Om de Maaskade hoog genoeg
te maken metselen we de muur
bij de Oude Haven op.

Coupure wordt ingepast

Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Kadastrale grenzen | Ruimtebeslag |
| Dijkvakindeling | Bem |
| Dijkgeulen | Klein |
| Ruissiding Gevaarlijke Inhoud | Talud |
| Constructies | Wegverharding of halfverharding |
| Verticale oplossing: stabiliteit | Verharding asfalt (rood) |
| Verticale hoogtemaatregel | Onderhoudsopslag |
| | Kantopslag |
| | Straatbaksteen |
| | Kabels en ledings strook |
| | Werkstrook |
| | Flexibelestrook |
| | Keerwand Damwand |
| | Hermetisering t.b.v. afwatering |
| | Ruimteroversetting anti-graverij |

Ruimtebeslag dijkvak 18, 19, 20, 21 en 22
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 17-7-2025
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: 
Gecontroleerd: 

SWECO



0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 meter