

We verhogen hier de dijk en leggen een berm aan voor de stabiliteit met een verticale pipingmaatregel. Waar de berm niet past, wordt een verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping toegepast

We willen voorkomen dat bevers en dassen in de dijk gaan graven. Daarom plaatsen we onder de grond gaas in de dijk.

De nieuwe weg op de kruin heeft maximaal dezelfde breedte als de huidige weg

Verticale maatregel voor stabiliteit en tegen piping

Kabels en leidingen die in de weg liggen voor de dijkverbetering worden verlegd

Verkeersdrempel

Legenda

- Kadastrale grenzen

Dijkvakindeling

Dijkprofiel

Constructies

 - Verticale oplossing: piping
 - Verticale oplossing: stabiliteit en piping

Te kappen bomen

 - Kappen vanwege ontwerp

Te kappen bosvakken

 - Kappen vanwege ontwerp
- Ruimtebeslag

 - Berm
 - Kruin
 - Talud
 - Wegverharding of halfverharding
 - Verharding grasbetonsteen
 - Verharding asfalt (rood)
 - Markering
 - Kabels en leidingen strook
 - Werkstrook
 - Ruimtebeslag op- en afritten
 - Ruimtebeslag andigroen

Ruimtebeslag dijkvak 30 (II)
Planuitwerking Cuijk Ravenstein

Projectnummer: 51018049
Status: Definitief

Datum: 4-9-2025
Schaal: 1:800
Formaat: A0

Getekend: NN
Gecontroleerd: MP

0 7.5 15 22.5 30 37.5 45 meter

